

Изменение № 6 ГОСТ 20799—75 Масла индустриальные общего назначения. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.09.86 № 2714 срок введения установлен

с 01.01.87

Вводную часть дополнить абзацем: «Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первой категорий качества».

Пункт 1.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «В зависимости от кинематической вязкости при 50 °С устанавливают следующие марки индустриальных масел общего назначения: И-5А, И-8А, И-12А, И-20А, И-25А, И-30А, И-40А, И-50А, И-70А, И-100А».

Пункт 1.3. Таблица. Заменить слова: «высший сорт» на «высшая категория качества», «первый сорт» на «первая категория качества»;

(Продолжение см. с. 48)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20799—75)

пункт 2. Для масла И-20А высшего сорта заменить значение: ~~100~~ на **102**, для масла И-40А высшего сорта — ~~97~~ на **101**;

пункт 3. Для масла И-5А высшего сорта заменить значение: ~~35~~ на **40**; для масла И-8А высшего сорта — ~~30~~ на **40**;

пункт 4. Для масла И-5А высшего сорта заменить значение: ~~130~~ на **163**, для масла И-8А высшего сорта — ~~140~~ на **163**;

пункт 15. Заменить ссылку: ГОСТ 3900—47 на ГОСТ 3900—85;

примечание 1 дополнить абзацем: «допускается применение не более **0,5 %** депрессатора»;

примечание 5 изложить в новой редакции: «5. По согласованию с потребителем допускается вырабатывать масла марки И-50А первой категории качества из парафинистых нефтей с температурой застывания не выше минус 15 °С (без депрессатора)».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85.

Пункт 4.2 исключить.

(ИУС № 12 1986 г.)