

ИЗВЕЩЕНИЕ

об изменении ОСТ 95 902-81 "Детали арматуры трубопроводной и соединений трубопроводов. Отборные устройства для контрольно-измерительных приборов на P_u до 25МПа ($\approx 250 \text{ кгс/см}^2$). Штуцера приварные. Типы и основные размеры".

Дата введения 01.07.93

Изм.	Содержание изменения	Листов
		I

2

1. Сделать отметку "Проверен в 1992 г."
2. Пункт 1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050-74 на ГОСТ 1050-88.
3. В альбоме рабочих чертежей к ОСТ 95 902-81:
 - 3.1. На страницах I ÷ 4, 6, 8 ÷ 12, 14, 16 заменить $R_z 40$ на $R_z 6,3$; $R_z 80$ на $R_z 12,5$; $R_z 2,5$ на $R_z 1,6$.
 - 3.2. На страницах I ÷ 5, 7, 9 ÷ 13, 15 заменить ГОСТ 1050-74 на ГОСТ 1050-88.
 - 3.3. На всех страницах в основной надписи заменить "предприятие п/я А-7631 на ВО "ВНИИЭТ"

Причина изменения	Акт проверки
Указание о внедрении	Задел по ГОСТ 2.503-90 использовать
Приложение	