
Изменение № 2 ГОСТ 14.306—73 Единая система технологической подготовки производства. Правила выбора средств технологического оснащения процессов технического контроля

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.86 № 1909 срок введения установлен

с 01.01.87

Пункт 1.4. Исключить слова: «Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров от 1 до 500 мм, — по ГОСТ 8.051—81».

Пункты 1.8 — 1.10 исключить.

(Продолжение см. с. 322)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14.306—73)

Пункт 2.1. Таблица. Пункт 3. Графа «Используемая документация». Заменить ссылки: ГОСТ 3.1105—74 на ГОСТ 3.1122—84, ГОСТ 3.1502—74 на ГОСТ 3.1502—85.

Пункт 2.8. Заменить ссылку: ГОСТ 3.1502—74 на ГОСТ 3.1502—85.

Приложение 2. Перечень обозначений и их размерности. Заменить обозначения и единицы: A_1 на A_i , D_1 на D_i , B_1 на B_i , t_{01} на t_{0i} , m_{k1} на m_{ki} , C_{30} на C_{3a} , руб. на — (для E_n), «кВт и т. п.» на «кВт·ч и т. п.» (для N_i).

(ИУС № 10 1986 г.)
