

**Изменение № 1 ГОСТ 22445—77 Клапаны обратные. Основные параметры**  
**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.06.81**  
**№ 3103 срок введения установлен**

**с 01.08.81**

Вводная часть. Заменить слова: «обратные клапаны общепромышленного назначения» на «промышленную трубопроводную арматуру — обратные клапаны».

Пункт 3. Подпункт б. Заменить слова: «с  $D_y$  до 40 мм» на «до  $D_y$  40 мм».

Пункт 2. Таблица. Графу «Условный проход  $D_y$ , мм, для обратных клапанов стальных» дополнить значениями:

для давления 0,25 (2,5) — 2200\*,

»   »    2,5 (25) — 300, 400, 500, 600, 700;

*(Продолжение изменения к ГОСТ 22445—77)*

для давления 6,4 (64) — 250;

»   »   8,0(80)\* — 1000, 1200, 1400;

графу «Условное давление МПа (кгс/см<sup>2</sup>)» дополнить значением: 12,5 (125),

графу «Условный проход  $D_y$ , мм, для обратных клапанов стальных» для  
давления  $P_y$  12,5(125) дополнить значениями — 700, 1000.

(ИУС № 9 1981 г.)