Наменение № 8 ГОСТ 22702—77 Ящики из гофрированного картона для бутылов с пищевыми жидкостами, поставляемыми для экспорта. Технические условия Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 19.12.91 № 2007

Дата введения 01.07.92

Пункты 1.1, 1.3, 2.1, 3.1, 3a/1, 4.2, Заменить ссылку: ГОСТ 9142—84 на ГОСТ 9142—90,

Пункт 1.2. Таблица. Графу «Марка гофрированного картова» изложить в новой редакции:

Номер ящика	Марка гофрированного картона по ГОСТ 7376-89	Номер ящика	Марка гофрированного картова по ГОСТ 7876-89
12345678	T11	9	T11
	T11	10	T11
	T11	11	T11
	T11	12	T11
	T11	13	T11
	T11	14	T11
	T11	15	T11

(Продолжение см. с. 116)

Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 7376-84 на ГОСТ 7376-89.

Пункт 2.3. Заменить марку и ссылку: Т-3 на Т22; ГОСТ 7376—84 на ГОСТ 7376—89.

Пункт 2.4. Заменить марки и ссылку: П-3, Т-3 на П32, Т22; ГОСТ 7376-84

на ГОСТ 7376—89.

Пункт 2.7 изложить в новой редакции: «2.7. Ящики с массой груза до 20 кг должны быть оклеены бумажной клеевой лентой по ГОСТ 9142—90 (приложение 6, черт. 30), с массой груза свыше 20 кг — склеены клапаны по ГОСТ 9142—90 (приложение 6, черт. 33) или клапаны сшиты металлическими скобами и оклеены клеевой лентой по ГОСТ 9142—90 (приложение 6, черт. 30)».

Пункт За.2, Второй абзац. Заменить слова: «с режимом 4» на «с режимом

6»:

дополнить абзацем: «Показатели механической прочности проводят при

разногласиях в оценке качества».

Приложение 3. Графа «Площадь развертки решеток». Для ящика № 6 заменить значение; 0,546 на 0,537.

(ИУС № 4 1992 г.)