

---

Группа М09

**Изменение № 1 ГОСТ 9733.20—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к мерсеризации**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.87 № 3794**

**Дата введения 01.03.88**

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКСТУ 8300, 8400, 9000.

По всему тексту стандарта заменить слова: «составной образец» и «образец» на «рабочую составную пробу».

Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции: «Метод основан на обработке рабочей составной пробы раствором едкого натра с последующей нейтрализацией».

*(Продолжение см. с. 290)*

---

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 9733.20—83)*

Раздел 2. Последний абзац изложить в новой редакции: «Шкалы серых эталонов для определения изменения первоначальной окраски рабочей пробы и степени закрашивания смежной ткани».

Пункт 3.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «При испытании окрашенных ткани или трикотажа из них вырезают рабочую пробу размером 10×10 см и сшивают ее с четырех сторон с равной по размеру смежной хлопчатобумажной тканью»;

третий абзац. Заменить слова: «равный по размеру образец неокрашенной ткани» на «равную по размеру смежную хлопчатобумажную ткань».

Пункт 4.2. Первый абзац. Заменить слова: «испытуемого образца» на «рабочей пробы».

(ИУС № 1 1988 г.)

---