

Изменение № 2 ГОСТ 16897—71 Опоры призматические. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 11.05.89 № 1206


Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and dimensions».

Пункт 1.1. Чертеж 1. Продлить линию-выноску от знака маркировки, как
указано на чертеже:

(Продолжение см. с. 102)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16897—71)



(Продолжение см. с. 103)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16897—71)

Пункт 1.3. Заменить слова: «товарный знак предприятия-изготовителя» на «обозначение стандарта».

Пункты 2.1, 3.1. Чертежи 2, 3. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3; Ra 2,5 на Ra 1,6; Ra 1,25 на Ra 0,8; Rz 20 на Ra 3,2; Ra 0,63 на Ra 0,4.

(Продолжение см. с. 104)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16897—71)

Пункты 2.5, 3.5 изложить в новой редакции: «Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 2.7 изложить в новой редакции: «2.7. Допуск соосности призмы относительно хвостовика диаметром d в радиусном выражении — 0,02 мм».

Пункт 2.8. Заменить слова: «Предельные отклонения» на «Поле допуска».

(ИУС № 8 1989 г.)