

Изменение № 2 ГОСТ 13162—67 Фиксаторы реечные для станочных приспособлений. Конструкция и размеры.

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 559

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and dimensions».

Пункт 1.1. Таблица 1. Головка. Заменить слова: «пред. откл. по g6» на «поле допуска g6», «пред. откл. по p6» на «поле допуска p6», «пред. откл. по i9» на «поле допуска i9», пред. откл. по H7 на поле допуска H7».

Стандарт дополнить пунктом — 1.3: «1.3. Пример применения реечных фиксаторов указан в приложении».

Пункты 2.1, 3.1, 4.1. Чертежи 2—4. Заменить обозначения: $Rz40 \sqrt[na]{6,3}$,

$\sqrt[na]{0,63}$, $\sqrt[na]{0,40}$, $\sqrt[na]{2,5}$, $\sqrt[na]{1,6}$.

Пункт 2.1. Чертеж 2. Заменить обозначение: $1,25 \sqrt[na]{0,60}$;

таблица 2. Головка. Заменить слова: «пред. откл. по g6» на «поле допуска g6» (2 раза).

Пункт 2.3 изложить в новой редакции: «2.3. Твердость — 56,0...61,0 HRC_e. Цементировать на глубину h 0,8...1,2 мм».

(Продолжение см. с. 178)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13162—67)

Пункты 2.6, 3.4, 4.7 изложить в новой редакции: «Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункты 2.7, 3.5. Заменить слова: «Раднальное биение» на «Допуск радиального биения».

Пункты 2.10, 3.10, 4.9. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункт 3.1. Таблица 3. Головка. Заменить слова: «пред. откл. по p6» на «поле допуска p6», «пред. откл. по H7» на «поле допуска H7».

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «3.3. Твердость — 56,0...61,0 HRC_э. Цементировать на глубину h 0,8...1,2 мм. Резьбу от цементации предохранить».

Пункт 3.6 изложить в новой редакции: «3.6. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6H по ГОСТ 16093—81».

Пункт 4.1. Чертеж 4. Заменить обозначение: $\sqrt[Hz20]{na} \sqrt[3.2]{}$;

заменить номер чертежа: «Черт. 1» на «Черт. 4»;

примечание. Заменить значение: 1,25 на 0,80;

таблица 4. Головка. Заменить слова: «пред. откл. по f9» на «поле допуска f9», «пред. откл. по H7» на «поле допуска H7».

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Твердость — 30,0...34,0 HRC_э для исполнения 2».

(ИУС № 6 1988 г.)