

Группа М09

Изменение № 2 ГОСТ 12088—77 Материалы текстильные и изделия из них.  
Метод определения воздухопроницаемости

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета  
СССР по стандартам от 02.08.88 № 2824

Дата введения 01.01.89

По всему тексту стандарта заменить единицу: л/ч на  $\text{дм}^3/\text{ч}$ .

Вводная часть. Третий абзац исключить.

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9173—76 на ГОСТ 9173—86.

Пункты 2.1, 2.1.2, 3.2 после слов «ВПТМ.2 (черт. 1)», «ВПМТ.2 (см.  
черт. 1)» дополнить обозначением: ВПТМ.2М.

(Продолжение см. с. 236)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 12088—77)*

Пункты 2.1.1, 4.2, 5.1 после обозначения ВПТМ.2 дополнить обозначением: **ВПТМ.2М.**

Пункт 2.1.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «индикатора разрежения 1 на  $(49 \pm 1,96)$  Па или  $(5 \pm 0,2)$  мм вод. ст.».

Пункт 3.2.5. Заменить слова: «расположение переключателя 7 трубок Вентури 8 и 9 так, чтобы разрежение под точечной пробой» на «расходомер воздуха 8 и 9 так, чтобы разрежение под точечной пробой».

Пункт 5.1.1 дополнить абзацами: «При подсчете минимального и максимального значений воздухопроницаемости ( $Q_{\max}$  и  $Q_{\min}$ ) в формулу вместо  $V_{\text{ср}}$  подставляют значение  $V_{\max}$  или  $V_{\min}$  где  $V_{\max}$  и  $V_{\min}$  — максимальный и минимальный показатели объема воздуха из всех проведенных испытаний точечной пробы, куска или изделия.

*(Продолжение см. с. 237)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 12088—77)*

За результаты испытания принимают минимальное и максимальное значение воздухопроницаемости или среднее арифметическое в соответствии с требованиями по показателю «воздухопроницаемость», установленными в нормативно-технической документации на конкретный вид продукции.

*(Продолжение см. с. 238)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 12088—77)*

Пункты 5.1.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.3.1. Заменить слово: «замеров» на «измере-  
ний».

(ИУС № 12 1988 г.)