

Изменение № 2 ГОСТ 12486—67 Ручки со штифтовым креплением. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 566

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and sizes».

(Продолжение см. с. 152)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12486—67)

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначения: $Rz40$ $\sqrt[na]{6,3}$; $2,5$ $\sqrt[na]{1,6}$;

размер d_1 и подрисуночный текст. Заменить знак сноски: ** на *.

Таблица. Заменить слова: «пред. откл. по Н7» на «поле допуска Н7».

Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Неуказанные предельные отклонения размеров: $h14, \pm \frac{t_2}{2}$ ».

(Продолжение см. с. 153)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12486—67)

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункт 6, Второй абзац исключить.

Стандарт дополнить пунктом — 7: «7, Пример применения ручек указан в приложении».

(ИУС № 6 1988 г.)