

**Изменение № 2 ГОСТ 16728—78 Масло гидравлическое ВНИИ НП-403. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.06.89 № 1419**

**Дата введения 01.01.90**

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «**Масло ВНИИ НП-403. Технические условия**

**Oil ВНИИ НП-403. Specifications».**

Вводная часть. Первый абзац. Заменить слово: «гидравлическое» на «индустриальное»;

второй абзац исключить;

дополнить абзацем: «Обозначение масла по ГОСТ 17479.4—87: И-Г-В-46(п)»;

Пункт 1.2. Таблица. Показатели 1, 2 и примечание изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1. Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с, при 50 °С	26—35	По ГОСТ 33—82
40 °С	41—51	
2. Индекс вязкости, не менее	97	По ГОСТ 25371—82

*(Продолжение см. с. 42)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 16728—78)*

Примечание. Норма по показателю «Кинематическая вязкость при 40 °С» вводится с 01.01.92, Определение обязательно; норма по показателю «Кинематическая вязкость при 50 °С» действует до 01.01.92.

заменить ссылки: ГОСТ 4333—48 на ГОСТ 4333—87, ГОСТ 3900—47 на ГОСТ 3900—85.

Пункты 3.1, 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1510—76 на ГОСТ 1510—84.

Пункты 3.2, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.4: «3.4. Испытания по показателю 3 таблицы изготовитель проводит периодически, не реже одного раза в 10 дней.

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель переводит испытания по данному показателю в категорию приемосдаточных до получения положительных результатов не менее, чем на трех партиях подряд».

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13950—76 на ГОСТ 13950—84.

(ИУС № 8 1989 г.)