

Изменение № 4 ГОСТ 21997—76 Лента стальная плющенная высокой прочности. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.08.89 № 2667

Дата введения 01.03.90

Вводная часть. Последний абзац **исключить**.

Пункт 1.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

Толщина ленты	мм		
	Предельные отклонения по толщине ленты точности изготовления		
	нормальной	повышенной	высокой
От 0,15 до 0,25 включ.	—0,025	—0,020	—0,015
Св. 0,25 » 0,40 »	—0,04	—0,03	—0,02
» 0,40 » 0,70 »	—0,05	—0,04	—0,03
» 0,70 » 0,90 »	—0,07	—0,05	—0,04
» 0,90 » 1,10 »	—0,08	—0,06	—0,05
» 1,10 » 1,50 »	—0,11	—0,07	—0,06
» 1,50 » 2,00 »	—0,15	—0,09	—

(Продолжение см. с. 108)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21997—76)

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

Пункт 2.5. Исключить слова: «Ленту высшей категории качества изготовляют **■** светлой, светлой с цветами побежалости, полированной и колоризованной поверхностью».

Пункты 3.1, 5.6. Исключить слова: «изображение государственного Знака качества для ленты высшей категории качества».

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 4381—80 на ГОСТ 4381—87.

Пункт 4.11. Заменить ссылки: ГОСТ 22536.0—77 на ГОСТ 22536.0—87, ГОСТ 22536.1—77 на ГОСТ 22536.1—88, ГОСТ 22536.2—77 на ГОСТ 22536.2—87, ГОСТ 22536.3—77 на ГОСТ 22536.3—88, ГОСТ 22536.4—77 на ГОСТ 22536.4—88, ГОСТ 22536.5—77 на ГОСТ 22536.5—87, ГОСТ 22536.6—77 на ГОСТ 22536.6—88, ГОСТ 22536.7—77 на ГОСТ 22536.7—88, ГОСТ 22536.8—77 на ГОСТ 22536.8—87, ГОСТ 22536.9—77 на ГОСТ 22536.9—88.

Пункт 5.2. Заменить ссылки: ГОСТ 12328—77 на ОСТ 38.01436—87, ГОСТ 20799—75 на ГОСТ 20799—88.

(ИУС № 12 1989 г.)