

**Изменение № 5 ГОСТ 5929—70 Гайки шестигранные низкие класса точности А.
Конструкция и размеры**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.05.85
№ 1315 срок введения установлен**

с 01.01.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 12 8300.

Пункт 2. Таблица. Исключить графы «Пред. откл.» (2 раза) и подзаголовки «Номин.» (2 раза);

(Продолжение см. с. 100)

(Продолжение изменения к ГОСТ 5929—70)

графа «Диаметр описанной окружности e , не менее». Заменить значения: 26,7 на 26,8; 40,2 на 40,0; 45,9 на 45,6; 51,5 на 51,3; 61,6 на 61,3; 72,9 на 72,6; 84,2 на 83,9.

графа « d_w , не менее». Заменить значения: 61,3 на 61,0; 70,8 на 70,5.

Стандарт дополнить пунктами — 3а, 3б: «3а. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля — по ГОСТ 1759.1—82.

3б. Допустимые дефекты поверхности гаек и методы контроля — по ГОСТ 1759.3—83».

Пункт 4. Второй абзац и буквенное обозначение абзаца *б* исключить.

(ИУС № 8 1985 г.)