
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
ИСО 12647-7—
2016

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИИ

Контроль процесса изготовления цифровых
файлов, растровых цветоделений, пробных
и тиражных оттисков

Часть 7

Процесс изготовления контрактной цветопробы
непосредственно с цифровых данных

(ISO 12647-7:2013, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2016

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова» (МГУП имени Ивана Федорова) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 350 «Технология полиграфии»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 ноября 2016 г. № 1578-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 12647-7:2013 «Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. Часть 7. Процесс изготовления контрактной цветопробы непосредственно с цифровых данных» (ISO 12647-7:2013 «Graphic technology — Process control for the production of half-tone colour separations, proof and production prints. — Part 7: Proofing processes working directly from digital data», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных (региональных) стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации или межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Требования	2
5 Методы тестирования	6
Приложение А (обязательное) Сертификация	9
Приложение В (обязательное) Определение стойкости оттиска после стабилизации	10
Приложение С (обязательное) Поля цветового охвата поверхности	13
Приложение D (справочное) Порядок проведения визуальной оценки соответствия пробного и тиражного оттисков	15
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным и межгосударственным стандартам	16
Библиография	17

Введение

ИСО 12647-1 содержит основную информацию об определениях, общих принципах, порядке представления материала, который приведен в ИСО 12647-2 — ИСО 12647-7; кроме того, даны определения исходных данных, сведения об условиях измерений и стилистике изложения отчетов.

Настоящая часть ИСО 12647 рассматривает вопросы цифровой цветопробы и устанавливает требования к пробной печати, наиболее важной части печатного и издательского рынка.

Настоящая часть ИСО 12647, в основном, описывает значения или их наборы, а также допуски первичных параметров, представленных в ИСО 12647-1, в частности для цифровой цветопробы. Основные параметры, определяющие условия печати, включают в себя соответствующие параметры растиривания, цвета плашек, цвет запечатываемого материала, промежуточные значения между вышеуказанными крайними значениями, а также кривые усиления тона. Соблюдение данных значений гарантирует, что нейтрально серый цвет, полученный при изготовлении цифровых файлов и растровом цветоделении с учетом условий проведения конкретного печатного процесса, станет отправной точкой в пробных и печатных процессах. Сохраняющиеся отклонения от серого за счет треппинга могут вызвать изменения в цвете в пределах допусков. Настоящая часть ИСО 12647 в дальнейшем определяет тестовые методы измерения свойств пробных оттисков и материалов, использованных при их изготовлении, что при соблюдении стабильных и надежных условий позволяет использовать их для проведения процедуры сертификации.

Современные полиграфические технологии позволяют широко использовать пробные процессы для прогнозирования результатов подготовки цифровых файлов за счет разнообразных операций, характеризующихся высоким разрешением и высоким качеством, без применения печатных машин. Каждое прогнозирование результатов печатного процесса основывается на использовании характеристических данных, определенных для условий проведения конкретного печатного процесса.

Как правило, конкретные условия печати определяются по профилям Международного консорциума по цвету (ICC) или соответствующим набором характеристических данных, в которых исходные данные увязаны с колориметрически определенным цветом на оттиске. Такие данные могут быть получены из условий печати, соответствующих серии стандартов ИСО 12647, а также от промышленных торговых групп или частных фирм.

Цель цветопробы — как можно более точная симуляция (моделирование) визуальных характеристик конечной отпечатанной продукции. Для этого требуется обеспечить визуальное соответствие пробного оттиска конкретным условиям печати и задать ряд параметров, которые не всегда идентичны параметрам, приведенным в стандартах, начиная с ИСО 12647-1, или других частей ИСО 12647. Это связано с различием цветового спектра красящих веществ и такими свойствами, как глянец, светорассеивание (внутри запечатываемого материала или в красочном слое), а также светопроницаемостью; установлено, что в таких случаях спектроколориметрия имеет преимущество над денситометрией.

Другой проблемой является соответствие цифровой цветопробы на непрозрачной подложке оттиску двусторонней печати на более светопроницаемом запечатываемом материале малой массы, применяемому в рулонной офсетной печати с сушильным устройством и в печати продукции способом глубокой печати. Если пробный оттиск был получен с использованием цветовых профилей, основанных на измерениях на белой подложке, будет неизбежно наблюдаться визуальная и измеряемая разница в характеристиках пробного оттиска, с одной стороны, и тиражного оттиска, измеренного на черной подложке, с другой стороны. Черную подложку необходимо использовать в случае двухсторонней печати на непрозрачном материале, как определено в соответствующих частях ИСО 12647. Возможные обстоятельства таких расхождений должны быть заранее согласованы всеми заинтересованными сторонами.

Исторически не было согласованности в направлении обеспечения доверительной связи между характеристическими данными, критериями и ограничениями для пробной и тиражной печати. Это привело к значительным расхождениям и несогласованности в оценке систем пробной печати для различных применений в промышленности, сходных по стоимости и времени. Международный стандарт, следовательно, представляет собой руководство в этой области, обеспечивая пользователя спецификациями и соответствующими тестовыми процедурами.

Приложение А содержит требования к пробным оттискам, полученным с цифровых данных, изложенные в основной части настоящего стандарта ИСО 12647; эти требования оцениваются с точки зрения их актуальности в двух типичных ситуациях:

- когда требования к цветопробному оттиску, изготовленному с учетом конкретных условий печати, должны быть указаны в контракте между полиграфическим предприятием и поставщиком цифровых данных («Сертифицированная Цветопробная Система»);
- когда требования поставщика цветопробной системы, включающей в себя аппаратное и программное обеспечение, должны обеспечить стабильный процесс получения оттисков для конкретных условий печати («Сертифицированная Цветопробная Система»).

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИИ

Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков

Часть 7

Процесс изготовления контрактной цветопробы непосредственно с цифровых данных

Graphic technology. Process control for the production of half-tone colour separations, proof and production prints.
Part 7. Proofing processes working directly from digital data

Дата введения — 2017—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет требования к системам, которые используются для получения пробных оттисков на вещественных носителях с целью моделирования условий печати, заданных с помощью набора характеристических данных. Рекомендации приведены с учетом использования тестовых методов, соответствующих этим требованиям.

Информация, представленная в настоящем стандарте, не зависит от метода получения цифрового пробного оттиска.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных ссылок применяют последнее издание указанного стандарта (включая любые поправки):

ISO 3664:2009 Graphic technology and photography — Viewing conditions (Технология полиграфии и фотография. Условия просмотра)

ISO 8254-1 Paper and board — Measurement of specular gloss — Part 1: 75 degree gloss with a converging beam, TAPPI method (Бумага и картон. Измерение зеркального глянца. Часть 1: Измерение под углом 75° в сходящемся пучке, метод ТАППИ)

ISO 12040 Graphic technology — Prints and printing inks — Assessment of light fastness using filtered xenon arc light (Технология полиграфии. Оттиски и печатные краски. Оценка светостойкости с использованием излучения ксеноновой лампы дугового разряда с фильтром)

ISO 12639 Graphic technology — Prepress digital data exchange — Tag image file format for image technology(TIFF/IT) [Технология полиграфии. Обмен цифровыми данными на допечатной стадии. Теговый формат файлов изображений для технологии обработки изобразительной информации (TIFF/IT)]

ISO 12640-1 Graphic technology — Prepress digital data exchange — Tag image file format for image technology (CMYK/SCID) [Технология полиграфии. Обмен цифровыми данными на допечатной стадии. Часть 1: Данные CMYK стандартных цветных изображений (CMYK/SCID)]

ISO 12642-2 Graphic technology — Input data for characterization of 4-colour process printing — Part 2:Expanded data set (Технология полиграфии. Входные данные для представления характеристик четырехцветной печати. Часть 2: Расширенный набор данных)

ISO 12647-1 Graphic technology — Process control for the production of half-tone colour separations, proof and production prints — Part 1: Parameters and measurement methods (Технология полиграфии.

ГОСТ Р ИСО 12647-7—2016

Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. Часть 1: Параметры и методы измерений)

ISO 13655:2009 Graphic technology — Spectral measurement and colorimetric computation for graphic arts images (Технология полиграфии. Спектральные измерения и колориметрические расчеты для полиграфической репродукции)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ИСО 12647-1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **цифровая цветопроба** (digital proof): Изображение на экране монитора или вещественном носителе, полученное непосредственно с цифровых данных.

3.2 **цифровой пробный оттиск** (digital proof print), цифровая цветопроба на вещественном носителе (digital hard-copy proof): Цифровой пробный оттиск, изготовленный как отображение оригинала на материале для пробной печати.

3.3 **запечатываемый материал для пробного оттиска** (proofing substrate): Запечатываемый материал, используемый в процессах получения вещественного пробного оттиска.

3.4 **растровая цветопроба** (half-tone proof print): Цветопроба, полученная с применением той же самой технологии растирования (обычно амплитудно-модулируемые растровые структуры), как и в целевой тиражной печати.

П р и м е ч а н и е — Применяется для того, чтобы попытаться избежать (а также проконтролировать появление) таких эффектов, как розетки, муары, другие узоры, которые образуются в ходе соответствующей тиражной печати. При этом для цветопробы используется битовая карта, которая создается для формовыводных или фотовыводных устройств.

3.5 **период стабилизации оттиска** (print stabilization period): Период времени с момента получения пробного оттиска до момента достижения стабильных цветовых характеристик.

П р и м е ч а н и е — Данная характеристика задается производителем.

4 Требования

4.1 Цифровые файлы, моделирование растровых структур

4.1.1 Передача данных

Цифровые системы по изготовлению пробы должны поддерживать передачу данных в форматах PDF/X в соответствии с рекомендациями ИСО 15930 (все части), или в форматах TIFF/IT, в соответствии с рекомендациями ИСО 12639. Если используются файлы формата TIFF/IT, информация о цвете должна быть передана, используя теги 34675 или 34029 в соответствии с рекомендациями ИСО 12639.

П р и м е ч а н и е — Формат PDF/X требует отображения параметров целевого печатного процесса. Если условия печатного процесса включены в реестр характеристик, поддерживаемый Международным консорциумом по цвету (ICC), а цифровые данные о цвете представлены в системе голубая (cyan) — пурпурная (magenta) — желтая (yellow) — черная (key) (CMYK), то имя в реестре ICC обычно применяется для идентификации вместо встроенного ICC-профиля вывода. Если условия целевого печатного процесса не включены в указанный реестр, формат PDF/X требует включения ICC-профиля вывода. Если данные о цвете представлены в пространстве, отличном от CMYK, необходимо определить колориметрические значения с использованием ICC — профиля ввода или иного механизма, также требуется ICC CMYK профиль вывода; должна быть приведена информация о методе цифрового пересчета, используемом вместе с профилем вывода.

4.1.2 Частота раstra

Растровые пробные оттиски должны иметь такие же частоты раstra (линиатуры), как и моделируемая тиражная печать.

4.1.3 Угол поворота раstra

Растровые пробные оттиски должны иметь те же углы поворота раstra, как и в моделируемой тиражной печати.

4.1.4 Форма растровой точки и ее связь со значением тона

Растровые пробные оттиски должны иметь ту же основную форму растровой точки, как и в моделируемой тиражной печати.

4.2 Пробный оттиск

4.2.1 Цвет и глянец запечатываемого материала для пробной печати

Материал для пробных оттисков по возможности следует использовать такой же, как и для тиражной продукции. Когда это невозможно, запечатываемый материал для цветопробы должен иметь тот же глянец и те же a^* и b^* значения CIELAB, что и запечатываемый материал печатного процесса, в пределах допусков, приведенных в таблице 1. Когда характеристики материала для тиражной печати точно не известны, можно использовать запечатываемый материал для пробных оттисков, выбирая из трех типов, указанных в таблице 1.

Запечатываемые материалы для пробной и тиражной печати должны иметь абсолютно одинаковую реакцию на УФ-излучение (UV) при рекомендованных условиях измерения.

В приложении А сформулированы требования для оттисков цветопробы с учетом их актуальности.

Если запечатываемый материал для тиражной печати не соответствует материалу, используемому для цветопробы, цвет последнего не должен отличаться более чем на 1,5 единицы цветового различия CIELAB 1976, при соблюдении следующих условий хранения в темноте:

- а) 24 ч, при температуре 25 °C и относительной влажности воздуха 25 %;
- б) 24 ч, при температуре 40 °C и относительной влажности воздуха 80 %;
- в) одна неделя, при температуре 40 °C и относительной влажности воздуха 10 %.

Для того же запечатываемого материала для пробной печати изменчивость цвета при воздействии светового излучения ограничивается следующим условием: светостойкость в соответствии с ИСО 12040 не должна быть менее, чем 3.

П р и м е ч а н и я

1 3-я степень светостойкости соответствует приблизительно 300 д экспозиции при нормальном офисном освещении.

2 Если в процессе тиражной печати поверхность оттиска подвергается дальнейшей обработке, возможно значительное изменение глянца, а также и цвета. В критических случаях оценку результатов цветоделения лучше проводить с помощью цветопробного оттиска, глянец которого близок глянцу окончательного обработанного оттиска. Для процессов с последующей послепечатной обработкой, чтобы было обеспечено сравнение тиражного изображения с пробным на стадии изготовления, целесообразно передать печатнику два пробных оттиска:

- пробный оттиск, глянец которого соответствует глянцу запечатываемого материала, не подвергнутого финишной обработке;
- пробный оттиск, глянец которого идентичен глянцу запечатываемого материала, подвергнутого финишной обработке.

3 Если запечатываемый материал не проходит этот тест, он, по всей вероятности, не является экологически стабильным и, соответственно, непригоден для сертификации.

Таблица 1 — LAB координаты, глянец и допуски для различных видов незапечатанных пробных материалов

Вид пробного материала	L^a	a^a	b^a	Глянец ^б , %
Глянцевый, белый	≥95	0±2	0±2	61±15
Полуматовый, белый	≥95	0±2	0±2	35±10
Матовый, белый	≥95	0±2	0±2	<25

П р и м е ч а н и е — Данные, приведенные в этой таблице, относятся к незапечатанным материалам для пробной печати, и их не следует смешивать с данными для незапечатанных материалов тиражной печати, представленные в других частях ИСО 12647.

^а Измерения в соответствии с 5.3.
^б Измерения в соответствии с 5.5.

4.2.2 Цвет запечатанных участков

Условия измерений должны соответствовать условиям, приведенным в 5.3; должна быть использована цифровая контрольная шкала, описанная в 5.1.

Цветовые координаты LAB плашек триадных красок должны соответствовать целевым значениям моделируемого печатного процесса, определяемого данными (см. 4.1.1), в пределах цветового различия LAB, равного 5; вклад различия цветового тона МКО в общее цветовое различие LAB не должен превышать 2,5.

Допустимые колебания цвета по всему формату пробного оттиска ограничиваются следующим условием: цветовые характеристики, измеренные в девяти местах, равномерно расположенных на тест-объекте (см. 5.2.4), вывод которого производился до модификации с учетом условий печатного процесса, должны иметь:

- стандартное отклонение менее 0,5 для каждого из значений L^* , a^* и b^* ;
- максимальное цветовое различие CIELAB, равное 2, между средним значением и значением, измеренным в какой-либо одной точке.

Период стабилизации оттиска должен быть задан производителем. Колебания («выцветание») цветовых характеристик плашек триадных красок и бинарных цветов с течением времени в темноте должны быть ограничены тем условием, что цветовое различие LAB, возникшее в первые 24 ч после истечения периода стабилизации оттиска, не должно превышать 1,5.

Светостойкость плашек триадных красок в соответствии с ИСО 12040 должна быть не меньше, чем 3.

Цветовые координаты LAB элементов контрольной шкалы, заданные в 5.1 или ИСО 12642-2, должны соответствовать целевым значениям моделируемого печатного процесса, определяемых данными (см. 4.1.1) в пределах допусков, заданных в таблице 2.

Если условия получения цветопробного оттиска таковы, что для моделирования участков тиражного запечатываемого материала требуется последовательное наложение красок на материал для цветопробы, то допустимое отклонение LAB для таких участков равно 3, независимо от того, какая из частей ИСО 12647 обуславливает это отклонение. ($C = M = Y = K = 0$, то есть все компоненты равны нулю).

4.2.3 Повторяемость пробной печати

Колебания цветовых характеристик плашек триадных красок и бинарных цветов, а также участков полутонов триадных красок, возникающие в течение дня, не должны превышать значения цветового различия LAB ΔE 1,5, при условии, что измеряются участки, расположенные на листе в одном и том же месте, а измерения проводятся после прогрева, продолжительность которого задается поставщиком, и, если необходимо, после перекалибровки.

П р и м е ч а н и е — В некоторых цветопробных системах один и тот же элемент на пробном оттиске может быть получен из других источников в разные дни, строго говоря, в данном случае речь идет о teste на колебания. Для таких систем проводить тест на повторяемость некорректно.

4.2.4 Сопротивление истиранию красящегося вещества

При использовании аппаратуры для испытаний и методов, представленных в приложении В, время, требуемое для достижения механической стабильности печатных плашек (стойкости к истиранию), не должно превышать 30 мин или продолжительности стабилизационного периода оттиска, в зависимости от того, что больше. Тест следует проводить для каждой комбинации материалов и производственных условий, для которых сертифицируется данная цветопробная система.

П р и м е ч а н и е — Период в 30 мин выбран потому, что, по нашему мнению, он соответствует среднестатистическому пользователю. Если для стабилизации цвета (в отличие от сопротивления истиранию) требуется больше времени, это требование может быть смягчено.

Таблица 2 — Дополнительные допуски для контрольной шкалы

Описание элементов контрольной шкалы	Допуск
Смоделированный цвет запечатываемого материала тиражной печати ^a	$\Delta Eab^* \leq 3$
Все поля, определенные в 5.1	Максимум $\Delta E^*ab \leq 6$. Среднее значение $\Delta E^*ab \leq 3$
Вторая полутоновая шкала, содержащая триадные краски C, M, Y, приблизительно воспроизводящая цвета первой шкалы для усредненных условий печати («баланс по серому») (такие же номера полей, как и для цветов на первой шкале)	Среднее значение $\Delta H \leq 1,5$
Поля цветового охвата	Среднее значение $\Delta E^*ab \leq 4$
Все поля ИСО 12642-2	Среднее значение $\Delta E^*ab \leq 4$ 95 % полей $\Delta E^*ab \leq 6$

Окончание таблицы 2

П р и м е ч а н и я

1 Допуски относятся к отклонению значений на пробном оттиске от значений характеристических данных печатных условий, принятых для моделирования.

2 Установка допусков ΔE^{*ab} ниже чем 3 в настоящее время практически нецелесообразна по причине плохой межинструментальной согласованности.

3 Если окончательный пробный оттиск подвергается отделке, то полученные на нем цвета могут значительно отличаться от оттиска без отделки (см. также примечание 2 в 4.2.1). В этом случае требуется или новое цветопробное устройство, или новый профиль моделирования, или другие настройки.

^a Требуется только в том случае, если запечатываемый материал для цветопробы не идентичен запечатываемому материалу для тиражной продукции.

4.2.5 Глянец комплекта красок

Глянец плашек на пробном оттиске должен быть визуально идентичен глянцу плашек на тиражном оттиске. В случае необходимости глянец комплекта красок может быть определен с помощью метода, описанного в 5.5.

П р и м е ч а н и е — Если глянец пробного оттиска значительно изменяется за счет применяемых красящих веществ, финишная обработка поверхности может существенно исправить ситуацию (см. 4.2.2).

4.2.6 Диапазоны воспроизведимых значений тона

На пробном оттиске должна быть обеспечена возможность равномерной передачи более широкого диапазона значений тона, чем диапазон воспроизведимых значений тона моделируемого печатного процесса; для информации см. соответствующую часть ИСО 12647.

П р и м е ч а н и е — В ходе допечатной подготовки благоприятной является ситуация, при которой отсутствуют какие-либо участки изображения со значениями тона, находящимися вне диапазона воспроизведимых значений тона тиражного процесса.

4.2.7 Значения тона

В дополнение к требованиям, приведенным в 4.2.2, значения тона на участках единичных цветов CMYK (измеряются колориметрически) не должны отклоняться от соответствующих значений тона, определяемых целевыми характеристическими данными, более чем на 5 %. Для расчета значений тона на основании измеренных данных и характеристических данных CIE, следует использовать метод, описанный в 5.4.

4.2.8 Воспроизведение специальных тестовых элементов

Тест-объекты, описанные в 5.2.2, должны содержать ступенчатую шкалу в пределах диапазона воспроизведимых значений (смотри 4.2.6), которая слабо заметна при условиях просмотра ИСО Р1 в соответствии с ИСО 3664.

4.2.9 Совмещение красок и разрешающая способность

Максимальное отклонение между центрами изображений для любых двух отпечатанных красок не должно превышать 0,05 мм. Разрешающая способность должна обеспечивать для красок C, M, K четкое воспроизведение шрифта без засечек в позитивном варианте кеглем 2 пункта, в негативном (реперсивном) варианте — шрифта кеглем 8 пунктов, а также линии толщиной 2 пункта, должны быть использованы тест-объекты из 5.2.3. Вышеуказанные требования не действуют в случаях использования шероховатых и механически нестабильных материалов, какие применяются при изготовлении газет, а также в случаях, когда допуски для тиражной продукции существенно выше, чем 0,05 мм.

П р и м е ч а н и я

1 Данные условия, как правило, соответствуют разрешающей способности вывода, равной, по крайней мере, 100 пикселов на сантиметр.

2 Данные условия учитывают эффекты миграции краски, если эти эффекты имеют место.

4.2.10 Информационное поле

Каждый пробный оттиск должен иметь на полях хорошо читаемую линию комментариев, где указаны такие параметры, как наименование цветопробной системы, типы красящего вещества, запечатываемого материала, моделируемые условия печати, используемые профили системы управления цветом, время и дата.

П р и м е ч а н и я

1 Для принтеров струйной печати рекомендуется напечатать тестовую линию около линии комментариев, чтобы возможно было удостовериться в том, что на момент получения пробного оттиска все сопла печатающей головки функционировали.

2 В некоторых случаях перекалибровки рекомендуется перепрофилировать цветопробное устройство.

4.2.11 Цветовой охват

Для всех моделируемых условий печати устройством вывода должны быть воспроизведены 226 полей шкалы цветового охвата из ИСО 12642-2. Среднее цветовое различие LAB 1976 между фактическими и измеренными значениями для этих полей не должно превышать 4; см. таблицу 2 и приложение С с перечнем полей шкалы цветового охвата устройства вывода согласно ИСО 12642-2.

5 Методы тестирования

5.1 Контрольная шкала

На каждом пробном оттиске должна быть отпечатана цифровая контрольная шкала CMYK, сформированная с учетом условий моделируемого печатного процесса. На тестовой шкале должны присутствовать контрольные элементы, описанные ниже, при этом общее количество полей должно находиться в пределах разумного. Для обеспечения совместимости с характеристическими данными должно быть выбрано как можно больше полей с различными сочетаниями красок из ИСО 12642-2. На контрольной шкале должны присутствовать тестовые поля следующих типов:

- а) плашки триадных красок и бинарных наложений C, M, Y, R, G и B (6 полей);
- б) участки полутонов и теней триадных красок и бинарных наложений C, M, Y, R, G и B (12 полей);
- с) ахроматическая (K) полутоновая шкала, состоящая как минимум из шести ступеней, одна из которых — плашка;
- д) полутоновая шкала CMY, которая имеет такое же количество ступеней, как в с), и при усредненных условиях печати приблизительно воспроизводит значения CIELAB шкалы только для черной краски, определенной в пункте с);
- е) подборка критических цветов, образованных наложением трех красок, таких как телесные тона, коричневый, баклажанный, фиолетовый (приблизительно 15 полей);
- ж) цвет запечатываемого материала моделируемого печатного процесса (1 поле).

П р и м е ч а н и я

- 1 На практике используются два определения для серого цвета, которые иногда противоречат друг другу:
 - «Цвет, имеющий те же самые значения a^* и b^* CIELAB, что и запечатываемый материал»;
 - «Цвет, имеющий те же самые значения a^* и b^* CIELAB, что и полутоновый оттенок, имеющий подобное значение L^* , отпечатанный черной краской».

Второе определение целесообразно применять для областей полутонов и теней, а первое — для цвета.

2 Области баланса по серому, состоящие из соответствующих сочетаний CMY, позволяют быстро определить, изменились ли значения тона CMY, например, при переходе от одного пробного оттиска к следующему. Однако лишь условия соблюдения баланса по серому обычно недостаточно для того, чтобы обеспечить воспроизведение ахроматического цвета для всех запечатываемых материалов и печатных красок, используемых в конкретном печатном процессе. Кроме того, в большинстве случаев это зависит от особенностей составного черного цвета.

5.2 Дополнительные тест-объекты

5.2.1 Для визуального определения разрешающей способности цветопробного процесса используются шкалы S2 и S3, представленные в ИСО 12640-1.

5.2.2 Для контроля триадных красок и бинарных наложений C, M, Y, K, R, G, B и C+M+Y, используются тест-объекты, такие как S6 из ИСО 12640-1. Длина этого тест-объекта должна быть меньше длины тест-объекта, используемого для обычной тиражной печати.

5.2.3 Для контроля разрешающей способности при печати текстовых элементов используются позитивные и реверсивные (негативные) шрифты без засечек кеглем 2,3,4,5,6,7 и 8 пунктов. Также следует использовать реверсивные линии размерами 2, 3, и 4 пункта.

5.2.4 Для контроля равномерности создаются три печатных изображения с однородным заполнением краской площади печати цветопробного устройства, при этом применяются следующие комбинации значений тона:

- а) C: 65 %, M: 50 %, Y: 50 %, K: 50 %;

- b) C: 40 %, M: 30 %, Y: 30 %, K: 30 %;
 c) C: 20 %, M: 15 %, Y: 15 %, K: 15 %.

П р и м е ч а н и е — Наиболее популярным форматом цветопробных устройств является А3+.

5.3 Измерение цвета

Измерения цвета должны осуществляться приборами (такими как колориметр или спектрофотометр с возможностью вычисления колориметрических величин), способными многократно и надежно производить измерения величин в пределах допусков, определяемых настоящим стандартом. Цветовые координаты LAB (значения L*, a*, b*) должны быть вычислены так, как это излагается в ИСО 13655. Условия измерений по ИСО 13655 и тип подложки должны быть выбраны, исходя из условий печатного процесса и условий просмотра пробного оттиска. Цветовое различие LAB 1976 должно быть вычислено также в соответствии с ИСО 13655.

Черная подложка должна соответствовать ИСО 13655. Стандартная белая подложка должна обладать следующими характеристиками:

- a) должна быть непрозрачной (например, керамика, пластик или бумага);
- b) должна быть диффузионно-отражающей (так, чтобы не ощущалось зеркальное отражение при просмотре под любым углом в условиях обычного офисного освещения);
- c) значение координаты LAB C* не должно превышать 3,0;
- d) не должно быть флуоресценции (прибор не фиксирует дополнительное излучение);
- e) значение спектрального коэффициента отражения не должно превышать значения, указанные в таблице 3 при L*, не превышающем 96,4.

Т а б л и ц а 3 — Спектральные коэффициенты отражения

Длины волн, нм	Спектральные коэффициенты отражения
400	0,30
410	0,30
420	0,75
450	0,75
460	0,80
670	0,80
680	0,75
700	0,75

П р и м е ч а н и е — Значения спектральных коэффициентов отражения соответствуют значению координаты L* , превышающему 92.

П р и м е ч а н и е — Если условия просмотра соответствуют условиям Р1 ИСО 3664 на белой подложке, что рекомендуется в приложении D, наиболее подходящими условиями измерений следует считать условия, соответствующие ИСО 13655 на белой подложке.

5.4 Измерение значений тона с помощью трехстимульного колориметра или спектроколориметра

Измерения на полутоновых полях триадных красок следует проводить в соответствии с 5.3. Расчет значений тона следует проводить по методу, представленному в 5.3.2 ИСО 12647-1:2004.

5.5 Измерение глянца

Измерения зеркального глянца запечатываемого материала или плашек триадных красок должны производиться под углом 75° при свете, падающем под углом в 75° (15° от поверхности запечатываемого материала). Должны использоваться приборы, рекомендуемые в ИСО 8254-1. Измеренные значения

ГОСТ Р ИСО 12647-7—2016

должны выражаться в процентах, со ссылкой: «ИСО 8254-1, глянец по методу технической ассоциации целлюлозно-бумажной промышленности (ТАРПИ)».

5.6 Визуальная оценка соответствия пробного и тиражного оттисков

В приложении D приведены основные правила визуальной оценки.

П р и м е ч а н и е — Несмотря на то, что в настоящее время в промышленности активно разрабатываются метрологические методы оценки соответствия пробного и тиражного оттисков, большинство представителей торгово-промышленных групп полагаются на визуальное сравнение. Признано, что эти оценки в значительной степени зависят от условий наблюдения и от квалификации участников процесса сравнения.

**Приложение А
(обязательное)**

Сертификация

A.1 Получение пробного оттиска на вещественном носителе непосредственно с цифровых данных

A.1.1 Общие положения

Пробный оттиск, полученный непосредственно с цифровых данных, может использоваться в качестве сертифицированной («контрактной») цветопробы, изготовленной в соответствии с настоящей частью ИСО 12647, если может быть достоверно продемонстрировано, что пробный оттиск соответствует требованиям, приведенным в A.1.2 или A.1.3 для выбранных условий печати.

A.1.2 Растворные пробные оттиски

Растворные пробные оттиски должны соответствовать следующим требованиям раздела 4:

- 4.1.2, частота раstra;
- 4.1.3, угол поворота раstra;
- 4.1.4, форма растровой точки;
- 4.2.1, цвет и глянец запечатываемого материала для цветопробы, требуется только соответствие таблице 1;
- 4.2.2, цвет запечатанных участков, исключая тесты на светостойкость и выцветание в течение 24 ч;
- 4.2.7, значение тона;
- 4.2.8, воспроизведение специальных тестовых элементов;
- 4.2.9, совмещение красок и разрешающая способность;
- 4.2.10, информационное поле;
- 4.2.11, цветовой охват.

A.1.3 Нерастровые пробные оттиски

Нерастровые пробные оттиски должны соответствовать всем требованиям A.1.2, за исключением частоты растр (4.1.2), угла поворота раstra (4.1.3) и формы растровой точки (4.1.4).

A.2 Системы изготовления цветопробы на вещественном носителе

A.2.1 Общие положения

Системы изготовления цифровых пробных оттисков, поставляемые поставщиком, могут использоваться для получения сертифицированной («контрактной») цветопробы для заданных условий печати в соответствии с настоящей частью ИСО 12647, если будет достоверно продемонстрировано, что системы, включая их аппаратное и программное обеспечение, протестиированы при условиях, определяемых поставщиком, и соответствуют требованиям, изложенным в A.2.2 или A.2.3 для данных условий печати. В дополнение к этому, система должна быть способна поддерживать все форматы файлов, соответствующие 4.1.1.

A.2.2 Растворные пробные оттиски

Растворные пробные оттиски должны соответствовать следующим требованиям раздела 4:

- 4.1.2, частота раstra;
- 4.1.3, угол поворота раstra;
- 4.1.4, форма растровой точки;
- 4.2.1, цвет и глянец запечатываемого материала для пробной печати; требуется только соответствие таблице 1;
- 4.2.2, цвет запечатанных участков, исключая тесты на светостойкость и выцветание в течение 24 ч;
- 4.2.3, повторяемость пробной печати;
- 4.2.4, сопротивление красящегося вещества истирию;
- 4.2.6, диапазоны воспроизводимых значений тона;
- 4.2.7, значения тона;
- 4.2.8, воспроизведение специальных тестовых элементов;
- 4.2.9, совмещение красок и разрешающая способность;
- 4.2.10, информационное поле;
- 4.2.11, цветовой охват.

A.2.3 Нерастровые пробные оттиски

Нерастровые пробные оттиски должны соответствовать всем требованиям A.1.2, за исключением частоты растр (4.1.2), угла поворота раstra (4.1.3) и формы растровой точки (4.1.4).

**Приложение В
(обязательное)**


Определение стойкости оттиска после стабилизации

B.1 Прибор

B.1.1 Плита

Для проведения теста должна использоваться плита из нержавеющей стали, имеющая размеры, соответствующие рисунку В.1, массу приблизительно 400 г, выступающую часть площадью 10 см² и, следовательно, массу на единицу площади 0,4 Н/см². Шнур присоединяется к передней части плиты с помощью двух винтов, головки которых имеют отверстие (см. позицию 1 на рисунке В.1).

П р и м е ч а н и е — Данная процедура разработана по методу А из DIN 53131-2 [6].



1 — резьба M5; 2 — отверстия диаметром 2 + 3 мм для закрепления шнура

Рисунок В.1 — Плита

B.1.2 Резиновый коврик

Резиновый коврик должен иметь следующие характеристики:


- толщина 2 мм;
- длина 340 мм;
- ширина 250 мм;
- твердость по Шору-А 65 единиц;
- ровная матовая поверхность.

B.2 Печатная система

Результаты данного теста справедливы только для конкретного сочетания печатной системы, аппаратного обеспечения, встроенного программного обеспечения, настройки драйверов и программного обеспечения, запечатываемого материала для пробной печати и используемого красителя.

B.3 Площадь тестовой полосы

Необходимо подготовить тестовую форму, имеющую 6 прямоугольных тестовых областей размерами около 25 × 36 мм, 3 из которых заполняются текстовыми фрагментами, отпечатанными черной краской, а оставшиеся 3 — цветными полосками, запечатанными C100, M100, Y100, C100+M100, C100+Y100, M100+Y100 (параллельно коротким сторонам прямоугольников). Пример приведен на рисунке В.2.



1 — текстовые фрагменты; 2 — цветные фрагменты

Рисунок B.2 — Пример расположения тест-объектов для вывода на печать

B.4 Тест на истирание

B.4.1 Климатические условия

Необходимо строго соблюдать требования поставщика, касающиеся диапазонов температуры и относительной влажности воздуха. Все материалы и тестовые устройства должны находиться в заданных климатических условиях на протяжении как минимум 24 ч перед началом теста.

B.4.2 Подготовка плиты

Испытуемый чистый образец запечатываемого материала размерами 40 × 80 мм закрепляется на передней части плиты таким образом, чтобы его задний конец находился за выступающей частью плиты. Запечатываемая сторона испытуемого материала не должна касаться плиты, то есть должна быть расположена таким образом, чтобы был обеспечен контакт с тестовыми элементами.

B.4.3 Тест

Присоедините шнур длиной 40 см к болтам на плите (см. позицию 1 на рисунке B.1), чтобы плита могла быть приведена в движение и скользила по поверхности стола. Далее на поверхности стола разместите резиновый коврик. Проверочный оттиск, имеющий 6 прямоугольных тест-объектов (см. рисунок B.2), должен быть надежно закреплен на резиновом коврике запечатанной стороной вверх.

Разместите подготовленную плиту на проверочном оттиске за отпечатанными прямоугольными тест-объектами, при этом выступающая часть должна находиться лицом к пробному оттиску. Плита располагается таким образом, чтобы ее длинные стороны были параллельны длинным сторонам отпечатанных тест-объектов. Со скоростью около 5 см/с протяните плиту через всю выбранную тестовую область в направлении, перпендикулярном к ее длинной стороне. Не давите на плиту сверху. В процессе движения плиты держите шнур параллельно поверхности стола. Контролируйте материал, прикрепленный к нижней поверхности плиты. Если он окрасился передешим на него красителем, замените образец запечатываемого материала для проверочной печати на новый. Повторите тест на истирание для оставшихся пяти тестовых полей.

B.4.4 Оценка

Проведите визуальную оценку запечатанных и соседних участков на предмет наличия признаков истирания. Визуально оцените материал, который был прикреплен к плите, на предмет наличия следов красителя. Для тест-объектов, представляющих собой цветные полоски, оцените, полоски какого цвета наиболее сильно подверглись истиранию.

B.4.5 Период механической стабилизации красителя

Период механической стабилизации красителя определяется следующим образом. Проведите серию тестов в соответствии с B.4.3, при этом начать испытания необходимо сразу же после получения проверочного оттиска. Повторите тест как минимум 3 раза с одинаковыми интервалами, приблизительно равными 10 мин. Время, прошедшее с момента получения оттиска до момента исчезновения видимых следов истирания, и будет являться периодом механической стабилизации красителя.

B.5 Отчет о проведении теста

Отчет о проведении теста должен содержать следующие сведения:

- a) ссылка на настоящий стандарт;
- b) исследуемый запечатываемый материал для проверочной печати (поставщик, тип, артикул);
- c) краситель (поставщик, тип, артикул);
- d) используемые покрытия;
- e) принтер для получения проверочного оттиска (поставщик, тип, артикул);
- f) драйвер и настройки принтера (поставщик, тип, версия);
- g) используемое программное обеспечение (поставщик, тип, версия);
- h) растровый процессор (тип и версия);
- i) операционная система (поставщик, тип, версия);
- j) условия проведения испытаний и прочие отклонения от требований настоящего стандарта, которые могли повлиять на результаты;
- k) результаты теста;
- l) дата проведения теста, имя сотрудника, проводившего тест.

**Приложение С
(обязательное)**

Поля цветового охвата поверхности

Таблица С.1 содержит подмножество полей цветового охвата поверхности, выбранное из ИСО 12642-1 и ИСО 12642-2. Столбец «A» в таблице С.1 содержит идентификационные номера красочных сочетаний из ИСО 12642-2, столбец «B» содержит идентификационные номера из ИСО 12642-1. Столбцы «C», «M», «Y» и «K» — координаты цвета для голубой, пурпурной, желтой и черной красок соответственно.

Таблица С.1 — 226 полей цветового охвата поверхности

Но- мер	A	B	C	M	Y	K	Но- мер	A	B	C	M	Y	K	Но- мер	A	B	C	M	Y	K
1	1	26	0	0	0	0	34	74	214	100	10	0	0	67	333	81	0	100	40	0
2	2	50	0	10	0	0	35	75	215	100	20	0	0	68	334	297	10	0	40	0
3	3	48	0	20	0	0	36	77	90	100	40	0	0	69	343	303	20	0	40	0
4	4	46	0	30	0	0	37	79	217	100	70	0	0	70	361	14	40	0	40	0
5	5	45	0	40	0	0	38	81	4	100	100	0	0	71	379	315	70	0	40	0
6	7	42	0	70	0	0	39	82	63	0	0	10	0	72	397	88	100	0	40	0
7	9	2	0	100	0	0	40	83	220	0	10	10	0	73	487	55	0	0	70	0
8	10	37	10	0	0	0	41	84	221	0	20	10	0	74	488	328	0	10	70	0
9	11	190	10	10	0	0	42	86	222	0	40	10	0	75	489	329	0	20	70	0
10	12	191	10	20	0	0	43	88	223	0	70	10	0	76	491	330	0	40	70	0
11	14	192	10	40	0	0	44	90	224	0	100	10	0	77	493	10	0	70	70	0
12	16	193	10	70	0	0	45	91	225	10	0	10	0	78	495	332	0	100	70	0
13	18	194	10	100	0	0	46	100	231	20	0	10	0	79	496	333	10	0	70	0
14	19	35	20	0	0	0	47	118	237	40	0	10	0	80	505	339	20	0	70	0
15	20	196	20	10	0	0	48	136	243	70	0	10	0	81	523	345	40	0	70	0
16	21	15	20	20	0	0	49	154	249	100	0	10	0	82	541	9	70	0	70	0
17	23	198	20	40	0	0	50	163	61	0	0	20	0	83	559	357	100	0	70	0
18	25	199	20	70	0	0	51	164	256	0	10	20	0	84	649	3	0	0	100	0
19	27	200	20	100	0	0	52	165	17	0	20	20	0	85	650	364	0	10	100	0
20	28	33	30	0	0	0	53	167	258	0	40	20	0	86	651	365	0	20	100	0
21	37	32	40	0	0	0	54	169	259	0	70	20	0	87	653	83	0	40	100	0
22	38	202	40	10	0	0	55	171	260	0	100	20	0	88	655	367	0	70	100	0
23	39	203	40	20	0	0	56	172	261	10	0	20	0	89	657	6	0	100	100	0
24	41	11	40	40	0	0	57	181	16	20	0	20	0	90	658	369	10	0	100	0
25	43	205	40	70	0	0	58	199	273	40	0	20	0	91	667	375	20	0	100	0
26	45	79	40	100	0	0	59	217	279	70	0	20	0	92	685	86	40	0	100	0
27	55	29	70	0	0	0	60	235	285	100	0	20	0	93	703	387	70	0	100	0
28	56	208	70	10	0	0	61	244	59	0	0	30	0	94	721	5	100	0	100	0
29	57	209	70	20	0	0	62	325	58	0	0	40	0	95	735	160	0	100	0	20
30	59	210	70	40	0	0	63	326	292	0	10	40	0	96	741	410	10	100	0	20
31	61	8	70	70	0	0	64	327	293	0	20	40	0	97	747	416	20	100	0	20
32	63	212	70	100	0	0	65	329	12	0	40	40	0	98	753	422	40	100	0	20
33	73	1	100	0	0	0	66	331	295	0	70	40	0	99	759	428	70	100	0	20

ГОСТ Р ИСО 12647-7—2016

Окончание таблицы С.1

Но- мер	A	B	C	M	Y	K	Но- мер	A	B	C	M	Y	K	Но- мер	A	B	C	M	Y	K
100	760	159	100	0	0	20	143	1049	718	0	70	100	40	186	1246	915	0	70	100	80
101	761	430	100	10	0	20	144	1050	170	0	100	100	40	187	1247	916	0	100	100	80
102	762	431	100	20	0	20	145	1051	720	20	0	100	40	188	1248	917	40	0	100	80
103	763	432	100	40	0	20	146	1056	725	40	0	100	40	189	1252	921	70	0	100	80
104	764	433	100	70	0	20	147	1061	730	70	0	100	40	190	1256	925	100	0	100	80
105	765	162	100	100	0	20	148	1066	169	100	0	100	40	191	1262	19	0	100	0	100
106	771	440	0	100	10	20	149	1075	744	0	100	0	60	192	1266	18	100	0	0	100
107	796	465	100	0	10	20	150	1080	749	20	100	0	60	193	1268	21	100	100	0	100
108	807	476	0	100	20	20	151	1085	754	40	100	0	60	194	1278	20	0	0	100	100
109	832	501	100	0	20	20	152	1090	759	70	100	0	60	195	1280	23	0	100	100	100
110	843	512	0	100	40	20	153	1091	760	100	0	0	60	196	1284	22	100	0	100	100
111	868	537	100	0	40	20	154	1092	761	100	20	0	60	197	1290	27	90	0	0	0
112	879	548	0	100	70	20	155	1093	762	100	40	0	60	198	1292	28	80	0	0	0
113	904	573	100	0	70	20	156	1094	763	100	70	0	60	199	1295	30	60	0	0	0
114	910	161	0	0	100	20	157	1095	764	100	100	0	60	200	1296	31	50	0	0	0
115	911	580	0	10	100	20	158	1100	769	0	100	20	60	201	1299	34	25	0	0	0
116	912	581	0	20	100	20	159	1116	785	100	0	20	60	202	1301	36	15	0	0	0
117	913	582	0	40	100	20	160	1125	794	0	100	40	60	203	1303	38	7	0	0	0
118	914	583	0	70	100	20	161	1141	810	100	0	40	60	204	1305	39	3	0	0	0
119	915	164	0	100	100	20	162	1150	819	0	100	70	60	205	1310	40	0	90	0	0
120	916	585	10	0	100	20	163	1166	835	100	0	70	60	206	1312	41	0	80	0	0
121	922	591	20	0	100	20	164	1171	840	0	0	100	60	207	1315	43	0	60	0	0
122	928	597	40	0	100	20	165	1172	841	0	20	100	60	208	1316	44	0	50	0	0
123	934	603	70	0	100	20	166	1173	842	0	40	100	60	209	1319	47	0	25	0	0
124	940	163	100	0	100	20	167	1174	843	0	70	100	60	210	1321	49	0	15	0	0
125	950	619	0	100	0	40	168	1175	844	0	100	100	60	211	1323	51	0	7	0	0
126	955	624	20	100	0	40	169	1176	845	20	0	100	60	212	1325	52	0	3	0	0
127	960	629	40	100	0	40	170	1181	850	40	0	100	60	213	1330	53	0	0	90	0
128	965	634	70	100	0	40	171	1186	855	70	0	100	60	214	1332	54	0	0	80	0
129	966	635	100	0	0	40	172	1191	860	100	0	100	60	215	1335	56	0	0	60	0
130	967	636	100	20	0	40	173	1199	868	0	100	0	80	216	1336	57	0	0	50	0
131	968	637	100	40	0	40	174	1203	872	40	100	0	80	217	1339	60	0	0	25	0
132	969	638	100	70	0	40	175	1207	876	70	100	0	80	218	1341	62	0	0	15	0
133	970	168	100	100	0	40	176	1208	877	100	0	0	80	219	1343	64	0	0	7	0
134	975	644	0	100	20	40	177	1209	878	100	40	0	80	220	1345	65	0	0	3	0
135	991	660	100	0	20	40	178	1210	879	100	70	0	80	221	1405	174	100	0	0	70
136	1000	669	0	100	40	40	179	1211	880	100	100	0	80	222	1406	175	0	100	0	70
137	1016	685	100	0	40	40	180	1215	884	0	100	40	80	223	1407	176	0	0	100	70
138	1025	694	0	100	70	40	181	1224	893	100	0	40	80	224	1408	177	100	100	0	70
139	1041	710	100	0	70	40	182	1231	900	0	100	70	80	225	1409	178	100	0	100	70
140	1046	715	0	0	100	40	183	1240	909	100	0	70	80	226	1410	179	0	100	100	70
141	1047	716	0	20	100	40	184	1244	913	0	0	100	80							
142	1048	717	0	40	100	40	185	1245	914	0	40	100	80							

**Приложение D
(справочное)**

Порядок проведения визуальной оценки соответствия пробного и тиражного оттисков

Процедуры измерений и визуальной проверки, описанные в приложениях А и В, целесообразно дополнить визуальной оценкой экспертами по цвету. Основная проблема заключается в том, чтобы попытаться исключить субъективные факторы, такие как степень усталости наблюдателя, а также различия в условиях просмотра. Принимая во внимание эти хорошо известные источники возникновения ошибок, предлагаются следующие рекомендации¹⁾.

Визуальные оценки должна проводить группа специалистов — экспертов по цвету, в чьи должностные обязанности входит изготовление пробных или тиражных оттисков на рабочих местах. Необходимо участие как минимум четырех экспертов.

Прежде всего, в начале процедуры оценки, а также и в процессе ее выполнения, пока эксперты не устали, присутствующие эксперты по цвету знакомятся с тиражным оттиском и с несколькими пробными оттисками, чтобы по ранее сделанным визуальным оценкам классифицировать их на следующие группы (с учетом степени их соответствия тиражному оттиску):

- «годные»,
- «едва годные»,
- «почти годные»,
- «непригодные»,

Цель этой процедуры — убедиться в том, что процесс оценки однозначен и что у всех экспертов имеются схожие представления о том, в каких случаях результаты изготовления пробных оттисков или работы всей системы изготовления следует считать приемлемыми. Если оценка эксперта существенно отличается от представленной оценки данного набора оттисков, этот эксперт должен быть отстранен от дальнейшего участия в процедуре. Важным условием является недопустимость наличия на оттисках из пробного набора каких-либо пометок с информацией о результатах предыдущей оценки; этой информацией должно владеть только лицо, ответственное за реализацию процедуры оценки, следовательно, только это лицо оценивает суждения того или иного эксперта.

В процессе оценки эксперты должны менять свое местоположение в кабине для просмотра оттисков, чтобы они имели возможность производить оценку пробных оттисков путем просмотра из различных точек.

Все пробные оттиски на вещественных носителях должны сравниваться с высококачественным тиражным оттиском, который получен при условиях проведения печатного процесса, моделируемых пробными оттисками. Просмотр должен быть организован в соответствии с ИСО 3664. Должна использоваться кабина для просмотра оттисков, соответствующая ИСО 3664, с условиями просмотра ISO P1, при этом площадь просмотра должна иметь ширину не менее 100 см и глубину не менее 75 см.

Источник света в просмотровой кабине должен обеспечивать стабильную цветовую температуру на протяжении не менее 30 мин или до тех пор, пока измерения показывают стабильные результаты.

Все посторонние материалы должны быть удалены от всех сторон просмотровой кабины, чтобы исключалось их воздействие на результаты оценки. Свет всех источников должен быть уменьшен, чтобы никакое постороннее излучение, кроме стандартного D 50, не оказывало влияния на процесс оценки.

Все пробные оттиски прежде всего проверяются на предмет отсутствия отметок, указывающих на источник пробы. Пробные оттиски нельзя переворачивать, чтобы не видеть идентификационные метки, расположенные на обратной стороне. Оценку следует проводить «вслепую», то есть без определения источника пробного оттиска.

Тиражный оттиск помещается в кабину для просмотра на белую основу. Все пробные оттиски, сравниваемые с тиражным, должны располагаться рядом. На оценку каждого набора пробных оттисков экспертам по цвету отводится не более чем 10 мин (обычно с тиражным оттиском сравниваются три пробных оттиска). В течение этого времени лицо, ответственное за визуальную проверку, должно записывать комментарии с разъяснениями неточностей (при их наличии). Записанные комментарии получают согласие всех участников группы, при этом комментарии, находящиеся вне консенсуса, также записываются. После окончания процедуры оценки в течение не более чем 10 мин все эксперты опрашиваются на предмет определения согласованности суждений, касающихся пригодности/непригодности оцениваемой цветопробной системы, и результат обсуждения записывают.

¹⁾ Рекомендации разработаны на основе сертификационных программ [7] SWOH с разрешения IDEAlliance.

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
национальным и межгосударственным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ISO 3664:2009	—	*
ISO 8254-1	—	*
ISO 12040	—	*
ISO 12639	—	*
ISO 12640-1	—	*
ISO 12642-2	—	*
ISO 12647-1	IDT	ГОСТ Р ИСО 12647-1—2009 «Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. Часть 1. Параметры и методы измерения»
ISO 13655:2009	—	*

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. Рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.

Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта:
- IDT — идентичный стандарт.

Библиография

- [1] ISO 12642-1 Graphic technology — Input data for characterization of four-colour process printing — Part 1:Initial data set (ИСО 12641-1 Технология полиграфии. Входные данные для описания 4-цветной печати. Часть 1. Набор исходных данных)
- [2] ISO 13656 Graphic technology — Application of reflection densitometry and colorimetry to process control or evaluation of prints and proofs (ИСО 13656 Технология полиграфии. Применение денситометрии и колориметрии для процесса контроля или оценки тиражных и пробных оттисков)
- [3] ISO 15076-1 Image technology colour management — Architecture, profile format and data structure — Part 1: Based on ICC.1:2010 (ИСО 15076-1 Регулирование цвета в технологии изображений. Архитектура, формат профиля и структура данных. Часть 1. На основе ICC.1:2010)
- [4] ISO 15930 (all parts) Graphic technology — Prepress digital data exchange using PDF(ИСО 15930 (все части) Технология полиграфии. Обмен цифровыми данными при подготовке печати с помощью PDF)
- [5] ANSI/CGA/TS 5:2003 Graphic technology — Spectral measurement and colorimetric computation for graphic arts images (Технология полиграфии. Спектральные измерения и колориметрические вычисления для полиграфических изображений)
- [6] DIN 53131-2 Testing of paper — Ink jet media — Part 2: Drying time (Проверка бумаги для струйной печати. Часть 2. Время сушки)
- [7] SWOP Certification Program. www.swop.org

ГОСТ Р ИСО 12647-7—2016

УДК 665.3.658:382:006.354

ОКС 37.100.01

ОКП 95 0000

Ключевые слова: цифровая печать при пробной печати, четырехкрасочная печать, допуск и разброс по усилению тона в полутонае, технология полиграфии, контроль процессов, процесс проверочной печати непосредственно с цифровых файлов

Редактор *А. Т. Рязанцев*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *М. И. Першина*
Компьютерная верстка *Л. А. Круговой*

Сдано в набор 14.11.2016. Подписано в печать 08.12.2016. Формат 60 ×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,52. Тираж 26 экз. Зак. 3058.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru