
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
32352—
2013

УГЛИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2015

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации Российской Федерации ТК 179 «Твердое минеральное топливо», Открытым акционерным обществом «Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения» (СибНИИУглеобогащение)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол от 18 октября 2013 г. № 60-П)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова – Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. № 2020-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32352-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ (январь 2015 г.) на основе обновленной электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартиформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

УГЛИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Технические условияEast Siberia coals for power supply purposes.
Specification

Дата введения – 2015—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бурые и каменные угли Восточной Сибири, предназначенные для пылевидного и слоевого сжигания в стационарных котельных установках, слоевого сжигания в отопительных печах объектов социально-бытового назначения (административных зданий, школ, больниц и др.), а также бытовых нужд населения.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002–75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ ISO 589—2012 Уголь каменный. Определение общей влаги

ГОСТ 1137–64 Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и брикеты угольные. Правила приемки по качеству

ГОСТ ISO 1171—2012^{*} Топливо твердое минеральное. Определение зольности

ГОСТ 1817–64 Угли бурые, каменные, антрациты, горючие сланцы и брикеты. Метод приготовления сборных проб

ГОСТ 2093–82 Топливо твердое. Ситовый метод определения гранулометрического состава

ГОСТ 8606–93 (ИСО 334:1992) Топливо твердое минеральное. Определение общей серы. Метод Эшка

ГОСТ 9326–2002 (ИСО 587:1997) Топливо твердое минеральное. Методы определения хлора

ГОСТ 10478–93 (ИСО 601:1981, ИСО 2590:1973) Топливо твердое. Методы определения мышьяка

ГОСТ 10742–71 Угли бурые, каменные, антрациты, горючие сланцы и угольные брикеты.

Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний

ГОСТ 11014–2001 Угли бурые, каменные, антрациты и горючие сланцы. Ускоренные методы определения влаги

ГОСТ 11055—78 Угли бурые, каменные и антрацит. Радиационный метод определения зольности

^{*} ГОСТ Р 52911 —2008 (ИСО 589:2008, ИСО 5068-1:2007) Топливо твердое минеральное. Определение общей влаги.

^{**} На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 55661-2013 (ИСО 1171:2010) Топливо твердое минеральное. Определение зольности.

ГОСТ 32352—2013

ГОСТ 11223—88 Угли бурые и каменные. Метод отбора проб бурением скважин

ГОСТ 17070—87 Угли. Термины и определения

ГОСТ 17321—71 Уголь Обогащение. Термины и обозначения

ГОСТ 19242—73 Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков

ГОСТ 22235—2010 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

ГОСТ 25543—2013 Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам

ГОСТ 2866—90 Угли бурые (Угли низкого ранга). Кодификация

ГОСТ 30313—95 Угли каменные и антрациты (Угли среднего и высокого рангов). Кодификация

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ 17070 и ГОСТ 17321.

4 Технические требования

4.1 Для энергетических целей предназначены угли марок Б(1Б, 2Б), Д, ДГ, Г, СС и не используемые для коксования угли марок К, КО, КСН и КС по ГОСТ 25543 с размерами кусков по ГОСТ 19242.

4.2 По показателям качества и размеру кусков угли в зависимости от вида потребления должны соответствовать нормам, приведенным в таблицах 1 — 3.

Т а б л и ц а 1 — Показатели качества углей для пылевидного сжигания

Наименование месторождения	Наименование продукции	Марка угля	Размер кусков, мм	Показатели качества		
				Зольность A^d , %, не более	Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива W_t , %, не более	Массовая доля кусков размером менее нижнего предела в классе крупности, %, не более
Черемховское	Обогащенные	Д, ДГ	13-80	21,0	13,5	20,0
			0-50	21,0	13,5	-
			0-13	26,5	15,5	-
Черногорское	То же	Д	13-50	18,0	17,0	20,0
Олонь-Шибирское	»	Д	0-50	21,0	13,5	-
Черемховское	Необогащенные	Д, ДГ	0-300	38,0	19,0	-
			0-100	27,0	16,0	-
			0-13	40,0	16,0	-
Черногорское	То же	Д	0-200(300)	30,0	20,0	-
			13-50	30,0	20,0	20,0
			0-50	27,0	20,0	-
			0-13, 0-25	30,0	20,0	-

Окончание таблицы 1

Наименование месторождения	Наименование продукции	Марка угля	Размер кусков, мм	Показатели качества		
				Зольность A^d , %, не более	Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива W_t^r , %, не более	Массовая доля кусков размером менее нижнего предела в классе крупности, %, не более
Изыхское	»	Д	0-300	23,0	20,0	-
			13-50	20,0	20,0	-
			0-50, 0-13	23,0	20,0	-
Бейское	»	Д	0-300	19,4	14,9	-
			25-50	17,7	13,8	20,0
			13-50	17,7	13,8	20,0
			0-50,			
			0-13, 0-25	19,8	15,0	-
Головинское	Необогащенные	Д, ДГ	0-300	30,0	16,0	-
Олонь-Шибирское	То же	Д	0-300	30,0	15,0	-
Никольское	»	Д	0-200(300)	30,0	15,0	-
Жеронское	»	Д, СС	0-300	25,0	28,0	-
Ишинское	»	Г	0-200(300)	20,0	9,0	-
Каа-Хемское, Чаданское	»	Г, ГЖ	0-300	19,3	8,1	-
Апсатское	»	СС	0-300	29,0	7,0/10,0*	-
		К, КО	0-300	29,0	6,5/8,5*	-
		КСН, КС	0-300	29,0	7,0/9,0*	-
Латынцевское	»	Б (2Б, 3Б)	0-300	20,0	35,0	-
Харанорское	»	Б (2Б)	0-300	30,0	42,0	-
Татауровское	»	Б (2Б)	0-300	25,0	40,0	-
Тарбагатайское	»	Б (3Б)	0-300	30,0	34,0	-
Азейское	»	Б (3Б)	0-300	30,0	30,0	-
Мугунское	»	Б (3Б)	0-300	30,0	30,0	-
*В числителе указана норма в период с 1 октября по 15 апреля, а в знаменателе – в период с 16 апреля по 30 сентября.						

ГОСТ 32352—2013
Т а б л и ц а 2 – Показатели качества углей для слоевого сжигания

Наименование месторождения	Наименование продукции	Марка угля	Размер кусков, мм	Показатели качества		
				Зольность A^d , %, не более	Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива W_t , %, не более	Массовая доля кусков размером менее нижнего предела в классе крупности, %, не более
Черемховское	Обогащенные	Д, ДГ	50-200	19,0	13,5	15,0
			13-80	21,0	13,5	20,0
			0-50	21,0	13,5	-
			0-13	26,5	15,0	-
Черногорское	То же	Д	100-200, 50-200,			
			50-100,			
			13-50	18,0	17,0	20,0
Олонь-Шибирское	»	Д	0-50	21,0	13,5	-
Черемховское	Необогащенные	Д, ДГ	0-300	38,0	19,0	-
			0-100	27,0	16,0	-
Черногорское	То же	Д	0-200(300)	30,0	20,0	-
			50-200	27,0	18,0	20,0
			25-200,			
			13-200	28,0	20,0	20,0
			13-50	30,0	20,0	20,0
			0-50	27,0	20,0	-
			0-13, 0-25	30,0	20,0	-
Изыхское	»	Д	0-300	23,0	20,0	-
			50-200(300)	20,0	18,0	20,0
			13-200(300)	20,0	18,0	20,0
			13-50	20,0	20,0	20,0
			0-50, 0-13	23,0	20,0	-
Бейское	»	Д	0-300	19,4	14,9	-
			100-200, 50-200,			
			25-200	17,4	13,1	20,0
			25-100, 25-50,			
			13-50	17,7	13,8	20,0

Окончание таблицы 2

Наименование месторождения	Наименование продукции	Марка угля	Размер кусков, мм	Показатели качества		
				Зольность A^d , %, не более	Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива W^r_t , %, не более	Массовая доля кусков размером менее нижнего предела в классе крупности, %, не более
Бейское	Необогащенные	Д	0-50, 0-25, 0-13	19,8	15,0	-
Головинское	То же	Д, ДГ	0-300	30,0	16,0	-
Олонь-Шибирское	»	Д	0-200(300)	30,0	15,0	-
Никольское	»	Д	0-200(300)	30,0	15,0	-
Жеронское	»	Д, СС	0-300	25,0	28,0	-
Ишинское	»	Г	0-200(300)	12,0	9,0	-
Каа-Хемское и Чаданское	»	Г, ГЖ	0-300	19,3	8,1	-
Апсатское	»	СС	0-300	29,0	7,0/10,0*	-
		К, КО	0-300	29,0	6,5/8,5*	-
		КСН, КС	0-300	29,0	7,0/9,0*	-
Латынцевское	»	Б (2Б, 3Б)	0-300	20,0	35,0	-
Харанорское	»	Б (2Б)	0-300	30,0	42,0	-
Татауровское	»	Б (2Б)	0-300	25,0	40,0	-
Тарбагатайское	»	Б (3Б)	0-300	30,0	34,0	-
Азейское	»	Б (3Б)	0-300	30,0	30,0	-
Мугунское	»	Б (3Б)	0-300	30,0	30,0	-

*В числителе указана норма в период с 1 октября по 15 апреля, а в знаменателе – в период с 16 апреля по 30 сентября.

Т а б л и ц а 3 – Показатели качества углей для бытовых нужд населения

Наименование месторождения	Наименование продукции	Марка угля	Размер кусков, мм	Показатели качества		
				Зольность A^d , %, не более	Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива W_t^r , %, не более	Массовая доля кусков размером менее нижнего предела в классе крупности, %, не более
Черемховское	Обогащенные	Д, ДГ	50-200	19,0	3,5	15,0
			13-80	21,0	13,5	20,0
Черногорское	То же	Д	100-200, 50-200, 50-100, 13-50	18,0	17,0	20,0
			0-50	21,0	13,5	-
Олонь-Шибирское	»	Д	0-50	21,0	13,5	-
Черемховское	Необогащенные	Д, ДГ	0-300	30,0	14,0	-
Черногорское	То же	Д	0-200(300)	30,0	20,0	-
			50-200	27,0	18,0	20,0
			25-200, 13-200	28,0	20,0	20,0
			0-300	23,0	20,0	-
Изыхское	»	Д	50-200, 13-200	20,0	18,0	20,0
			0-300	19,4	14,9	-
Бейское	»		0-300	19,4	14,9	-
			100-200, 50-200, 25-200	17,4	13,1	20,0
			25-100, 25-50	17,7	13,8	20,0
			0-300	30,0	16,0	-
Головинское	»	Д, ДГ	0-300	30,0	16,0	-
Олонь-Шибирское	»	Д	0-200(300)	30,0	15,0	-

Окончание табл. 3

Наименование месторождения	Наименование продукции	Марка угля	Размер кусков, мм	Показатели качества		
				Зольность A^d , %, не более	Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива W_t^r , %, не более	Массовая доля кусков размером менее нижнего предела в классе крупности, %, не более
Никольское	Необогащенные	Д	0-200(300)	30,0	15,0	-
Жеронское	То же	Д, СС	0-300	25,0	28,0	-
Ишинское	»	Г	0-200(300)	12,0	9,0	-
Каа-Хемское и Чаданское	»	Г, ГЖ	0-300	19,3	8,1	-
Апсатское	»	СС	0-300	29,0	7,0/10,0*	-
		К, КО	0-300	29,0	6,5/8,5*	-
		КСН, КС	0-300	29,0	7,0/9,0*	-
Латынцевское	»	Б (2Б, 3Б)	0-300	20,0	35,0	-
Харанорское	»	Б (2Б)	0-300	30,0	42,0	-
Татауровское	»	Б (2Б)	0-300	25,0	40,0	-
Тарбагатайское	»	Б (3Б)	0-300	30,0	34,0	-
Азейское	»	Б (3Б)	0-300	30,0	30,0	-
Мугунское	»	Б (3Б)	0-300	30,0	30,0	-

*В числителе указана норма в период с 1 октября по 15 апреля, а в знаменателе — в период с 16 апреля по 30 сентября.

4.3 Массовая доля общей серы S_t^d в углях не должна превышать 1,0 %, кроме:

4,0 — Черемховское, Мугунское месторождения;

3,0 — Азейское, Головинское и Тарбагатайское месторождения.

4.4 Массовая доля хлора и мышьяка в углях не должна превышать, %:

0,6 — массовая доля хлора Cl^d ;

0,02 — массовая доля мышьяка As^d .

4.5 Кодовые числа для углей бурых, каменных и антрацитов, отражающие их генетические особенности и основные технологические параметры, устанавливают для отдельных предприятий для бурых углей — по ГОСТ 28663 и для каменных углей и антрацитов — по ГОСТ 30313.

5 Требования безопасности

5.1 Уголь не является токсичным продуктом. В воздухе рабочей зоны уголь присутствует в виде аэрозоля фиброгенного действия.

По степени воздействия на организм человека уголь относится к IV классу опасности по ГОСТ 12.1.005.

5.2 Общие санитарно-гигиенические требования воздуху рабочей зоны при работе с углем — по ГОСТ 12.1.005.

ГОСТ 32352—2013

5.3 Общие требования безопасности при работе с углем – по ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.3.002.

5.4 Общие требования пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004.

6 Правила приемки и методы контроля

6.1 Приемка угля – по ГОСТ 1137.

Массовую долю общей серы определяют по сборным пробам за месяц, мышьяка и хлора – один раз в год.

6.2 Отбор и подготовка проб для лабораторных испытаний – по ГОСТ 10742, ГОСТ 11223, приготовление сборных проб – по ГОСТ 1817.

6.3 Показатели качества определяют:

- зольность A^d – по ГОСТ ISO 1171 или ГОСТ 11055;
- массовую долю общей влаги в рабочем состоянии топлива W_t^r – по ГОСТ ISO 589; ГОСТ 11014,
- массовую долю общей серы S_t^d – по ГОСТ 8606;
- массовую долю хлора Cl^d – по ГОСТ 9326;
- массовую долю мышьяка As^d – по ГОСТ 10478;
- максимальный размер кусков – по ГОСТ 2093, ГОСТ 19242.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование

7.1.1 Угли транспортируют навалом в открытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ – 22235 или другими транспортными средствами с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

7.1.2 При отгрузке углей с 1 октября по 15 апреля с массовой долей общей влаги в рабочем состоянии топлива в каменных углях более 7,0 % и в бурых углях – более 30,0 %, подвергающихся смерзанию в пути, изготовитель должен применять профилактические меры, предотвращающие их смерзание в соответствии с Правилами перевозок смерзающихся грузов на железнодорожном транспорте.

7.1.3 При перевозке углей размером кусков 0-200(300), 0-13, 0-25, 0-50 мм изготовитель должен принимать меры, исключающие образование угольной пыли и потери угля при транспортировании.

7.1.4 При погрузке и разгрузке рассортированных углей высота падения не должна превышать 3,5 м.

7.2 Хранение

7.2.1 Угольный склад должен размещаться в сухом, не заболоченном и не затопляемом месте, вблизи железнодорожных погрузочных путей или автомобильных дорог [1].

7.2.2 Площадки, предназначенные для складирования угля, предварительно выравнивают, очищают и покрывают смесью шлака и глины толщиной 12–15 см, тщательно утрамбовывая это покрытие. Для отвода грунтовых, дождевых и снеговых вод устраивают дренажные каналы.

7.2.3 Запрещается устраивать площадки для угольных складов над подземными коммуникациями и сооружениями.

7.2.4 Угли разных марок и классов крупности должны храниться отдельно. При хранении угля не допускается засорение посторонними примесями.

7.2.5 При длительном хранении для снижения интенсивности окисления угля и предотвращения его распыливания и вымывания необходимо применять покрытие штабелей специальными составами или принимать другие меры, исключающие потери угля.

7.2.6 Складирование рассортированных углей должно производиться без послойного уплотнения.

7.2.7 Сроки хранения углей: бурых — 6 месяцев, каменных — 36 месяцев.

Библиография

[1] Инструкция по эксплуатации складов для хранения угля на шахтах, карьерах, обогатительных фабриках и сортировках (Приказ по министерству угольной промышленности СССР № 67 от 10 февраля 1970 г.)

УДК 622.33:006.354

МКС 73.040, 75.160.10

Ключевые слова: угли бурые, каменные, технические требования, требования безопасности, качество, нормы, вид потребления.

Подписано в печать 31.12.2014. Формат 60х84^{1/8}.
Усл. печ. л. 1,40. Тираж 32 экз. Зак. 4879

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru