

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВЫХОДА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ОТ РАЗБОРКИ ЗДАНИЙ ПРИ ИХ СНОСЕ

СН 436-72

*Утверждены
Государственным комитетом
Совета Министров СССР
по делам строительства
24 февраля 1972 г.*



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Москва — 1973

«Примерные нормы выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе» разработаны Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя СССР с участием институтов Мосжилпроект Мосгорисполкома, Белкоммунпроект Министерства коммунального хозяйства Белорусской ССР и Южгипроиниельстрой Минсельстроя СССР и предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на строительство объектов.

Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР)	Строительные нормы	СН 436-72
	Примерные нормы выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе	—

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. «Примерные нормы выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе» предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на строительство объектов.

2. Нормами предусмотрен комбинированный метод разборки зданий, при котором каменные, бетонные и железобетонные конструкции обрушаются, а прочие конструкции разбираются по элементам.

3. Нормы установлены в процентах от восстановительной стоимости зданий с учетом их износа, а также в зависимости от материала стен, этажности и объема зданий. При применении норм исходить из данных Бюро технической инвентаризации соответствующих исполкомов местных Советов депутатов трудящихся, характеризующих сносимые здания.

4. Шифр каждой нормы состоит из четырех индексов — трех цифровых и одного буквенного:

первый индекс шифра обозначает материал стен здания: 1 — каменные, 2 — деревянные, 3 — стены смешанной конструкции;

второй индекс шифра обозначает этажность здания: 1 — одноэтажные, 2 — двухэтажные, 3 — трехэтажные;

третий индекс шифра обозначает категорию износа здания: 1 — до 20%; 2 — от 21 до 40%; 3 — от 41 до 60%; 4 — от 61 до 80%;

четвертый индекс шифра определяет объем здания (см. таблицу).

Пример. Норма, имеющая шифр 2-1-4-в, относится к зданиям с деревянными стенами (2), одноэтажным (1), с износом от 61 до 80% (4), имеющим объем до 1000 м³ (в).

Внесены Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя СССР	Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 24 февраля 1972 г.	Срок введения 1 мая 1972 г.
---	---	-----------------------------------

5. В нормы включены затраты по приведению материалов, получаемых от разборки зданий, в состояние, пригодное для повторного использования в строительстве или для их реализации, а также затраты на транспортирование материалов к месту их складирования, погрузочно-разгрузочные работы и хранение.

6. Учет, хранение и реализация материалов, полученных от разборки, производится организациями-заказчиками в соответствии с действующими положениями.

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ

выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе
(в % от восстановительной стоимости зданий)

Шифр (материал стен, этажность и категория износа здания)	Объем здания в м ³ , до						
	200	500	1000	1500	2000	3000	5000 и более
	И н д е к с						
	а	б	в	г	д	е	ж
1-1-1	11,3	10,9	10,2	—	—	—	—
1-1-2	10,6	9,50	8,37	—	—	—	—
1-1-3	6,00	5,40	5,0	—	—	—	—
1-1-4	1,85	1,60	1,40	—	—	—	—
1-2-1	—	14,2	12,7	12,4	9,50	8,38	6,29
1-2-2	—	9,7	8,57	7,91	7,51	6,77	5,9
1-2-3	—	7,2	6,38	6,19	6,17	5,57	4,65
1-2-4	—	4,3	3,4	2,78	2,0	1,38	1,08
1-3-1	—	—	—	12,1	11,1	9,40	8,20
1-3-2	—	—	—	7,40	7,33	7,20	7,10
1-3-3	—	—	—	6,11	5,45	4,65	4,49
1-3-4	—	—	—	1,19	1,05	0,85	0,83
2-1-1	8,70	8,67	8,40	6,9	6,14	—	—
2-1-2	6,85	6,73	6,70	6,4	6,02	—	—
2-1-3	7,22	5,21	4,96	3,66	3,48	—	—
2-1-4	1,88	1,43	1,37	1,26	1,16	—	—
2-2-1	—	—	8,12	7,55	5,99	5,95	5,78
2-2-2	—	—	6,8	6,74	5,85	5,77	5,5
2-2-3	—	—	6,52	4,90	4,14	4,13	2,48
2-2-4	—	—	2,1	1,93	1,81	1,7	1,3
3-2-1	—	—	10,5	10,0	7,55	6,93	6,75
3-2-2	—	—	8,37	7,00	6,37	5,95	5,18
3-2-3	—	—	4,83	4,51	4,04	3,55	3,3
3-2-4	—	—	2,05	1,98	1,45	1,44	1,31

Госстрой СССР

**ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ВЫХОДА МАТЕРИАЛОВ,
ПОЛУЧАЕМЫХ ОТ РАЗБОРКИ ЗДАНИЙ ПРИ ИХ СНОСЕ**
СН 436-72

* * *

Стройиздат
Москва, К-31, Кузнецкий мост, 9

* * *

Редактор издательства *Л. Т. Калачева*
Технический редактор *Ю. Л. Циханкова*
Корректор *М. Ф. Казакова*

Сдано в набор 11/Х 1972 г. Подписано к печати 5/II 1973 г.

Бумага № 2. Формат 84×108¹/₃₂ — 0,125 бум. л.

0,42 усл. печ. л. (уч.-изд. 0,18 л.)

Тираж 40 000 экз. Изд. № XII-3947 Зак. № 503 Цена 3 к.

Подольская типография Главполиграфпрома
Государственного комитета Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
г. Подольск, ул. Кирова, д. 25