

УДК 62-728+62-72

Группа Г-17

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00609-73

НАКОНЕЧНИКИ И НИППЕЛИ ДЛЯ ШПРИЦЕВАНИЯ Технические условия

На 4 страницах

Взамен

Проверено в 1981 г.

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 27 февраля 1978 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на наконечники и ниппели для
шприцевания пресс-масленок консистентной смазкой.

Издание официальное

ГР 1940 от 26.03.73

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.	а	2	3	4
№ изв.	5477	6536	8491	10571

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	880

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Наконечники и ниппели для шприцевания должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 10910-73 - ОСТ 1 10912-73.

1.2. Поверхности деталей не должны иметь царапин, трещин, вмятин, заусенцев и острых углов.

1.3. Резьба должна быть чистой, не иметь заусенцев, рванин и вмятин.

1.4. Назначенные ресурс и срок службы соответствуют ресурсу и сроку службы до первого ремонта основного изделия.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Каждый наконечник и ниппель принимаются отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

2.2. Размер партии определяется по согласованию сторон.

2.3. Потребитель имеет право производить контрольную проверку качества наконечников и ниппелей на соответствие их требованиям настоящего стандарта.

2.4. Наконечники и ниппели проверяются в количестве 1% от входящих в предъявленную для проверки партию, но не менее 3 шт. При этом проверяются:

- а) размеры и предельные отклонения;
- б) комплектность.

2.5. В случае обнаружения при контрольной проверке несоответствия наконечника или ниппеля требованиям настоящего стандарта изделия берутся в двойном количестве и повторно проверяются по тем показателям, по которым были получены неудовлетворительные результаты.

Если при повторной проверке результаты окажутся неудовлетворительными, вся партия бракуется.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка обозначения и клеймо окончательной приемки должны ставиться на бирке для партии деталей.

3.2. Наконечники и ниппели должны быть смазаны смазкой ПВК по ГОСТ 19537-83 и упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 21644-76, выложенные внутри бумагой БУ-Б ГОСТ 515-77.

3.3. Маркировка ящика - в соответствии с ОСТ 1 00582-84.

3.4. Консервация и упаковка изделий на период транспортирования в страны с тропическим климатом - по ОСТ 1 90086-73.

Лит изм	а	2	3	4
№ изв	5477	6536	8491	10571

Инв № дубликата	980
Инв № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
3	1,2,3	-	4	-	8491	<i>Ю. Павлов</i>	20.10.81	1.07.82г.

Ил. № дубликата
Ил. № оригинала

980