

И Н С Т Р У К Ц И И

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ. НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА

РД 50 - 687-89

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

М о с к в а

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

Спирт этиловый

Нормирование расхода

ОКСТУ 9398

РД

50-687-89

Дата введения 01.07.89.

Настоящая инструкция устанавливает единую систему расчета, порядок оформления и утверждения норм расхода этилового спирта (пищевого и технического) и содержит таблицы удельных норм расхода этилового спирта на технологические операции, проведение химических анализов, ремонт и эксплуатацию приборов и оборудования.

Инструкция является руководящим документом по нормированию этилового спирта и обязательна для организаций и предприятий Государственного комитета СССР по стандартам (Госстандарта СССР).



Издательство стандартов

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Этиловый спирт, применяемый в отрасли, должен соответствовать требованиям ГОСТ 17293-78, ГОСТ 18300-87, ГОСТ 5962-67.

1.2. Мерой потребления материалов в производстве является норма расхода на единицу продукции или вида выполняемых работ.

1.3. Необходимость применения этилового спирта по каждому виду работ на предприятии (организации) должна подтверждаться техническими документами (технологическими процессами, техническими условиями, паспортами, инструкциями по эксплуатации оборудования и приборов, государственными стандартами).

1.4. При разработке норм расхода и расчете потребности в этиловом спирте следует предусмотреть внедрение основных организационно-технических мероприятий по его экономии:

- 1) замену этилового спирта другими жидкостями или растворами;
- 2) сбор отработанного этилового спирта и использование его на менее ответственных операциях или реализация его другим предприятием;
- 3) внедрение операций, обеспечивающих наименьшее количество потерь этилового спирта, например, обезжиривание с применением ультразвука

1.5. Удельные нормы расхода этилового спирта, применяемые для изготовления изделий основного производства, подразделяют на отраслевые и заводские (предприятия).

1.6. Отраслевые удельные нормы расхода этилового спирта разрабатывает головная организация в отрасли по нормированию.

1.7. В случае отсутствия отраслевых удельных норм расхода этилового спирта разрабатывают заводские удельные нормы расхода на технологические операции, ремонтно-эксплуатационные нужды и

химические анализы в соответствии с документацией, имеющейся на предприятии (организации) и подтверждающей необходимость применения этилового спирта, копии которой представляются при защите норм расхода этилового спирта в вышестоящую организацию.

1.8. Ответственность за разработку заводских удельных норм расхода этилового спирта несет главный инженер предприятия (организации).

1.9. Удельные нормы расхода этилового спирта на эксплуатацию приборов и оборудования иностранных марок, не указанные в настоящей инструкции, приравниваются к удельной норме расхода соответствующего аналога. При этом составляется акт приравнивания, который утверждает главный инженер предприятия (организации).

1.10. В случае отсутствия в технических документах (паспортах, инструкциях по эксплуатации и др.) подтверждения необходимости применения этилового спирта на профилактику или ремонт, а в настоящей инструкции имеются удельные нормы расхода на эти операции, предприятие (организация) разрабатывает заводские инструкции с перечислением операций, указывающих на необходимость применения этилового спирта, которые утверждает главный инженер предприятия (организации).

1.11. Применение удельных норм расхода этилового спирта контролирует начальник службы нормирования и экономии материальных ресурсов предприятия (организации).

1.12. Для предприятий (организаций), ранее применявших изопропиловый спирт на технологические, лабораторные и ремонтно-эксплуатационные нужды, инструкция не является обоснованием для замены его на этиловый спирт.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Удельную норму расхода этилового спирта для выполнения определенной операции устанавливают на единицу измерения поверхности (длины, площади, объема и т.п.).

2.2. Удельную норму расхода на операции протирки и промывки составляют в зависимости от группы сложности поверхностей деталей и сборочных единиц.

2.2.1. Первая группа сложности — детали с гладкими стенками, незначительным количеством углублений и выступов, небольшой высоты (типа фланцев, колец, крышек, втулок и т.п.).

2.2.2. Вторая группа сложности — детали с рёбристой поверхностью, со значительным количеством резьбовых отверстий, углублений и выступов (типа форсунок, решеток, подшипников и т.п.).

2.2.3. Третья группа сложности — детали или сборочные единицы, имеющие большое количество глубоких отверстий, фигурных пазов, карманов, углублений (типа корпусов, сильфонов и т.п.) с габаритными объемами до $0,0005 \text{ дм}^3$.

2.2.4. Четвертая группа сложности — детали или сборочные единицы, имеющие большое количество глубоких глухих отверстий, фигурных пазов, карманов и углублений.

2.3. За единицу измерения потребности этилового спирта принимают декалитр (дал) 96 %-ного спирта при температуре 20°C .

2.4. Удельные, операционные, специфицированные и сводные нормы расхода устанавливают в литрах.

3. МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА

3.1. Норму расхода этилового спирта определяют расчетным или опытным методом.

3.2. Исходными данными для расчета норм расхода этилового спирта на изделия основного производства являются:

- 1) конструкторская документация;
- 2) технологическая документация;
- 3) технические условия на выпускаемые изделия;
- 4) удельные нормы расхода спирта на технологические операции, химические анализы, эксплуатацию и ремонт приборов и оборудования;
- 5) государственные стандарты на спирт.

3.3. Расчетный метод является основным для определения технически и экономически обоснованной нормы расхода этилового спирта. Норму расхода этилового спирта (H_p) рассчитывают по формуле

$$H_p = H_{уд} \cdot V, \quad (1)$$

где $H_{уд}$ — удельная норма расхода этилового спирта из таблиц приложения 1-3 (л/м², л/дм³ и т.п.);

V — объем выполняемых работ, определяемый техническими условиями, технологическим процессом, инструкцией по эксплуатации и т.д. (м², дм³ и т.д.).

3.4. Количество этилового спирта выдается в цел (участок и т.д.) в соответствии с расчетной нормой расхода.

3.5. Расчет удельных норм расхода и потребности этилового спирта на технологические операции, химические анализы, эксплуатацию приборов и оборудования оформляют в соответствии с приложением 4.

3.6. Количество отработанного этилового спирта (T) после промывки деталей, подлежащее возврату на склад, рассчитывают по формуле

$$T = \frac{H_{уд} \cdot V \cdot B}{100} \quad (2)$$

где B — количество отработанного этилового спирта, %, подлежащее возврату на склад определяют в соответствии с таблицами при-

ложения I.

3.7. Отработанный этиловый спирт подлежит регенерации, после чего может быть повторно использован на менее ответственных операциях. В случае отсутствия на предприятии установки для регенерации этилового спирта или невозможности передачи его для регенерации на другое предприятие отработанный этиловый спирт подлежит уничтожению, о чем составляется акт по форме I приложения 5.

3.8. При отсутствии удельной нормы расхода этилового спирта в таблицах приложения I и 2 ее следует определять опытным методом.

Фактический расход этилового спирта оформляется актом опытной проверки по форме 2 приложения 5, утверждается главным инженером предприятия (организации).

На основании фактического расхода этилового спирта рассчитывают заводскую удельную норму ($N_{уд}$) по формуле

$$N_{уд} = \frac{F}{V} \quad (3)$$

где F — фактический расход этилового спирта, определяемый опытным путем, л.

3.9. Заводские удельные нормы расхода этилового спирта подлежат защите в головной организации, проводящей экспертизу, для дальнейшего дополнения и корректировки настоящей инструкции.

3.10. Разработку сводных норм расхода этилового спирта, порядок оформления, согласования, утверждения, внесения изменений и пересмотр утвержденных сводных норм расхода на изделия основного производства следует проводить в соответствии с РД 50-657-88.

УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Т а б л и ц а I

Удельные нормы расхода технического
этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78
на протирку

Объект протирки	Удельная норма расхода этилового спирта, л
Блоки и ячейки (расконсервация) ¹ , м ²	0,0480
Сборочные единицы и детали металлические (в том числе с гальваническим покрытием) ¹ , м ² , по группам сложности:	
первой	0,0290
второй	0,0480
третьей	0,0760
четвертой	0,0950
Контакты электроэлементов в процессе изготовления (на 100 шт.)	0,0050
Детали неметаллические, м ² :	
альюминиевые	
резиновые	
керамические и пьезокерамические	0,0480
резинометаллические	
ферритовые	
пластмассовые	
Сборочные единицы и детали металлокерамические, м ²	0,0380
Детали с остатками спиртового лака, м ²	0,0480
Резьба в алюминиевых, силуминовых и краскомедных деталях, диаметр отверстий не более 1,0 мм на 1000 шт	0,1800
Поверхность, подлежащая маркированию спирто-бензиновой смесью (спирт 50%), под маркировочную краску, на 1000 знаков	0,0025
Поверхность деталей из оргстекла после полирования, м ²	0,0250
Обезжиривание одного погонного метра после лужения проволоки диаметром до 1 мм	0,0004

Объект протирки	Удельная норма расхода этило- вого спирта, л
Тысяча концов проводов или жил кабеля от остатков флюса после пайки при сечении провода, мм ² :	
от 0,05 до 0,15 включ.	0,1330
св. 0,15 " 1,00	0,1900
" 1,00 " 2,40 "	0,2940
" 2,40 " 3,90 "	0,3420
" 3,90 " 7,90 "	0,6080
" 7,90 "	1,0070

П Р И М Е Ч А Н И Е. Для деталей, работающих в вакууме при
10⁻³ Па и выше, следует применять этиловый спирт по ГОСТ 18300-72

Удельные нормы расхода технического
этилового ректификованного спирта высшего
сорта по ГОСТ 18300-87 на протирку

Объект протирки	Удельные нормы расхода этило- вого спирта, л
Оснастка внутренняя в вакуумной установке, м ²	0,0500
Поверхность одного погонного метра под сварку и пайку в вакууме	0,0050
Поверхности стеклянные, зеркальные, посеребренные, слодянные, кварцевые, ситалловые и оптические кристаллы, м ² : спирт спирто-эфирная смесь	0,0250 0,0200
Пластины кремния и германия, м ²	0,0300
Ситалловые и стеклянные подложки, м ²	0,0150
Элемент микромодульный микромодулей и модулей, дм ³	0,0480
Контакты электроэлементов в процессе эксплуатации приборов и оборудования, на 100 шт.	0,0030
Сетка при изготовлении сетчатого трафарета с применением пигментной бумаги, м ²	0,0150
Рама экспонирования, м ²	0,0250
Изготовление кварцевых устройств: кварцевых резонаторов, на один резонатор кварцевых фильтров объемных, на один фильтр кварцевых монолитных фильтров с одним пьезоэлементом, на один фильтр кварцевых монолитных фильтров с двумя пьезоэлементами, на один фильтр кварцевых монолитных фильтров с тремя пьезоэлементами, на один фильтр	0,0204 0,0450 0,0294 0,0492 0,0588
Руки и посуда при отборе проб воды на бактериаль- ный анализ и сточных вод из колодцев, на один отбор	0,0100

Удельные нормы расхода технического
этилового спирта по ГОСТ 17299-78 на промывку

Объект промывки	Удельная норма расхода этилового спирта, л	Количество отработанного спирта, подлежащего возврату на склад, %
Детали неметаллические, м ² :		
металлостеклянные	0,190	65
металлокерамические	0,190	65
резинокерамические	0,162	60
резиновые	0,142	70
пластмассовые	0,142	70
резинометаллические	0,142	70
Емкости с гладкими стенками (методом залива внутренней полости объемом до 100 л), м ²	0,285	95
Негативы стеклянные (для изготовления плат печатных полосковых СВЧ), м ²	0,190	-
Сборочные единицы и детали металлические, в том числе с гальваническим покрытием (методом погружения на одну промывку) по группам сложности, м ² :		
первой	0,104	80
второй	0,190	65
третьей	0,285	55
четвертой	0,332	45
Образцы перед определением толщины покрытия, м ²	0,020	90
Фотопластины (сушка), м ²	0,025	-
Залив трубопроводов гладких с проходным диаметром (на метр погонный трубопровода), мм: до 6 включ.	0,010	
св. 6 до 10 включ.	0,035	71
" 10 " 20 "	0,095	80
" 20 " 40 "	0,142	84
" 40 " 60 "	0,260	89
" 60 " 80 "	0,380	90
" 80 " 100 "	0,665	90
" 100 " 150 "	1,140	90
Промывка под давлением трубопроводов и внутренних полостей деталей, имеющих сложную конфигурацию промышленного объема, дм ³		
трубопроводов диаметром 6-12 мм с		

Объект промывки	Удельная норма расхода этилового спирта, л	Количество отработанного спирта, подлежащего возврату на склад, %
магазинами сопротивлений или лабиринтами сложной конфигурации и отверстиями 3,5-20 мм с объемом до 0,5 дм ³ под давлением 303975-506625 Па	1,425	50
изделий и трубопроводов объемом выше 0,5 дм ³ под давлением 303975-506625 Па	1,140	80
изделий и трубопроводов объемом выше 5 дм ³ под давлением 151987,5-303975 Па	0,950	90
Внутренние поверхности емкостей с гладкими стенками, дм ²	0,006	40
Печатные платы с радиоэлементами перед нанесением влагозащитного покрытия спиртобензиновой смесью (спирт 50%). м ²	0,105	60*
Поверхность перед окраской лаками МЛ-255, УЛ-255, м ²	0,142	-

* В составе смеси

П Р И М Е Ч А Н И Е . Расход спирта на промывку под давлением предусматривается только при наличии в технологической документации указания о способе промывки.

Удельные нормы расхода технического
этилового ректификованного спирта высшего
сорта по ГОСТ 18300 87 на промывку

Объект промывки	Удельная норма расхода этило- вого спирта, л	Количество обрабо- танного этилового спирта, подлежаще- го возврату на склад, %
Кристаллы кремния и германия после резки и шлифовки, м ²	0,096	90
Подложки ситалловые и стеклянные, м ²		
Сборочные единицы и детали (ультразвуком), м ²	0,432	60
Печатные платы с радиоэlemen- тами от остатков флюса спирто- бензиновой смесью (спирт 50%), на три ванны, м ²	0,485	55*
Расконсервация печатных плат от консервирующего флюса спирто-бензиновой смесью (спирт 50%), на три ванны м ²	0,293	35*
Печатные платы с радиоэlemen- тами от остатков флюса спирто-фреоновой смесью (спирт 5%), м ² : предварительная промывка окончательная промывка	0,057 0,164	- -
Узлы на печатных платах от остатков флюса после пайки в установке ТТ-1С, м ²	0,249	-
Печатные платы с проводным монтажом после пайки петель, м ²	0,672	50
Детали неметаллические, м ² кварцевые стеклянные	0,144	80
Серебряные поверхности деталей, м ²	0,144	80
Образцы перед определением толщины покрытия, м ²	0,192	60

Объект промывки	Удельная норма расхода этилового спирта, л	Количество отработанного этилового спирта, подлежащего возврату на склад, %
Пластины кремния и германия после химического травления, м ²	0,096	90
Сто контактов после лайки для изделий производства:		
массового	0,002	-
мелкосерийного	0,005	
единичного	0,010	
Микромодульный элемент микромодулей и модулей, дм ³ , габаритного объема промываемых деталей и узлов	0,960	95

*В составе смеси.

**Удельные нормы расхода этилового спирта
на технологические операции в оптико-механическом
производстве**

Наименование технологической операции (работы)	ГОСТ, марка и сорт этилового спирта	Удельная норма расхода этилового спирта, л	Количество отработанного этилового спирта, подлежащего возврату на склад, %
Протирка, промывка	ГОСТ 17299-78, марка А	0,030	—
Полирование, м ² : чистка оптических деталей перед проверкой пробным стеклом и протиркой на участке полирования, при проверке в ОТК			
окончательная промывка оптических деталей после полирования спиртом для химически неустойчивых стекол			
спирто-бензиновой смесью СБ-50 (спирта 50%)	ГОСТ 18300-87 высший сорт	0,256	—
спирто-ацетионовой смесью (спирта 50%)	ГОСТ 18300-87 высший сорт	0,129	—
		0,129	—
Центровка, м ² : чистка оптических деталей перед и после центровки	ГОСТ 17299-78 марка А	0,129	—
	ГОСТ 18300-87 высший сорт	0,030	—
		0,256	—
промывка оптических деталей после центровки: спиртом для химически неустойчивых стекол		0,129	—
спирто-ацетионовой смесью (спирта 50%)		0,129	—
спирто-ацетионовой смесью СБ-50		0,129	—

Наименование технологической операции (работы)	ГОСТ, марка и сорт этилового спирта	Удельная норма расхода этилового спирта, л	Количество отработанного этилового спирта, подлежащего возврату на склад, %
Склеивка, м ² , чистка оптических деталей перед и после склеивки промывка оптических деталей после склеивки: спиртом для химически неустойчивых стекол	ГОСТ 18300-87 высший сорт	0,030	—
спирто-эфирной смесью СЭ-50	ГОСТ 17299-78, марка А	0,256	—
	ГОСТ 18300-72, высший сорт	0,129	—
Нанесение просветляющих светополительных и гидрофобных покрытий, м ² : чистка оптических деталей: перед нанесением покрытий после нанесения покрытий	ГОСТ 18300-87 высший сорт	0,096 0,030	— —
промывка оптических деталей, м ² : перед нанесением покрытий	ГОСТ 17299-78, марка А	0,256	—
после просветления (для деталей, идущих на глубокий оптический контакт)	ГОСТ 18300-87 высший сорт	0,480	50
Нанесение покрытий в вакууме, м ² : чистка оптических деталей перед нанесением покрытий в вакууме промывка оптических деталей перед нанесением вакуумных покрытий и после снятия некачественных вакуумных покрытий		0,030 0,480	— 50

Наименование технологической операции (работы)	ГОСТ, марка и сорт этилового спирта	Удельная норма расхода этилового спирта, л	Количество отработанного этилового спирта, подлежащего возврату на склад, %
Антисептирование, м ² : двукратная промывка оптических деталей перед и после обработки винилхлорсиланом промывка деталей после обработки раствором уксусно-кислот ² ртути	ГОСТ 18300-87 высший сорт	0,960	—
		3,840	—
Чистка стеклянных деталей перед нанесением токопроводящих и теплоотражающих пленок спирто-эфирной смесью СЭ-90 (спирта 90%) м ²		0,020	—
Окончательная чистка деталей и контактных приспособлений при посадке на оптические контакт, м ²		0,030	—
Чистка оптических деталей и прилегающих поверхностей в процессе сборки спирто-эфирными смесями, м ² : СЭ-10 (спирта 10%)		0,005	—
СЭ-15 (спирта 15%)		0,007	—
СЭ-50 (спирта 50%)		0,025	—
СЭ-85 (спирта 85%)		0,037	—
СЭ-90 (спирта 90%)		0,045	—
Чистка оптики из флюоритного стек-			

Наименование технологической операции (работы)	ГОСТ, марка и сорт этилового спирта	Удельная норма расхода этилового спирта, л	Количество отработанного этилового спирта, подлежащего возврату на склад, %
ла при сборке объектива абсолютированным спиртом, м ²	ГОСТ 18300-87 высший сорт	0,124	—
Протирка оптических деталей при проверке в ОТК после полирования, центрировки, перед и после вакуумного покрытия, перед и после нанесения токопроводящего покрытия, перед и после изготовления уровней, перед и после гравировки и деления шкал и секток, м ²		0,030	—
Чистка оптических деталей перед контрольными испытаниями, м ²		0,096	—
Протирка эталонных образцов при измерении показателя преломления коэффициента светопоглощения, оптической плотности и однородности на одно определение		0,002	—
Защита оптических поверхностей силиконовой пленкой, м ² ; промывка деталей перед защитой		0,259	—
протирка после охлаждения спирто-эфирной смесью СЭ-85 (спирта 85%)		0,037	—

Наименование технологической операции (работы)	ГОСТ, марка и сорт этилового спирта	Удельная норма расхода этилового спирта, л	Количество отработанного этилового спирта, подлежащего возврату на склад, %
Промывка оптических деталей перед кремнезёмно-восковой защитой, м ²	ГОСТ 13300-87 высший сорт	0,259	—
Промывка оптических деталей перед защитой пленкой окиси алюминия спирто-эфирной смесью СЭ-85 (содержание спирта, абсолютированного до 99,5 % - 85 %) м ²		0,307	—
Промывка деталей из полистирола перед заполнением гравировки и снятия избытка краски, м ²		0,285	—
Промывка шкал из органического стекла с фотохимическим изображением, м ²	ГОСТ 17299-78, марка А		
Изготовление шкал и сеток, диалопозитивов, элементов плёночных схем методом фотолитографии на стекле и ситалле, м ² : промывка заготовок перед нанесением фотослоя промывка деталей для удаления фотослоя после травления изображения		0,480	50
Нанесение многослойных покрытий капельным методом, м ² :			

Продолжение табл. 5

Наименование технологической операции (работы)	ГОСТ, марка и сорт этилового спирта	Удельная норма расхода этилового спирта, л	Количество отработанного этилового спирта, подлежащее возврату на склад, %
Чистка оптических деталей перед нанесением покрытий	ГОСТ 18300-87, высший сорт	0,030	—
Промывка оптических деталей перед нанесением покрытий		0,480	—
Изготовление реплик плоских дифракционных решеток, м ² :			
чистка оптических деталей	ГОСТ 17299-78, марка А	0,030	—
обработка подложки раствором ММТЭС методом выдерживания в растворе по РТМ 3-260-72 (содержание спирта 99%)		0,960	—
промывка подложки, обработанной раствором ММТЭС, с целью удаления налета		0,259	—
снятие слоя смолы с забракованных копий	ГОСТ 17299-78, марка А	1,045	—
Промывка деталей при делении шкал и сеток механическим путем, м	ГОСТ 18300-87, высший сорт	0,500	—
Окончательная чистка подколпачной арматуры, распылителей и колпачков вакуумных установок, на одну чистку:			
вакуумные установки для физического просветления	ГОСТ 18300-87, высший сорт	0,192	—

Продолжение табл. 5

Наименование технологической операции (работы)	ГОСТ, марка и сорт этилового спирта	Удельная норма расхода этилового спирта, л	Количество отработанного этилового спирта, подлежащее возврату на склад, %
вакуумные установки для изготовления узкоплотных фильтров и диэлектрических зеркал		0,480	-
Получение голограмм, м²:			
промывка пластины в спирте		0,672	55
промывка подложек методом залива		0,864	20
Получение фазовых голограмм высокой дифракционной эффективностью, м²			
Промывка фотопластин, м²			
предварительная (содержание спирта 25%)		0,115	-
промежуточная (содержание спирта 50%)		0,240	-
окончательная (содержание спирта 96%)	ГОСТ 18300-87 высший сорт	0,480	20
Получение голограмм с малой усадкой фотоземлюшки, на десять погонных метров:			
промывка фотопластин:			
предварительная (содержание спирта 50%)		0,010	-
промежуточная (содержание спирта 7%)		0,020	-

Продолжение табл. 5

Наименование технологической операции (работы)	ГОСТ, марка и сорт этилового спирта	Удельная норма расхода этилового спирта, л	Количество отработанного этилового спирта, подлежащее возврату на склад, %
окончательная (со- держание спирта 90%)	ГОСТ 18300-87, высший сорт	0,024	—
Промывка стекол и других образцов перед испытанием на грибоустойчи- вость, м ²		0,480	—
Заливка спиртом с целью стерилиза- ции оптических стекол, заражен- ных спорами плес- невых грибов, м ²		0,256	—
Трехкратная про- мывка стекол, сня- тых с испытаний на грибоустойчи- вость, м ²	ГОСТ 17299-78, марка А	0,760	—
Мытье аппаратуры и посуды при при- готовлении опти- ческих клеев, м ²		0,075	—
Изготовление ин- терференционных фильтров, м ² : чистка деталей		0,030	—
промывка		0,480	50
Нанесение, пропитка и приготовление составов			
Нанесение химичес- ким методом много- слойных просвет- ляющих и защитных покрытий (на один слой), м ² : этилового эфира ортокремниевой кислоты на спирте до 96%	ГОСТ 18300-87, высший сорт	0,310	—

Продолжение табл. 5

Наименование технологической операции (работы)	ГОСТ, марка и сорт этилового спирта	Удельная норма расхода этилового спирта, л	Количество отработанного этилового спирта, подлежащее возврату на склад, %
этилового эфира ортокремниевой кислоты на спирте до 98%	ГОСТ 13300-87, высший сорт	0,412	—
этилового эфира ортотитановой кислоты на спирте до 98 %		0,441	—
Приготовление перегнанного спирта, л		1,104	—
Приготовление сухого перегнанного абсолютированного спирта 99,5-99,8%, л		1,344	—
Нанесение спиртовой шеллачной политуры по ГОСТ 7572-55 для грунтовки, м ²	ГОСТ 17299-78, марка А	0,152	—
Пропитка войлочных полировальных смесью клея марки БФ-2 и спирта 1:1 (содержание спирта 50% по объему), м ²		0,226	—
Приготовление раствора спирторастворимого нигрозина по ГОСТ 9307-69 для подкраски лаков и эмалей (содержание спирта 90% по объему), л		0,855	—
Нанесение оптического клея марки УЭ-235 (содержание спирта 40% по объему) м ²		0,090	—

Продолжение табл. 5

Наименование технологической операции (работы)	ГОСТ, марка и сорт этилового спирта	Удельная норма расхода этилового спирта, л	Количество отработанного этилового спирта, подлежащее возврату на склад, %
Изготовление фото-путем точных шкал, сеток, клиньев диапозитивов на шеллачной основе и моделирующего диска на стекле, м ² : нанесение светочувствительной эмульсии (расход эмульсии 0,360 л/м ²) проявление изображения (содержание спирта 100%) нанесение ретуши (содержание спирта 8,3% расход раствора 0,360 л/м ²)	ГОСТ 18300-87, высший сорт	0,030	—
		1,920	—
		0,030	—
Изготовление фото-путем точных шкал, сеток, линеек и диапозитивов на сухом коллоиде. Нанесение светочувствительной эмульсии (содержание спирта 50%), м ²	ГОСТ 18300-87, высший сорт	1,152	—
Изготовление высокоточных лимбов фотовакуумным методом, м ² : нанесение копирлака (содержание спирта 18%) протравление копий в спирте 96% смывание копирлака спирто-эфирной смесью (СЭ-50)		0,672	—
		1,632	—
		2,208	—

Продолжение табл. 5

Наименование технологической операции (работы)	ГОСТ, марка и сорт этилового спирта	Удельная норма расхода этилового спирта, л	Количество отработанного этилового спирта, подлежащее возврату на склад, %
Нанесение клея БФ-4 методом окунания по ГОСТ 12172-66 на латунную ленту при изготовлении сеток фотохимическим способом (содержание спирта 35% по массе, м ² , расход клея 460 г/м ²)	ГОСТ 18300-87, высший сорт	0,192	—
Нанесение токопроводящей пленки на оптические детали методом пульверизации, м ² : высокоомной		1,152	—
низкоомной		3,936	—
Изготовление голограмм, м ² : нанесение светочувствительной эмульсии		0,768 0,720	— —
сенсibilизации			
Приготовление спиртовых растворов антисептиков для испытания их фунгицидной активности, л		0,050	—
Лакировка деталей			
Лакировка зеркал кистью (содержание спирта 5,7%), (расход лака 280 г/м ²), м ²		0,020	—
Лакировка кистью алюминированных изделий (содержание спирта 43%), м ² :	ГОСТ 17299-78, марка А		

Продолжение табл. 5

Наименование технологической операции (работы)	ГОСТ, марка и сорт этилового спирта	Удельная норма расхода этилового спирта, л	Количество отработанного этилового спирта, подлежащее возврату на склад, %
двухслойное покрытие (расход лака 300 г/м ²)	ГОСТ 17299-73, марка А	0,123	—
трехслойное покрытие (расход лака 420 г/м ²)		0,171	—
Лакировка серебряной поверхности бакелитовым лаком с наполнителем (содержание спирта 47%), м ² : однослойное покрытие (расход лака 170 г/м ²)	ГОСТ 18300-87, высший сорт	0,080	—
двухслойное покрытие (расход лака 270 г/м ²)		0,124	—
трехслойное покрытие (расход лака 384-420 г/м ²)		0,172	—
Нанесение кистью бакелитового лака с наполнителем (содержание спирта 47%), м ² : однослойное покрытие (расход лака 170 г/м ²)		0,080	—
двухслойное покрытие (расход лака 277 г/м ²)	ГОСТ 17299-78, марка А	0,123	—
трехслойное покрытие (расход лака 384 г/м ²)		0,171	—
Нанесение кистью на оптические детали бакелитового лака, м ² : вязкостью 10с по вискозиметру ВЗ-4	ГОСТ 18300-87 высший сорт	0,115	—

Продолжение табл. 5

Наименование технологической операции (работы)	ГОСТ, марка и сорт этилового спирта	Удельная норма расхода этилового спирта, л	Количество отработанного этилового спирта, подлежащее возврату на склад, %
вязкостью 30 с по вискозиметру ВЗ-4	ГОСТ 1300-87, высший сорт	0,075	—
Нанесение пульверизатором банельного лака вязкостью 12 с по вискозиметру ВЗ-4 (содержание спирта 70%), м2	ГОСТ 17299-78, марка А	0,180	—

Т а б л и ц а 6

Удельные нормы расхода технического
этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78 при лужении
и пайке

Наименование работ	Удельная норма расхода этилового спирта, л
Лужение тысячи концов провода или жил кабеля при сечении, мм ² :	
до 0,045 включ.	0,0150
св. 0,045 до 0,30 включ.	0,0180
" 0,30 " 0,80 "	0,0220
" 0,80 " 1,25 "	0,0250
" 1,25 " 2,00 "	0,0300
" 2,00 " 3,20 "	0,0400
" 3,20 " 4,50 "	0,0500
" 4,50 " 8,00 "	0,0700
" 8,00 " 12,50 "	0,1420
Пайка тысячи концов провода или жил кабеля при сечении, мм ² :	
до 0,045 включ.	0,0080
св. 0,045 до 0,300 включ.	0,0100
" 0,300 " 0,800 "	0,0120
" 0,800 " 1,250 "	0,0130
" 1,250 " 2,000 "	0,0150
" 2,000 " 3,200 "	0,0180
" 3,200 " 4,500 "	0,0200
" 4,500 " 8,000 "	0,0350
" 8,000 " 12,500 "	0,0550
Пайка одного погонного метра соединительных швов внахлестку с применением флюса ЛТИ при тол- щине металла, мм:	
0,25	0,0005
0,50	0,0007
1,00	0,0012
1,50	0,0017
2,00	0,0020
Пайка одного погонного метра стыковых швов с применением флюса ЛТИ при толщине металла или диаметре провода, мм:	
0,5	0,0005
1,0	0,0006
1,5	0,0007
2,0	0,0009
3,0	0,0012
4,0	0,0015

П Р И М Е Ч А Н И Е. Удельные нормы расхода этилового спирта указаны
в составе флюса.

Т а б л и ц а 7

Удельные нормы расхода технического
этилового ректифицированного спирта по ГОСТ 18300-87
при лужении и пайке

Наименование работ	Удельная норма расхода этилового спирта, л
Лужение деталей и сборочных единиц при пайке с применением бескислотного флюса, м ²	0,0350
Лужение одного погонного метра проволоки диаметром до 1,0 мм с применением бескислотного флюса	0,0004
Пайка групповая методом погружения выводов навесных элементов на платах с печатным монтажом, м ²	0,1920
Лужение тысячи лепестков латунных горячим способом с применением бескислотного флюса	0,0030
Лужение тысячи лепестков никелированных горячим способом, с применением бескислотного флюса	0,0045
Пайка тысячи кабельных наконечников при диаметре жилы, мм: до 16,0 включ. св. 16,0 до 40,0 включ. " 40,0 до 100,0 " " 100,0 "	0,1840 0,2770 0,4600 0,5760
Приготовление флюсов, л, марок: ЛТИ ЛТИ-120 ФКТ ФКСП ФКТС ФТС ФГСР	0,7680 0,6810 0,6720 0,6720 0,6720 0,9070 0,6390
Пайка печатных плат волной припоя с применением флюсов, м ² : ФТБ ФКТБ	0,5280 0,4170

П Р И М Е Ч А Н И Я:

1. Удельные нормы расхода этилового спирта при лужении и пайке указаны в составе флюса.

Т а б л и ц а 8

Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78 в процессе нанесения, пропитки и приготовления составов

Наименование работ	Удельная норма расхода этилового спирта, л
Разбавление 1 кг бакелитового лака по вязкости, по вискозиметру ВЗ-4:	
от 100 до 40 включ.	0,1040
от 100 до 20 включ.	0,4560
от 100 до 15 включ.	0,5260
Приготовление 1 кг шеллачного лака с концентрацией спирта по весу, %:	
10	1,0160
20	0,9020
30	0,7880
40	0,6740
50	0,5600
Разбавление 1 кг лака ПФЭ по вязкости от 360 до 40 с по вискозиметру ВЗ-4	0,9020
Пропитка деталей из гетинакса и текстолита бакелитовым лаком, разбавленным до вязкости 15 с по вискозиметру ВЗ-4 (содержание спирта 47 % по весу), м ²	0,2230
Приготовление пленочного клея ВС-10Т (содержание спирта в разбавленном клее 45 % по весу), м ²	0,2990
Изготовление 1 кг деталей из стекло-текстолита с применением связующих ЭФ-32 301, ВРПМ, ВКТ, ФН, К-9Ф, 9Э, ЭДТ-10, 9БФА	0,2940
Изготовление 1 кг деталей из прессовочных пластиков типа ВМ-1, ВПМ-3	0,4180
Ускоренная сушка киноплёнки.	
одного гоночного метра шириной до 40 мм, пластин и плёнок шириной более 40 мм, дм ²	0,0040 0,0010
Обезвоживание коллоксилина, кг	3,6760
Приготовление 1 л 40%-ного спиртового раствора для травления спецматериалов	0,3800
Пропитка 1 м ² асботкани бакелитовым лаком, разбавленным до вязкости 15 с по вискозиметру ВЗ-4 (содержание спирта в растворе 47 % по весу). Для ПЗ расход лака 400 г/м ²	0,2230

Наименование работ	Удельная норма расхода этилового спирта, л
Пропитка 1 кг стеклоткани и стекловолокна спиртовым раствором смолы 10М-9К (содержание спирта в растворе 50 % по весу)	0,0500
Пропитка 1 кг стеклоткани эпоксидным связующим К-38-55, разбавленным до вязкости 15 с по вискозиметру В 3-4 (содержание спирта 38 % по весу)	0,1610
Пропитка 1 кг стеклоткани связующим ТС-1, разбавленным до вязкости 15 с по вискозиметру В 3-4 (содержание спирта 38 % по весу)	0,1610
Нанесение раствора ортокрезола, м ²	0,0200
Нанесение пасты ПВСГ, м ²	0,0100
Приготовление составов для профилактической протирки рук и лица при работе с токсичными материалами, на одну протирку: смесь для рук "Биологические перчатки" (спирта 40 %) спирто-глицериновая смесь (спирта 33 %) состав для удаления солей хрома (спирта 20 %) этиловый спирт	0,0030 0,0010 0,0010 0,0030
Интенсификация сухого льда в камере охлаждения, на 100 кг сухого льда	0,0950
Приготовление 1 кг растворителя для разведения лакокрасочных материалов при нанесении покрытий в электрическом поле марки: РЭ-1 (содержание спирта в растворе 15 % по объему) РЭ-2 (содержание спирта в растворе 20 % по объему) РЭ-4 РЭ-8 То же " "	0,1350 0,1800 0,1800 0,1800
Приготовление поливинилбутирального клея (содержание спирта в растворе 50 % по массе), кг	0,5640
Нанесение канифоля лака (содержание спирта в растворе 62 % по массе, расход рабочего состава 210 г/м ²), м ²	0,1780
Лакировка алюминированных изделий (лак № 1, пудра алюминиевая, спирт этиловый), содержание спирта в растворе 43 % по массе, при покрытии кистью, м ² : двухслойном (расход на один слой состава 288 г/м ²) трехслойном (расход на один слой состава 397 г/м ²)	0,1230 0,1710
Приготовление противопожарной краски (содержание спирта в растворе 76 % по массе), кг	0,8750
Приготовление маркировочной краски МКЭЧ, шрифт 2,3 на тысячу знаков	0,0002

Наименование работ	Удельная норма расхода этилового спирта, л
Приготовление быстросохнущих маркировочных красок БМК различных цветов (кроме краски БМКБ), кг	0,1170
Разведение клея БФ-4 до вязкости Г5 с по вискозиметру В 3-4 (содержание спирта в растворе 20 % по весу, расход клея на один слой 300 г/м ²), м ²	0,0750
Приготовление спирто-глицериновой суспензии для шлифовки керамических и кристаллических пластин, л	0,2230
Приготовление металлического порошка к прессованию и спеканию, кг	0,0950
Приготовление спиртовых растворов кислот для проведения металлографического анализа, л	0,1090
Приготовление пленкообразующего раствора для нанесения поглощающего оксидного покрытия (содержание спирта 0,3 л, олова хлорного 700 г, кислот плавиковой и соляной в смеси 0,05 л), кг	0,2260
Приготовление смазки стеарат цинка-спирт (70 %) при вторичном прессовании изделий из спеченных конструктивных материалов, на 1 кг заготовок	0,0450
Приготовление смазки глицерин-спирт (97,5 %) для приготовления шихты изделий из спеченного антифрикционного материала Бр 010, на 1 кг заготовок	0,0110
Приготовление электролита для гальванического покрытия изделий сплавом олово-висмут блестящий, л	0,0200 ^х
Приготовление раствора для электролитического осаждения сплава олово-висмут, дм ³	0,5700
Приготовление электролита для гальванопластики (наращивание меди) состава: купорос медный 230-250 г/л, кислота серная 45-50 г/л, спирт этиловый 5-10 г/л, на 1 м ² наращенной поверхности	0,0350
Нанесение несмываемой туши Б-5, м ²	0,0300
Нанесение коллоксилинового лака после фотохимической обработки органического стекла (содержание спирта 50 % по объему), м ²	0,1520
Приготовление пасты перегиси бензоила (трехкратная промывка), кг	2,8500

^х Применять спирт по ГОСТ 18300-73, высший сорт

Наименование работ	Удельная норма расхода этилового спирта, л
Приготовление натрий-нафталинового комплекса (гашение натрия) для химической обработки фторопласта-4 перед склеиванием, на 1 г натрия	0,1100
Приготовление спирто-хладоновой смеси для обезжиривания поверхностей металлов из стали, алюминия, меди, титана и их сплавов (спирт 50 %) перед склеиванием, л	0,0500
Приготовление спирто-бензиновой смеси для обезжиривания поверхностей металлов из стали, алюминия, меди, титана и их сплавов (спирт 50 %) перед склеиванием, л	0,4250
Приготовление индикатора фенолфталейна (0,1-процентный спиртовой раствор), на 100 г фенолфталейна	0,0007
Приготовление раствора ингибитора (бензотриазол), на 1 кг компаунда	0,1000

Удельные нормы расхода технического этилового ректифицированного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 в процессе изготовления печатных плат, многослойных печатных плат и полосковых плат СВЧ

Наименование работ	Удельная норма расхода этилового спирта, л/м	Количество отработанного спирта, подлежащего возврату на склад, % х
Нанесение светочувствительной эмульсии на поливиниловом спирте (содержание спирта 5-6,5% по объему). Расход эмульсии 245 см ³ /м ²	0,0190	
Протирка поверхности полосковых плат СВЧ от бакелитового лака	0,0960	
Осветление поверхности сплава олово-свинец	0,0075	
Изготовление трафаретных печатных форм для нанесения рисунка схемы, эпоксидной маски, маркировки, надписей на основе композиции "Фотосет Ж"	0,0150	
Синтез фоторезиста "Холодная эмаль" (ХЭ): отмывка поверхности бензолом синтез продуктов для составления ХЭ приготовление ХЭ и доведение до рабочей вязкости	0,0090 0,0050 0,0090	
Дублирование раствором дубителя (содержание спирта 10 % по объему)	0,0060	
Протирка поверхности плат от остатков поливиниловой эмульсии (содержание спирта в растворе 5 % по объему). Расход раствора 300 г/м ²	0,0144	
Проверка на спиртобензостойкость маркировочных обозначений при изготовлении многослойных печатных плат 15-кратной протиркой спиртобензиновой смесью (спирта 50%)	0,0500	
Химическое меднение печатных плат	0,0005 ^х	
Нанесение на печатные платы флюса ФЛНН при оплавлении	0,1290	

Наименование работ	Удельная норма расхода этилового спирта, л/м	Количество отработанного спирта, подлежащего возврату на склад, %
Нанесение флюсующего лака на печатные платы	0,2110	
Консервация печатных плат флюсом ФКСн	0,0354	
Гальваническое меднение (содержание спирта 1% по объему)	0,0020	

* Удельная норма распространяется только на вторую рецептуру ОСГ 4 ГО.050.220.

xx Заполнение по мере поступления информации.

УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА
НА ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ

Т а б л и ц а I

Удельные нормы расхода технического
этилового ректификованного спирта высшего
сорта по ГОСТ 18300-87 на анализы металлов
и сплавов

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, г
Алюминий и алюминиевые сплавы	Определение содержания никеля весовым методом	0,0500
	Определение содержания цинка сероводородным методом	0,0005
	Определение содержания цинка с реактивом № I	0,0200
	Определение содержания меди электролитическим методом	0,0050
	Определение содержания натрия весовым методом с цинкуранийацетатом	0,0200
	Определение содержания кальция с реагентом ГВОА	0,0240
	Определение содержания магния хинолиновым методом	
	Определение содержания меди с рубсанводородной кислотой фотоколориметрическим методом	0,0030
	Определение содержания олова с гемотоксилином	0,0050
	Определение содержания бериллия объемным методом	
	Определение содержания никеля фотоколориметрическим методом	0,0300
	Определение хрома фотоколориметрическим методом	0,0014

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Алюминий и алюминиевые сплавы	Определение содержания меди и цинка из одной навески полярографическим методом Определение малых количеств (0,1% и менее) в присутствии больших количеств меди (более 1%)	0,0010
	Определение содержания свинца	0,014
Бронза	Определение содержания олова фотоколориметрическим методом с фенил-флуороном	0,0003
	Определение содержания бериллия	0,005
	Определение содержания свинца электролитическим методом	0,004
	Определение содержания фосфора объемным методом	0,0020
	Определение содержания меди электролитическим методом	0,0040
	Определение содержания никеля весовым методом	0,0200
	Определение содержания кремния	0,0070
	Определение содержания алюминия	0,0007
	Определение содержания олова фотоколориметрическим методом с фенил-флуороном	0,0150
Баббиты	Определение содержания кадмия весовым методом	0,0045
	Определение содержания никеля весовым методом	0,0050
	Определение содержания цинка и алюминия	0,0120
Вольфрам	Определение содержания суммы свинца, сурьмы, кадмия, висмута, олова, хрома, никеля, меди, титана, железа, алюминия, кремния, магния, кальция, молибдена, цинка спектрохимическим методом	0,0140
	Определение содержания серы методом разложения в фосфорной кислоте	0,0040

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Предельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Вольфрам	Определение содержания углерода	0,0040
	Определение содержания фосфора с молибденово-кислым аммонием	0,0050
Медь	Определение содержания меди	0,0040
	Определение содержания фосфора	0,0005
	Определение содержания никеля	0,0100
	Определение содержания суммы никеля и кобальта	0,0050
Молибден	Определение содержания суммы свинца, олова, сурьмы, кадмия, висмута, хрома, никеля, меди, цинка, титана, магния, кальция, марганца спектрохимическим методом	0,0140
	Определение содержания углерода потенциометрическим методом	0,0005
	Определение содержания серы	0,0040
	Фазовый анализ	0,5000
	Определение содержания фосфора с молибденово-кислым аммонием	0,0050
Никель	Определение содержания фосфора, кремния	0,0050
	Определение содержания мышьяка	0,0050
	Определение содержания никеля	0,0050
	Определение содержания меди электролитическим методом	0,0050
	Определение содержания сурьмы объемным методом	0,0005
	Определение углерода	0,0001
	Определение содержания кадмия объемным методом	0,0010
	Определение содержания свинца объемным методом	0,0002
	Фазовый анализ	0,5240

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Сплавы никелевые и медно-никелевые	Определение содержания меди электролитическим методом	0,0040
	Определение содержания сурьмы, никеля и кобальта электролитическим методом	0,0040
	Определение содержания рения с диметилглиоксидом	0,0020
	Определение содержания никеля весовым методом	0,0300
Сплавы медно-цинковые (латуны)	Определение содержания меди	0,0040
	Определение содержания никеля При содержании никеля до 1 % от 1 % до 6 %	0,0190 0,0480
Свинец	Определение содержания олова коллоидметрическим методом с применением фенилфлуорона	0,0040
	Определение содержания мышьяка весовым методом	0,0050
	Определение содержания натрия	0,0005
	Определение содержания кальция и магния	0,0028
Олово	Определение содержания олова методом спектрального анализа	0,0040
Магний и магниевые сплавы	Определение содержания таллия хроматным методом	0,0050
	Определение содержания калия осаждением в виде калий-натрий-кобальт-ниграта	0,0090
	Определение содержания натрия с цинкуранийацетатом	0,0170
	Определение содержания олова с гематоксилином	0,0040
Стали и чугуны легированные	Определение содержания фосфора с молибденово-кислым аммонием	0,0005
	Определение содержания хрома объемным методом	0,0010

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Стали и чугуны легированные	Определение содержания вольфрама весовым методом	0,002 I
	Определение содержания молибдена объемным методом	0,0005
	Определение содержания меди электролитическим методом	0,0020
	Определение содержания никеля весовым методом	0,0200
	Определение содержания с двойным осаждением никеля	0,0400
	Определение содержания церия иодидным методом	0,0240
Хром	Определение содержания углерода	0,0040
Титан и титановые сплавы	Определение содержания вольфрама коллометрическим методом	0,0100
	Определение содержания меди с рубеноводородной кислотой	0,0030
	Определение содержания меди фотоколориметрическим методом	0,0200
	Определение содержания малых количеств и следов олова	0,0020
	Определение содержания кислорода и водорода методом вакуумплавления	0,0200
	Определение содержания азота объемным методом	0,0050
	Определение содержания магния фотоколориметрическим методом с реактивом "Феназо"	0,0100
Стали и чугуны нелегированные	Определение содержания фосфора с молибденово-кислым аммонием	0,0005
Припой оловяно-свинцовые	Определение содержания цинка	0,0010
	Определение содержания никеля	0,0010
	Определение содержания алюминия	0,0010
Припой ПСР	Определение содержания серебра весовым способом	0,0400

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Припой ПСР	Определение содержания свинца весовым методом	0,0040
	Определение содержания цинка	0,0500
Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие, жаропрочные	Определение содержания олова колOMETрическим методом с применением фенилфлуорона	0,0040
	Определение содержания газов	0,0030
	Определение содержания селена	0,0040
	Определение содержания фосфора с молибденово-кислым аммонием	0,0050
	Определение содержания углерода потенциометрическим методом	0,0040
Дюралюминий	Определение содержания меди электролитическим методом	0,0040

Удельные нормы расхода технического
этилового ректифицированного спирта высшего сорта по
ГОСТ 18300-87 на анализы электролитов и растворов
для гальванических ванн

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Электролиты для ванн лужения	Определение содержания свинца	0,0100
Растворы для ванн травления, оксидирования и наполнения анодной пленки в хромике	Определение содержания сульфатов весовым методом	0,0100
Раствор для ванн оксидирования калиевых квасцов	Определение содержания алюминия	0,0100
Раствор для ванн осветления	Определение содержания серной кислоты весовым методом	0,0100
Раствор для ванн щелочного оксидирования	Определение содержания нитрата натрия методом отгонки в виде аммонийной соли	0,0050
Раствор для обезжиривания и травления	Определение содержания едкого натра	0,0030
	Определение содержания тринатрийфосфата	0,0030
Электролит борфтористого меднения	Определение содержания меди	0,0050
	Определение содержания борной кислоты	0,0030
	Определение содержания борфтористоводородной кислоты	0,0030
Электролит для никелирования	Определение содержания сульфатов с розоловой кислотой	0,0190
	Определение содержания сульфатов с ализарином "З"	0,0360
	Определение содержания никеля весовым методом	0,0096
	Определение содержания никеля весовым методом с диметилглиок-	0,0000

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Электролит для никелирования	Определение содержания борной кислоты	0,0020
	Определение содержания хлористого натрия	0,0200
Электролит для цинкования	Определение содержания сульфатов с розоловой кислотой	0,0190
	Определение содержания сульфатов с ализарином "S"	0,0380
	Определение содержания сульфатов объемным методом	0,0010
	Определение содержания цинка электролитическим методом	0,0010
Электролит для покрытия сплавов медь-цинк (латунирования) пластичный	Определение содержания меди цинка электролитическим методом	0,0050
Электролит для осаждения сплава свинец-олово	Определение содержания свинца весовым методом	0,0290
	Определение содержания борной кислоты	0,0010
Электролит для палладирования	Определение содержания палладия весовым методом	0,0200
Электролит для родирования	Определение содержания родия электролитическим методом	0,0050
Электролит для электрополирования сталей, алюминия и алюминиевых сплавов	Определение содержания окиси железа объемным (бихроматным) методом	0,0100
Электролит для хромирования	Определение содержания серной кислоты весовым методом	0,0190
	Определение содержания серной кислоты объемным методом	0,0100
	Определение содержания сернистого натрия весовым методом	0,0200

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Электролит для анодного оксидирования алюминия	Определение содержания сульфатов весовым методом	0,0100
Электролит для цианистого меднения	Определение содержания меди электролитическим методом	0,0050
Электролит для серно-кислого меднения	Определение содержания меди электролитическим методом	0,0050
Электролит для химического меднения	Определение содержания свободной щелочи и серно-кислой меди	0,0015
	Определение содержания алюминия	0,0030
Электролиты оловянирования	Определение содержания едкого натра и карбонатов	0,0030
Электролиты серебрения	Определение содержания меди	0,0050
	Определение содержания кобальта	0,0400
	Определение содержания карбонатов	0,0002
	Определение содержания свободного цианистого калия	0,0020
	Определение общей щелочности	0,0002
Электролит для кадмирования	Определение содержания серно-кислого никеля	0,0030
	Определение содержания серно-кислого натрия	0,0090
	Определение содержания серной кислоты	0,0050
	Определение содержания борной кислоты	0,0050
Электролит для свинцевания	Определение содержания свинца	0,0100
Электролит для хромо-борного эматирования	Определение содержания борной кислоты объемным методом	0,0140
	Определение содержания серной кислоты	0,0190

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Фосфатирование холодное	Определение содержания фосфора	0,0050
Электролит для окислирования щелочной стали	Определение содержания азотно-кислого натрия	0,0040
Электролит для осветления и пассивирования	Определение содержания серной кислоты	0,0040
Определение доистотности защитных и защитно-декоративных покрытий - для мелких деталей, м ² - для крупных деталей, м ²	Обезжиривание поверхности	3,0480 0,0210
Растворы для травления нержавеющей сталей	Определение содержания сульфатов объемным методом с ализарином "S"	0,0190
Окислирование стали щелочное	Определение содержания едкого натра	0,0030
Травление алюминия	Определение содержания едкого натра	0,0030
Снятие краски щелочной раст-вор)	Определение содержания едкого натра	0,0030

Т а б л и ц а 3

Удельные нормы расхода технического
этилового ректифицированного спирта высшего сорта
по ГОСТ 18300-87 на анализы солей и кислот

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Окислы, кислоты, соли Кислота борная	Определение содержания окиси бора	0,0010
	Определение содержания окиси натрия	0,0003
	Определение содержания углекислого натрия	0,0005
	Определение содержания мышьяка объемным методом	0,0005
	Определение содержания основного вещества	0,0010
Кислота азотная	Определение концентрации азотной кислоты	0,0003
Оксид никеля	Определение содержания кобальта	0,0480
Кислота соляная	Определение содержания мышьяка	0,0010
Кислота серная техническая	Определение диоксида азота объемным методом	0,0005
	Определение окислов азота	0,0010
	Определение тяжелых металлов осаждением сероводородом	0,0200
	Определение свободного серного ангидрида	0,0010
Кислота серная химическая чистая	Проба Савеля	0,0100
Кислота олеиновая	Определение кислотного числа	0,0400

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Кислота салициловая	Определение содержания основного вещества	0,2000
Калий углекислый	Определение содержания сернокислых солей весовым методом	0,0800
Кальций хлористый гранулированный	Определение содержания хлористого кальция	0,0005
	Определение щелочности	0,0002
Кальций хлористый технический	Определение хлоридов	0,0250
	Определение хлористого магния	0,0005
Калий хлористый кислый	Определение содержания фтора объемным методом	0,0440
Калий цианистый технический	Определение содержания цианистого калия объемным методом	0,0010
	Определение углекислого калия объемным методом	0,0002
	Определение содержания едких щелочей объемным методом	0,0002
Аммоний хлористый технический (нашатырь)	Определение хлористого натрия объемным методом	0,0003
	Определение свободной кислотности объемным методом	0,0003
Барий азотно-кислый	Определение кальция и стронция (в виде сульфатов)	0,0300
Натрий хлористый	Определение содержания основного вещества объемным методом	0,0650
Никель сернокислый технический	Определение содержания никеля, кобальта, меди	0,0050
Никель углекислый основной	Определение кобальта фотометрическим методом	0,0500
Никель щавелевокислый	Определение содержания никеля весовым методом	0,0480

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Перегной поро- да	Определение содержания свобод- ных кислот объемным методом	0,1000
Хромовый ан- гидрид техничес- кий	Определение содержания сульфат- ов весовым методом	0,0200
Сода кальцини- рованная	Определение содержания натрия и калия	0,0800
Медь серно- кислая (медный купорос)	Определение содержания свобод- ной серной кислоты	0,0190

Удельные нормы расхода технического
этилового ректификованного спирта высшего сорта
по ГОСТ-18300-87 на анализы лакокрасочных материалов

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Белила цинковые сухие	Определение содержания соединений цинка и свинца	0,0500
Грунты грифельные	Определение кислотного числа	0,0110
Красители анилиновые	Определение качественной пробы на органические красители	0,0150
Краска маркировочная черная	Определение кислотного числа	0,0050
Лаки	Определение содержания свободного крезола или фенола в смоле	0,0200
	Определение растворимости смолы	0,0450
	Определение кислотности	0,0250
	Определение вязкости	0,0010
	Определение механических примесей	0,0050
	Определение плотности	0,0400
	Определение растворимости смолы в спирте	0,0450
	Разведение до требуемой вязкости	0,0400
	Определение электросопротивления	0,0030
Лак ЭП-730	Определение стойкости пленки лака к действию спирта-бензиновой смеси по ГОСТ-20824-81	0,1440
Лаки бакелитовые	Определение массовой доли свободного формальдегида	0,0400
Сурьма трехокись	Определение основного вещества весовым методом	0,0100

Продолжение табл. 4

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Сурьма пяти-сернистая	Определение содержания серы	0,0010
Сурик свинцовый	Определение основного вещества весовым методом	0,0750
Стронций азотнокислый	Определение содержания кальция объемным методом	0,0350
Эмали	Определение кислотного числа	0,0030

Удельные нормы расхода технического этилового
ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300- 87
на анализы нефтепродуктов

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на 1 навеску, л
Асидолы	Определение кислотного числа нефтяных кислот	0,0250
Бензин	Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей	0,0250
Воск	Определение кислотности	0,0500
Керосин транспортный, осветительный	Определение кислотности и кислотного числа объемным методом	0,0450
	Определение кислотности и кислотного числа	0,0800
Масла смазочные	Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей	0,0240
	Определение стабильности против окисления. Способность масла к образованию водорастворимых кислот в начале старения	0,0300
	Общая стабильность масла против окисления	0,0290
	Определение кислотности и кислотного числа	0,0400
	Определение механических примесей	0,0090
	Определение кинематической вязкости при минусовых температурах	0,0080
	Испытание на медной пластинке	0,0250
	Определение температуры застывания	0,0050
	Определение корродирующего действия на металлы песчаным методом	0,0300
Контакт Петрова	Определение содержания сульфокислот	0,0480

Продолжение табл. 5

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Масла селективной очистки	Определение содержания нитробензола	0,0300
Кислоты нефтяные	Определение содержания основного вещества	0,0150
Оксизин	Определение числа омыления	0,0027
	Определение иодного числа иодно-ртутным методом	0,0280
	Определение кислотного числа	0,0016
Парафины нефтяные	Определение присутствия щелочей и кислот	0,0030
Петролатум	Определение кислотности и кислотного числа	0,0450
Стеарин технический	Определение неомыляемых веществ	0,0520
	Определение числа омыления	0,0100
	Определение кислотного числа объемным методом	0,0350
	Определение иодного числа иодно-ртутным методом	0,0280
Смазки консервационные и индустриальные	Определение содержания свободных щелочей и свободных кислот объемным методом	0,0160
	Определение предохранительных свойств	0,0250
	Определение содержания механических примесей весовым методом	0,0150
	Испытание на коррозию металлических пластинок	0,0030
	Определение способности смазки предохранять металлы от коррозии повышенной влажности	0,0050
	Метод техтрацнефти. Определение содержания мыл, минерального масла и высокомолекулярных органических кислот	0,0350
	Определение числа омыления и содержания свободных жиров	0,0270

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
	Определение этого и того числа	0,0400
Анегон техниче-ский	(определение реакции ацетона	0,0002
Анегон реак-тивный	Определение содержания окис-ного вещества	0,0002
Вазелин меди-цинский концен-саторный	Определение кислотности и кис-лотного числа	0,0400
Топливо жидкое	Определение ионных чисел и со-держания непредельных углеводо-родов	0,0000
	Определение температуры помут-нения и начала кристаллизации	0,0030
	Определение содержания бромис-того эсина и дибромстака (конси-теля)	0,0050
	Определение содержания тетра-этилсвинца иодомолибдатным спосо-бом	0,0060
	Определение содержания серы сжиганием в лампе	0,0050
	Испытание на медной пластине	0,0100
	Определение кислотности и кис-лотного числа с объемным методом	0,0400
	Определение со-держания подосае-торимых кислот и щелочей	0,0250
Церезин	Определение кислотного числа с объемным методом	0,0300
Эмульсоны	Определение коррозионного дей-ствия эмульсола	0,0050

Т а б л и ц а 6

Удельные нормы расхода технического этилового
ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87
на анализы растворителей и разжижителей

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Бензол	Определение реакции	0,0010
Бутанол технический	Определение реакции	0,0250
	Определение кислотности	0,0250
Бутилацетатный растворитель	Определение реакции	0,0500
Растворитель Р-4	Определение числа коагуляции	0,0250
Растворитель Р-5	Определение кислотного числа	0,0250
	Определение числа коагуляции	0,0250
Растворитель 646, 647, 648	Определение кислотности объемным методом	0,0500
Разбавитель РДВ	Определение кислотного числа	0,0500
Растворитель РС	Определение кислотного числа объемным методом	0,0200
Растворитель РР	Определение кислотного числа объемным методом	0,0220
Растворители ГОСТ 12329-77	Определение содержания углеродородов методом анилиновых точек	0,0250
Скипидар	Определение кислотного числа объемным методом	0,0200
Смывки	Определение кислотного числа объемным методом	0,0010
Углерод четыреххлористый технический	Определение содержания сероуглерода	0,0250
	Определение альдегидов	0,0040
	Определение кислотного числа	0,0020

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, г
Этилцеллоат и нормальный бутилацетат технические	Определение кислотности	0,0250
	Определение содержания эфиров	0,0250
Этилцеллюлоза	Определение числа омыления	0,0200
Этилцеллюлозоль	Определение кислотности	0,0001
Спирт бутиловый нормальный (бутанол)	Определение содержания кислот	0,0002
	Определение содержания эфиров	0,0300
	Определение содержания ацетона	0,0200
	Определение содержания альдегидов	0,0060
	Определение содержания жиров	0,0300
Спирт метиловый (метанол)	Проведение анализа	0,2200
Спирт этиловый	Проба на чистоту	0,0100
	Проба на окисляемость	0,0500
	Определение содержания альдегидов	0,0200
	Определение содержания сирушного масла	0,0100
	Определение содержания кислот	0,0900
	Проба на метиловый спирт	0,0010
	Определение содержания фурфурола	0,0100
Спирт поливиниловый	Определение массовой доли свинца, марганца, кальция по ГОСТ 1003-73	0,0412
Трихлорэтилен	Определение водной вытяжки	0,0004
Этилцеллюлозоль	Определение числа омыления по ГОСТ 8313-76	0,0670
Диметиланилин	Определение содержания диметиланилина по ГОСТ 2468-71	0,0604

Т а б л и ц а 7

Удельные нормы расхода технического этилового
ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87
на проведение анализов смол

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Смола анилино-фенолформальдегидная	Определение содержания бромлирующихся веществ	0,0200
Идитол	Определение содержания бромлирующихся веществ	0,0150
	Определение качества лаковой пленки	0,0150
	Определение прозрачности спиртового раствора идитола и содержания веществ, не растворимых в этиловом спирте	0,0180
Канифоль сосновая	Определение содержания механических примесей весовым методом	0,0700
	Определение содержания неомыляемых веществ	0,0210
	Определение кислотного числа	0,0090
	Определение состава основных кислот	0,0090
Поливинилбутираль	Определение содержания ацетатных групп	0,0700
	Определение содержания бутиральных групп	0,0500
	Определение кислотного числа объемным методом	0,0750
	Определение растворимости в этиловом спирте	0,0850
Политуры спиртовые щелочные	Определение кислотного числа	0,0500
Смола ВИАМ-Б	Определение свободного фенола	0,0200
Смола	Определение удельного веса	0,0750

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Смола	Определение вязкости	0,0150
	Определение растворимости в спирте	0,040
	Проверка смолы по МРТУ 6-10-782-68	0,0030
Смолы кремний-органические	Определение алкоксиальных групп	0,0650
	Определение числа омыления	0,0300
	Определение кислотного числа	0,0500
	Определение растворимости смолы	0,0050
Смола эпоксидная	Определение числа омыления	0,0100
Смола ЭД-16, ЭД-20	Определение кислотного числа	0,0005
Шеллак	Определение кислотного числа	0,0240
	Определение числа омыления	0,0300
	Определение иодного числа	0,0150
	Определение содержания нерастворимых веществ	0,1530
	Анализ шеллака на процент содержания едкого натра	0,0020
Соединения кремний-органические	Определение содержания хлора в органохлорсиланах	0,0150
Смолы новолачные № 18	Определение вязкости	0,0200

Удельные нормы расхода технического
этилового ректификованного спирта высшего сорта
по ГОСТ 18300-87 на проведение анализов масел
и растительных масел

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
ВИАМ-1-3	Определение по методике ВИАМ клеящей способности при вязкости смолы: 1000 спз 1500 спз	0,0100 0,0180
Клей РФ-7, БФ-4	Определение вязкости и подготов- ка образцов под склеивание	0,0500
Клей БФР-4, БФР-4К	Определение вязкости и проверка на соответствие техническим усло- виям	0,0500
Лейковат	Определение содержания триизо- цианата трифенилметана	0,2280
Нитроклей АН-20	Определение кислотного числа	0,0020
Масло касто- рое, хлопковое, льняное, подсол- нечное	Определение кислотного числа	0,0180
	Определение иодного числа иодно- ртутным раствором	0,0250
	Определение содержания неомыля- емых веществ	0,0240
	Определение числа омыления	0,0240
Олифа натураль- ная льняная и конопляная	Определение кислотного числа	0,0200
	Определение иодного числа иодно- растворимых растворов	0,0250
	Определение числа омыления	0,0240
	Определение числа неомыляемых веществ	0,0950
Масло касто- рое	Определение растворимости в этиловом спирте	0,0130
Олифа -оксоль	Определение кислотного числа	0,0250
	Определение иодного числа	0,0250

Т а б л и ц а 9

Удельные нормы расхода технического
этилового ректифицированного спирта высшего сорта
по ГОСТ 18300- 87 на проведение анализов прочих
материалов

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилово- го спирта на од- ну навеску, л
Воздух	Определение содержания бериллия люминесцентным методом	0,0030
	Определение содержания брома калориметрическим методом	0,0002
	Определение содержания гекса- метилэдиаминна калориметричес- ким методом	0,0030
	Определение содержания диазоа- минбензола объемным методом	0,0330
	Определение содержания серной кислоты нефелометрическим мето- дом	0,0200
	Определение содержания сероуг- лерода калориметрическим методом	0,0250
	Определение содержания серного ангидрида весовым методом	0,0040
	Определение содержания свинца калориметрическим методом	0,0100
	Определение содержания дихлор- этана калориметрическим методом с хинолином	0,0300
	Определение содержания окиси цинка	0,0020
	Определение содержания окиси кадмия	0,0500
	Определение непредельных угле- водородов в воздухе с реактивом иодно-ртутного раствора Гюбля	0,0850
	Определение содержания хлорор- ганических соединений ламповым методом	0,0300

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Воздух	Определение содержания хрома с дифенилкарбазидом	0,0200
	Определение содержания хлорида бария	0,0040
	Определение содержания цианистого водорода калориметрическим методом	0,0300
	Определение содержания амил-ацетата	0,0200
	Определение содержания аналина	0,0200
	Определение содержания ацетилена	0,0040
	Определение содержания ацетона	0,0010
	Определение содержания ацетофенона	0,0300
	Определение содержания бромистого метилена	0,0250
	Определение содержания гексохлорана	0,0960
	Определение содержания динитрогосула	0,0400
	Определение содержания дихлорбензола	0,0030
	Определение содержания дихлоргидрина	0,0200
	Определение содержания диэтилмина	0,0500
	Определение содержания едких щелочей (паров)	0,0020
	Определение содержания коилидина	0,0450
	Определение содержания нитрохлорбензола	0,0050

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Воздух	Определение содержания паров бензола, толуола, ксилола и стирола	0,0400
	Определение содержания плавиковой кислоты	0,0120
	Определение содержания солей хрома	0,0060*
	Определение содержания титана	0,0100
	Определение содержания фосгена	0,0900
	Определение содержания фтористого водорода	0,0120
	Определение содержания фурфурола	0,0210
	Определение содержания хромового ангидрида	0,0200*
	Определение содержания этилацетата	0,0250
Глины огнеупорные	Определение содержания влажности	0,0200
Сера элементарная (природная и газовая)	Определение содержания меди электролитическим методом	0,0050
	Определение содержания селена	0,0030
	Определение числа омыления объемным методом	0,0180
	Определение кислотности объемным методом	0,0250
Стекло оптическое	Определение бора фотокалориметрическим методом для анализа	0,0020

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Стекло оптическое	Определение мышьяка и сурьмы полярографическим методом	0,0052
	Определение аниона фосфорной кислоты от катионов магния, кальция и лития хромографическим методом	0,0300
Стекло ЗС-4, ЗС и другие	Определение содержания:	
	бора	0,0080
	борного ангидрида	0,0010
	двуокиси кремния	0,0320
	лития в виде фторида	0,0120
	натрия	0,0100
	окси алюминия	0,0055
	окси кальция	0,0005
	окси магния	0,0002
	свинца	0,0080
	трехокси сурьмы	0,0050
	фтора	0,0960
	щелочей	0,0470
Стеклооткань	щелочных металлов	0,0080
	окси свинца	0,1150
	окси кремния	0,0400
	Определение содержания замасливателя	0,0960
	Определение содержания бора	0,0080
Флюс АФ-4	Определение содержания щелочных металлов	0,0080
	Определение содержания свинца	0,0080
	Определение содержания калия тиосульфогисмутным методом	0,0500
	Определение содержания лития весовым методом	0,0500
Флюс ФТС	Определение содержания бария, кальция и магния	0,0250
	Определение содержания натрия	0,0200
	Определение содержания салициловой кислоты по ОСТ 4Г 0.0033.200	0,0200
Флюс ФКСп	Определение кислотного числа	0,0550

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Антимоний	Определение шеллака в гранулированном антимонии	0,2060
Дибутилфталат	Определение кислотного числа	0,0960
	Определение кислотности в пересчете на фталевую кислоту	0,0500
Дифениламин технический	Определение не растворимого в спирте остатка	0,1630
	Определение содержания анилина	0,0230
Компаунд К-168	Определение кислотного числа	0,0100
Компаунд ФД-5	Проверка качества полимеризации	0,0050
Диметилдихлорсилан	Определение содержания хлора	0,0150
Диэтилсалаат	Определение содержания основного вещества	0,0600
Аммиак водный	Определение содержания основного вещества	0,0003
Бутиловый эфир метакриловой кислоты	Определение содержания основного вещества	0,0800
Вода хозяйственного, питьевого и промышленного назначения	Определение содержания: сульфатов апетона бактерий жесткости калия объемно-аналитическим методом карбонатов и иона "SO ₄ " натрия весовым методом никеля углекислоты фенола хлоридов хрома трехвалентного хрома общего цинка щелочности	0,0020 0,0004 0,0050 0,0150 0,0350 0,0100 0,0600 0,0010 0,0040 0,0010 0,0002 0,0100 0,0100 0,0064 0,0004

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, г
Бопи дисциллированная	Определение влажности	0,0004
	Определение кислотности	0,0004
	Определение содержания сульфатов	0,0020 ^х
Инда деконизированная, обесцвеченная	Определение карбонатов и щелочного остатка	0,0050
Газы: водород, азот, воздух	Определение газа и росы	0,0050
	Определение содержания влаги в газах	0,0200
	Определение содержания кислорода	0,0210
Глицерол	Определение содержания кремнистой кислоты	0,0000
Графит высочайший	Определение содержания меди путем электролиза	0,0100
	Определение висмута	0,0740
Изамилацетат	Определение кислотности	0,0250
	Определение содержания эфира	0,0250
	Определение содержания кислоты	0,0450
Кали едкое	Определение содержания основного вещества	0,0030
Карбонат дзюной	Определение содержания углекислого стронция	0,0720
Карбонат грейной мелкозернистый марок А и В	Определение содержания углекислого стронция	0,0900
	Определение содержания углекислого кальция	0,0600
Кислород технический жидкий	Определение присутствия масла	0,0050
	Определение содержания ацетилена	на 1 обработку 0,0070

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Контроль раст- воров на содер- жание германия	Определение содержания германия	0,0020
Коллоксилин	Определение растворимости в спир- то-эфировой смеси	0,0170
	Определение растворимости в эти- ловом спирте	0,2200
Метанол-яд	Определение содержания общей серы	0,0010
Мыло хозяйст- венное твердое	Определение содержания свобод- ной едкой щелочи	0,0600
Туалетное мыло пилированное	Определение содержания суммы неомыляемых органических веществ и неомыляемого жира	0,0600
	Определение содержания примесей, нерастворимых в воде	0,0600
	Определение содержания жирных смоляных и нефтяных кислот в мы- лах с наполнителем	0,0700
	Определение содержания свобод- ной углекислой щелочи	0,0470
	Определение иодного числа жир- ных кислот иодно-ртутным раство- ром	0,0640
Нигрозин спиро- торастворимый	Определение концентрации нигро- зина	0,1440
	Определение коэффициента раст- воримости нигрозина в этиловом спирте	0,0300
Новолачные смолы № 28	Определение вязкости	0,0200
Отвердитель № 1	Определение содержания гекса- метилендиамина	0,0150
Отвердитель АЭ-4	Определение кислотности	0,0960
	Определение содержания амино- групп	0,0200

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Отвердители И-106	Определение содержания ионов хлора по ТУ6-02-874-74	0,0014
Пластификаторы технические	Определение содержания геска-метилендиамина	0,0150
	Определение кислотности	0,0960
	Определение кислотного числа	0,0400
	Определение числа омыления	0,0300
Пленка хлорвиниловая марки В-118	Определение морозостойкости	0,0080
Пленка полиэтиленовая	Определение морозостойкости	0,0080
	Определение растворимости в этиловом спирте	0,0080
Поливинилацетат бисерный	Определение растворимости в этиловом спирте	0,0900
Полиметилметакрилат	Определение растворимости в этиловом спирте	0,0900
Полиэфиры	Определение кислотного числа	0,0250
	Определение кислотности	0,0250
	Определение числа омыления	0,0150
Продукт АДР-2	Определение содержания аминов	0,0300
Продукт А1	Определение содержания азота	0,0200
Продукт Г02 Т	Определение содержания голуилендиизоцианата	0,0010
Продукт В-4	Определение содержания метакриловой кислоты	0,0250
Продукт АГМ-3	Определение содержания азота по ТУ6-02-586-75	0,0302
	Определение содержания хлора по ТУ6-02-586-75	0,0300
Продукт Г0000	Определение изоцианатных групп	0,0200

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Каучук низкомолекулярный ПДИ-3 АНМК	Определение изоцианатных групп	0,0200
Каучук низкомолекулярный ПДИ-3 АС, ПДИ-3 АНМК	Определение эпоксидных групп	0,0200
Резины	Определение морозостойкости резины по эластичному восстановлению после сжатия	0,0080
	Испытание на набухание в жидких маслах, топливе, кислотах, щелочах и др.	0,0020
	Определение коэффициента морозостойкости	0,0480
	Определение на спиртостойкость	0,0600
	Определение сцепления резины с металлом	0,0020
Сажа ТМ-15, ДТ-100	Определение pH водной суспензии	0,0030
	Определение удельного объемного сопротивления	0,0500
Трирезилфосфат	Анализ	0,0400
Финилендиамин	Определение содержания основного вещества	0,0010
Феноловый красный (индикатор)	Определение интервала pH перехода от желтой окраски к красной	0,0250
	Определение содержания не растворимых в этиловом спирте веществ	0,0960
Фенолфталеин	Определение растворимости в этиловом спирте	0,0150
	Определение цвета раствора в этиловом спирте	0,0960
Формальгликоль	Определение кислотного числа	0,0960

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Фоторезист ЕКО 028.017.ТУ	Определение вязкости	0,0250
Пульвербакелит	Определение вязкости пульвербакелита	0,0610
Стояние воды	Определение содержания фенола	0,0010
	Определение содержания хлоридов	0,0020
	Определение щелочности	0,0001
	Определение жесткости	0,0005
	Определение циамидов	0,0020
	Определение нефтепродуктов	0,2780
	Определение содержания карбонатов и иона	0,0100
	Определение содержания цинка	0,0064
	Определение содержания никеля	0,0100
	Определение содержания хрома трехвалентного	0,0100
	Определение содержания общего хрома	0,0100
	Определение содержания этилового спирта	0,0100
	Определение содержания бактерий	0,0050
	Определение общей бикарбонатной и гидратной щелочности	0,0005
	Определение содержания натрия весовым методом (осаждение натрия цинкуранилацетатом)	0,0600
	Определение содержания калия объемно-аналитическим методом с нитритом рубальта	0,0270
	Определение содержания меди и цинка	0,0050
	Определение содержания кадмия	0,0015

Наименование анализируемого вещества	Наименование анализа	Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л
Сточные воды	Определение хромового ангидрида с дифенилкарбазидом	0,1920
	Определение содержания углекислоты в воде	0,0040
Оксид кобальта	Определение содержания никеля	0,0400
	Определение содержания окиси кобальта	0,0200
Нитроцеллюлоза	Определение растворимости в этиловом спирте	0,2200
	Определение растворимости в спирто-эфирной смеси	0,0170
Ацетон реактивный	Определение содержания основного вещества	0,0002
Ацетилен	Определение ацетилена в кубовой жидкости	0,0700
	Определение ацетилена в жидком кислороде	0,0070
	Определение ацетилена при получении водорода	0,0700
Эмульсии охлаждающие	Определение корродирующего действия	0,0010
Церезин синтетический высокопарный	Определение стабильности против окисления по ГОСТ 7658-74	0,0356
Спирто-бензиновая смесь (9:1) л	Определение содержания канифоли	0,0338
Антисептирующие материалы	Определение содержания салициланилида методом визуального колориметрирования по ГОСТ 15160-69	0,0400
Изометилтетрагидрофталевый ангидрид	Определение кислотного числа	0,0218

х) Применять спирт этиловый по ГОСТ 5962-67

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТЕ И ПОВЕРКЕ ПРИБОРОВ И
ОБОРУДОВАНИЙ

Таблица 1

Удельные нормы расхода этилового спирта на
техническое обслуживание, ремонт и поверку приборов и
оборудования

Вид операции	Обрабатываемая поверхность	Удельная норма расхода этилового спирта на 1 м ² , л	Возврат отработанного этилового спирта %
Промывка	Металлическая	0,2850	55
	Оптическая	0,2560	50
	Стекла́нная	0,1440	80
	Керамическая	0,1900	65
	Пластмассовая	0,1420	95
	Емкости (металлические) с гладкими стенками (методом заливки внутренней полости до 100 л)	0,2850	95
	Емкости (стеклянные) с гладкими стенками (методом заливки внутренней полости до 100 л)	0,1440	95
Протирка	Металлическая	0,0760	-
	Оптическая	0,0250	
	Стекла́нная	0,0250	
	Резиновая	0,0480	
	Керамическая	0,0480	

П Р И М Е Ч А Н И Е. ГОСТ, марку и сорт этилового спирта выбирают согласно паспорту или инструкции по эксплуатации приборов или оборудования.

Поверка термометров, термостатов, спиртометров
и образцовых денсиметров

1. Для поверки термометров стеклянных жидкостных расходуется 0,005 л в месяц, а для клеймения термометров отутных стеклянных — 0,0001 л.

2. Для поверки термометров, термостатов, спиртометров и образцовых денсиметров расходуется одновременно спирт в следующих количествах:

2.1. При поверке термометров (термостатов) стеклянных жидкостных (для криостата) — 5 л.

2.2. Для поверки термостатов типа КВ на 21 день работы на заливку КВ-25, КВ-22 расходуется 3 л спирта, а для КВ-23 — 7 л. После 8-и часовой работы производится полив в количестве 0,5 л.

3. При поверке спиртометров металлических образцовых и рабочих на составление водно-спиртовых растворов в зависимости от имеющегося поверочного цилиндра термостата необходимо от 13 до 63 л спирта.

4. При составлении водно-спиртового раствора для аттестации спиртометров стеклянных образцовых I-го разряда (набор из II штук) — 10 л спирта (для постоянного хранения).

5. При составлении поверочных растворов (серновинных) для поверки образцовых денсиметров для морской воды и образцовых денсиметров I-го разряда с пределами измерений $\rho/\text{см}^3$ 0,960; 0,970; 0,980; 1,000; 1,010; 1,020; 1,030; 1,040 — 45 л спирта.

6. При составлении водно-спиртовых растворов для образцовых денсиметров I-го разряда с пределами измерений $\rho/\text{см}^3$ 0,860; 0,880; 0,890; 0,990; 0,970; 0,920; 0,930; 0,940; 0,950 — 35 л спирта.

7. Для выполнения этих работ применять спирт по ГОСТ 13300-82

Таблица 2

Удельные нормы расхода этилового спирта
при эксплуатации и ремонте электронно-
вычислительной техники

Наименование	ГОСТ, марка и сорт эти- лового спир- та	Периодич- ность проведе- ния ра- бот	Удельная норма расхода на одну профи- лакти, л	Расход на год, л
1	2	3	4	5
<u>БЭСМ-6</u>				
Видеосинкодь	ГОСТ 18300-87 высший сорт		-	0,6721
Устройство вывода на пер- фокарты УВК, в том числе перфоратор ПЭМ-80		12	0,0270	-
Устройство вывода печата- ющей УПЧ, в том числе АЦУ-128-2			0,0770	-
Нагонитель на магнитном барбане МБ			0,2240	-
МГН			0,1600	-
Устройство ввода с пер- фокарт УВВК-601			0,0500	-
ЕС-1020, ЕС-1022, ЕС-1030, ЕС-1032, ЕС-1035, ЕС-1040, ЕС-1045, ЕС-1050, ЕС-1052, ЕС-1060				
Процессоры ЕС-2010, ЕС-2060, ЕС-2422-01, ЕС-2012, ЕС-2050, ЕС-2030			-	2,0000
ЕС-2433		2	2,0000	-
Канал мультиплексный ЕС-4012-01		12	0,2500	-
Канал селекторный ЕС-4035, ЕС-4035-03			0,0400	-

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5
Устройство управления накопителями на магнитных дисках ЕС-5551, ЕС-5551М, ЕС-5552, ЕС-5555	ГОСТ 18300-87 высший сорт	12	0,0300	-
ЕС-5558, ЕС-5561, ЕС-5566, ЕС-5568			0,0400	-
Устройство управления накопителями на магнитной ленте ЕС-5511, ЕС-5512, ЕС-5516, ЕС-5517, ЕС-5519, ЕС-5521			0,0140	-
Устройство управления накопителями на магнитной ленте ЕС-5525.03			-	0,5040
Накопитель на магнитной ленте ЕС-5010-01, ЕС-5012-01, ЕС-5012М-01, ЕС-5012-03, ЕС-5016, ЕС-5017, ЕС-5017-01, ЕС-5017-02, ЕС-5017-03, ЕС-5019, ЕС-5022, ЕС-5012, ЕС-5010		12	0,1400	-
Накопитель на магнитной ленте ЕС-5025.03			-	10,0520
Накопитель на магнитном диске ЕС-5050, ЕС-5052, ЕС-5055, ЕС-5056, ЕС-5061			-	2,0400
Накопитель на магнитных дисках ЕС-5067-02		52	0,0500	-
Устройство подготовки данных на магнитной ленте ЕС-9001, ЕС-9002, ЕС-9003			-	1,0000
Устройство подготовки данных на перфокартах ЕС-9020, ЕС-9024		12	0,0700	-
Устройство подготовки данных на перфокартах ЕС-9011	ГОСТ 17299-78 марка А		0,0500	
Устройство ввода с перфокарт ЕС-6012, ЕС-6013, ЕС-6015, ЕС-6019	ГОСТ 18300-87 высший сорт			
ЕС-6019М			0,0700	-

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
Устройство ввода с перфо- ленты ЕС-6022	ГОСТ 18300-87 высший сорт	12	0,0000	-
Устройство ввода на пер- фо ленту ЕС-7022			0,04000	-
Устройство ввода на пер- фо арты ЕС-7010, ЕС-7012			0,01200	-
Устройство алфавитно-цифро- вое печатающее с БССТ ЕС-7031, ЕС-7032, ЕС-7033, ЕС-7034, ЕС-7035, ЕС-7036, ЕС-7037, ЕС-7074, Видес- тон-343			0,5000	-
Устройство печатающее ЕС-7940			-	1,0000
Устройство печатающее ЕС-7032			0,0000	-
Машина печатающая ЕС-7077, ЕС-7070	ГОСТ 17299-70, марка А		0,0530	-
Основная оперативная память ЕС-3205, ЕС-3203	ГОСТ 18300-87 высший сорт	12	1,0000	-
Устройство запоминающее оперативное ЕС-3203				
Стойка питания ЕС-3203/ С002			0,04000	-
Перфоратор ПА-80	ГОСТ 17299-78, марка А		0,0150	-
Контрольный перфо-карт КА-80			0,0080	-
Устройство ЕС-7922	ГОСТ 18300-87 высший сорт		-	0,5000
Дисплей алфавитно-цифро- вой ЕС-7927			-	0,3000
ЕС-7927.03			-	0,5000
ЕС-7920		2	0,0500	-
ЕС-7937			-	1,1000
ЕС-5074				0,2500
М-6000				
Процессор А-131-73.031.016	ГОСТ 18300-87 высший сорт	2	0,2880	-

ЦД 100000 табл. 2

1	2	3	4	5
Устройство оперативной памяти с А 211-83.065.043	ГОСТ 18300-87 высший сорт	2	0,0800	-
Расширитель ввода-вывода А-491-5/13.051.079			0,0830	-
Расширитель ввода-вывода А-491-5/2 3.051.079-01				
Устройство наращивания памяти А-151-1.3.056.038			0,0300	-
Канал прямого доступа в память А-152-1/1 3.051.055			0,0870	-
Устройство ввода с перфо-ленты А-411-1.3.041.020			0,0050	-
Устройство ввода на перфо-ленту А-421-2.3.041.018			0,0400	-
Устройство печати с цифро-аналогом А 531-3 3.046.037			0,0330	-
Устройство печати технической информации А 521-2 3.043.016			0,0150	-
Устройство ввода-вывода А 531-2 3.048.031			0,0330	-
Устройство ввода-вывода А 31-5 3.018.042			0,0400	-
Станция индикации А 542-2/1 3.048.020-01			0,0210	-
Станция индикаторных панелей СИЛ-1000			0,0170	-
Устройство внешней памяти на магнитных дисках А 322-2/1 3.060.031-03			0,0400	-
Устройство внешней памяти на магнитной ленте А 311-3/4 3.060.031-03			0,0130	-
Гайнер А 129-12.817.000			0,0030	-
Аналого-цифровой преобразователь А 611-8 3.038.006			0,0190	-

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
Аналого-цифровой преобразователь А 611-4 3.038.037	ГОСТ 18300-87 высший сорт	2	0,0190	—
Усилитель сигналов низкого уровня А 613-1 2.032.021			0,0080	—
Коммутатор бесконтактный А 612-9 3.081.076			0,0030	—
Коммутатор контактный А 612-5 4.568.019				
Модуль управления коммутаторами А 612-1 2.320.002			0,0500	—
Расширитель управления коммутаторами А 612-2 3.622.009			0,0300	—
Модуль нормализации А 613-2 3.036.097				
Блок нагрузок БН-92.064.060			0,0030	—
Модуль группового управления вводом дискретной информации А 622-1/7 3.035.016-06, А 622-1/8 3.035.016-07			0,0500	—
Модуль ввода дискретной информации А 622-2 3.035.017			0,0020	—
Модуль ввода инициативных сигналов А 622-4 3.035.018				
Модуль ввода числоимпульсных сигналов А 623-1 3.035.019				
Модуль группового управления вводом дискретной информации А 641-11 3.480.000			0,0400	—
Модуль наращивания вывода дискретной информации А 641-13 3.480.001				
Модуль лодового управления бесконтактный А 641-1 3.035.023, А 641-2 3.035.023, А 641-3 3.035.024			0,0030	—
Модуль импульсного управления А 641-4 3.035.025				

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
Модуль кодового управления контактный А 641-5 3.035.026	ГОСТ 18300-87 высший сорт	2	0,0030	—
Модуль позиционного управления контактный А 641-6 3.035.027				
СМ-2				
Процессор А-131-11		2	0,060	—
Устройство последовательной печати А-521-7		4	0,002	—
Таймер А-129-2		2		
Дисплейный модуль А-544-2		12	0,003	—
Модуль быстрой печати данных А-723-1			0,005	—
Синхронизатор ввода-вывода А-491-6		2	0,025	—
Канал прямого доступа в память А-152-6				
Регистр дуплексный А-491-3М			0,004	—
Коммутатор восьмиканальный А-151-4		4	0,05	—
Коммутатор четырехканальный А-151-5			0,025	—
Устройство оперативной памяти А-211-18			0,03	—
Устройство внешней памяти на магнитных дисках А-322-3		48	0,03	—
Пульт проверки блоков ППБ-302		2	0,01	—
Устройство ввода с перфолен-ты А-411-4		250		
Устройство вывода на перфо-ленту А-421-2		96	0,015	—
Устройство параллельной пе-чати А-522-5		12	0,035	—

1	2	3	4	5
СМ - 3				
Процессор СМ-2102-62	ГОСТ 18300-87 высший сорт	2	0,0500	
Устройство оперативной памяти СМ-3102		250	0,0200	
Оперативное запоминающее устройство А-211-15		2	0,0100	-
Устройство внешней памяти на магнитных дисках М-1402-04			0,0350	-
Комбинированное устройство ввода-вывода информации на перфоленту		250	0,0150	-
Видеотерминал алфавитный ВТА-2000-2		2		
Устройство расширения комплексов УРК			0,1150	-
Кодировщик графической информации ЭМ-709		12	0,0500	-
Перфоратор ленточный ПЛ-80		96	0,0150	-
Устройство сопряжения вычислительных машин А-7119		4	0,0300	-
Накопитель на магнитной ленте НМЛ		250	0,0150	
Устройство отображения графической информации ЭПГ		4	0,0400	
Контроллер графический АП-252		2	0,0200	-
СМ - 4				
Процессор СМ-2104		2	0,1300	-
Устройство оперативной памяти СМ 3102		250	0,0200	-
Устройство внешней памяти на магнитной ленте СМ-5301-10			0,0150	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
Устройство внешней памяти на магнитных дисках СМ-5402-09	ГОСТ 18300-87 высший сорт	250	0,0300	—
Устройство ввода-вывода с перфоленты СМ-6202-01			0,038	—
АРМ/-Р/СМУ				
Центральный процессор СМ 2104		2	0,1300	—
Устройство запоминающее оперативное ОЗ УП-64И	ГОСТ 17299-78, марка А		0,4400	—
Устройство сопряжения контроллеров УСК	ГОСТ 5962-67		1,0000	—
Устройство сопряжения вычислительных машин УСВМ-А П118	ГОСТ 17299-78, марка А		0,7500	—
Контролер устройства внешней памяти на магнитных дисках СМ 5402	ГОСТ 18300-87 высший сорт		1,0000	—
Контролер устройства внешней памяти на магнитных лентах СМ-5002	ГОСТ 17299-78, марка А		0,0700	—
Устройство ввода перфоленточное СМ 6204		250	0,0150	—
Видеотерминал алфавитно-цифровой ВТА 2000-32	ГОСТ 18300-87, высший сорт	2	0,7500	—
Устройство ввода графической информации "Гарни-2"	ГОСТ 17299-78, марка А	12	0,1570	—
Устройство подготовки данных на перфоленте ЕС-9020	ГОСТ 18300-87 высший сорт		0,0700	—
Устройство управляющее вычислительное 15 ВМ 32-020 "Электроника-ДЗ-28"	ГОСТ 5962-67	48 256 2	0,0010 0,0330 0,6100	— — —
Блок клавиатуры 15 ВВВ-97-00	ГОСТ 18300-87 высший сорт	2	1,2000	—
Дисплей алфавитно-цифровой 15 ИВ-00-013				

1	2	3	4	5
Перфоратор ленточный ПЛ-80	ГОСТ 17299-78, марка А	12	0,0800	-
Устройство последовательно- го обмена ИБ ВВВ-60/9-000- 03		2	0,0720	-
Видеотерминал ВТА-2000-30	ГОСТ 18300-87 высший сорт	4	0,5000	-
Микро-ЭВМ "Искра-1256"	ГОСТ 18300-87 высший сорт	1	0,6000	-
Процессор "Искра-1256"				-
Накопитель на магнитной ленте кассетный "Искра 005- 33"		12	0,0375	-
Биф "Искра 015-10" "Искра 015-11"		2	0,0480	-
Печать "Искра-001-41"		1	0,6030	-
Процессор интерпретирующий "Искра-1256"			0,3280	-
Микро-ЭВМ "Симмак"				-
Процессор "Симмак"			0,5120	-
Блок питания "Симмак"			1,5000	-
Клавишное устройство микро- ЭВМ "Симмак"			0,5120	-
Амур-30	ГОСТ 17299-78 марка А	12	1,1400	-
Арагац			1,0000	-
БЭСМ-2, БЭСМ-3			2,2800	-
БЭСМ-3М			1,8500	-
БЭСМ-4			2,2800	-
М-220, М-222 с входящими блоками:				-

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	
Вычислитель	ГОСТ 17299-78, марка А	12	0,7000	—
Механизм ленточно-протяж- ной ЛМ			0,4200	
Устройство ввода с перфокарт УВВК, в том числе устройство карточного ввода ВУ-700-2			0,0500	
Устройство печатающее УПЧ, в том числе АЦПУ-128-2			0,0070	
П-1М			0,0500	
Перфоратор ПР-80У			0,0270	
ПВ		1	0,7000	—
Мир-1, Мир-2		12	0,3800	
Орион-1			1,1400	
Сосунь			0,3800	
Орелда			0,6360	
Сотол			0,3800	
Сигнал			0,0330	
Электроника-60М	ГОСТ 18300-87 высший сорт	2	0,3750	—
Электроника-68		12	1,1400	—
Б.ФОРМИКА		4	0,0700	—
Капри, Капри-1, Капри-2, Капри-3, Капри-3-1, Капри-С, Капри-К		12	0,3860	—
Устройства дополнительные				
Мультиплексер передачи данных МПД-3 ЕС-8403			0,1000	
Устройство ЕС-7066 комплек- са устройств группового уп- равления ЕС-7906		2	0,1300	
Устройства подготовки дан- ных на перфокартах, конт- рольный перфокарт КП-80- 2/3М		12	0,0080	—

Продолжение табл. 2

I	2	3	4	5
Устройство запоминающее оптический ративное ЕС-3208	ГОСТ 18300-87, высший сорт	12	1,0000	—
Устройство ввода на ЭВМ	ГОСТ 17299-78, марка А		0,2000	—
Устройство печатающее ЕС-7033			0,0600	—
Устройство считывающее "Силуэт УС-75"			0,1900	—
Устройство считывающее перфоленты ФСУ-1			0,0330	—
Устройство фотосчитывающее ФСМ-3, ФСМ-3М, ФСМ-5, ФСП-3, ФС-1500				
Устройство для считывания данных с перфоларт ВУ-7000-2, ВУ-700-3, УВВК-600			0,0500	—
Устройство малогабаритное цифровое пишущее МПЦУ-16			0,0330	—
Устройства алфавитно-цифровые печатающие АЦПУ-128-2, АЦПУ-128-3, АЦПУ-128-5, ДЗ-21, АЦПУ-Д-21			0,0070	—
Устройство печати УПЧ-27			0,1610	—
Электрофицированная пишущая машина "Консул-256, 254, 260"			0,0330	—
Перфораторы типов: П-80, ЛА-80, ПР-80/3Ф				
Перфоратор ленточный ПЛ-80			0,0800	—
Перфоратор ленточный ПЛ-20-2			0,0270	—
Перфоратор "Перфомаш"				
Перфоратор ПА-80			0,0090	—
Перфоратор ПН 80/45			0,1600	—
Перфоратор ИП 80/45			0,0060	—
Перфоратор ПД-45			0,0050	—

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
Перфоратор ПР 80/45	ГОСТ 17299-78, марка А	12	0,0600	—
Перфоратор ПС-80/45			0,0160	—
Перфоратор ЭВП-80-2"Рута"			0,0090	—
Двухкоординатное графическое регистрирующее устройство:				
ДРП			0,0400	—
ДРП-2			0,0330	—
ДРП-3			0,0500	—
Накопитель на магнитном барабане МБ-1, МБ-9, МБ-11	ГОСТ 8300-87 высший сорт	1	0,6720	—
Накопитель на магнитной ленте 2-х кассетный типа СМ-3211		2	0,035	—
Устройство подготовки перфокарт УПП, УПДК-32, УАА-1н, УПП-2М	ГОСТ 17299-78, марка А	12	0,0500	—
Перфоратор магнитный ПЛ-150М			0,0270	—
Перфоратор-репродуктор ПР-130У				
Перфоратор цифровой карточный 415-1 (Saemtrop 415-15, 415-16, 415)			0,0100	—
Печатающая машина АПМ-3			0,0150	—
Печатающее устройство ЕЗ-15			0,0100	—
Сортировка С 80/С 45			0,0150	—
Сортировка С 78С 3			0,0300	—
Устройство считывающее УСМ-1, КСУ-1			0,0560	—
Фактурная машина ВА-345, ФМР-111/3			0,0100	—
Фактурная машина ФМЕ-111/6			0,0190	—
Индикаторы электронно-лучевые (типа И-4, И-5, И-6)			0,0170	—
Микросистема вычислительная управляющая, термопечать 15ВВ.П.80.0.0,02			0,2000	—

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
Машины аналоговые:	ГОСТ 17299-78, марка А	12		
ЛМУ-1			0,0670	—
МН-7, МН-7М, МН-8, МН-10, МН-10М, МН-11, МН-14, МН-14- 1, МН-18, МНБ-1			0,0160	—
МНТ-УМ, УСМ-1, МН-17М			0,0550	—
"Электрон"			0,4080	
ЭЦВМ-3			0,0200	
ЭМУ-10 с входными стойками: специализированной универсальной			0,1800 0,0330	— —
Электронно-вычислительные приставки типов: ВП-2, ВП-3, ИГЛ-14, ИПТ-5			0,0330 0,0450	— —
Блоки к аналоговым машинам				
Блок аналоговый функциональ- ный АФБ			0,0070	—
Блок постоянного запаздыва- ния ВПЗ-2			0,0100	—
Комплект нелинейных блоков КНБ-2			0,0500	
Набор нелинейных блоков ННБ-1			0,0170	—
Набор нелинейных блоков ННБ			0,0330	—
Комплект нелинейных блоков КНБ-1			0,1420	—
Набор нелинейных блоков ННБ-3			0,0950	—
Машины счетные аналитические				
Перфораторы типов ПИ-80-1 (итоговые)			0,0010	
ПД-45, ПД-80, ПС-80 (считыва- ющие)			0,0020	

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
Сортировки типов	ГОСТ 17299-78,	12		
СЭ80-3	марка 1		0,0100	—
С 45-5М, С 80-1М			0,0030	—
С80/С45			0,0150	—
Таб. лямпы типов: Т-4			0,0070	—
Т-4М, ТУМ			0,0320	—
Т5М, Т5МВ, ТЛ-10, ТЛ-30-1, ВА-345-М			0,0090	—
ФМР-14 (фактурная машина)			0,0030	—
ЭВ80-3М, ЭВМ80-2			0,0330	—
Машина печатающая АПМ-3			0,1420	—
Машина раскладочная-подсорт- ная РГМ-80			0,0150	—
Машина суммирующая АЕС, СДМ-107			0,0050	—
Машина суммирующая ВС-33, СДМ-133, СДВ-107			0,0090	—
Электронные клавишные вы- числительные машины				
Искра-11, Искра-12, Искра-22, Искра-110, Искра-111, Искра-111Т, Искра-122		?	0,0280	—
Искра 726 :	ГОСТ 18300-87	I		
Исполнение I	высший сорт		7,600	—
Исполнение II			11,1000	—
Исполнение III			26,1000	—
Исполнение IV			7,600	—
Исполнение V			4,1000	—

Продолжение табл. 2

1	2	3	4	5
Исполнение У1	ГОСТ 16300-87 высший сорт	1	7,600	
Элга-22, Зометрон-220	ГОСТ 17299-73 марка А	2	0,0100	
Бухгалтерская машина "Асота"			0,0120	
Устройство для считывания данных с перфокарт РУ-600		12	0,1420	-
Устройство управления пе- чати УПУ-23А			0,0850	
Блоки расширения системы 3-622-030			0,0400	
Устройство вывода УВАЦУ		2	0,0800	
Алгоритмно-цифровой видео- терминал СМ-7204		250	0,0050	
СМ-1500				
Процессор СМ-2104		2	0,1300	-
Процессор СМ-2104-0506			0,0900	
Оперативное запоминающее устройство СМ-3503-20		12	0,1150	
Внешнее запоминающее устрой- ство НМД I		250	0,0300	
Внешнее запоминающее устрой- ство НМД I			0,0110	-
Устройство ввода-вывода с перфокарт УВВЛ			0,0350	
Печатающее устройство АЦПУ		2	0,0900	-
Устройство Р-610		12	0,0200	
Видеотерминал ВТА-2000-3Р		250	0,0010	-
Устройство вывода карт УВК-23		12	0,1900	-
УСК-10-2 ЕС-6012			0,1420	-
УСМ-1500-1 ЕС-6012			0,1500	

1	Продолжение табл. 2			
	2	3	4	5
СМ-1300	ГОСТ 18300-87 высший сорт	12	0,1000	—
Напри -4Г	ГОСТ 5962-87	12	2,0000	—

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. При ремонте и истиротке электронных клавишных машин удельная норма расхода этилового спирта 0,048 л.
2. Удельные нормы расхода этилового спирта на эксплуатацию электронно-вычислительных машин рассчитаны с учетом односменной работы.

Удельные нормы расхода этилового спирта при
эксплуатации копировально-множительных аппаратов.

Наименование оборудования	ГОСТ на спирт	Операции, на которые рас- ходуется спирт	Периодич- ность про- водения ра- бот	Удельная норма рас- хода эти- лового спир- та, л	Количество обрабо- танного спирта, подлежа- щее воз- врату на склад, %
1	2	3	4	5	6
Аппарат элект- ро-графичес- кий типа "Ве- ра": Эри-М, Эри-2, Эри	ГОСТ 18300-87 высший сорт	Промывка селек- тивных плас- тин: СЭП-1к СЭП-22 протирка обь- ектива реп- родукционной камеры	На 30 экс- понирующих 4 раза в месяц	0,0280 0,0400	
	ГОСТ 17299-78, марка А	Промывка элект- ризатора протирка эл- ектрона оптиче- ского держате- ля		0,0070 0,0550 0,0090	—
	ГОСТ 18300-87, высший сорт	Пластины се- лективные СЭП-1М	На 30 экс- понирующих 4 раза в месяц	0,0170	
	ГОСТ 17299-78, марка А	Промывка элект- ризатора		0,0250	
Аппарат элект- рофотографи- ческий копи- ровальный "Эле- профон"	ГОСТ 18300-87 высший сорт	Протирка обь- ектива реп- родукционной камеры	4 раза в месяц	0,0070	
	ГОСТ 17299-78, марка А	Обран оптиче- ского держате- ля		0,0090	—
	ГОСТ 18300-87 высший сорт	Промывка ба- рабана селек- тивного промывка электризатора	На смену 1 раз в ме- сяц	0,1920 0,1920	
	ГОСТ 18300-87 высший сорт	Промывка ба- рабана селек- тивного промывка электризатора	На смену 1 раз в ме- сяц	0,1920 0,1920	

1	2	3	4	5	6
РЭМ-500, ЭР-620Р2-2, ЭР-620К-3	ГОСТ 18300 87 высший сорт	Протирка отшлифовки		0,0080	
Машины фото- электрографиче- ские плёночные РЭМ-300К, (ЭР-300К), РЭМ-420Р, (ЭР-120Р), ЭР-410		Протирка цилиндрических селеновых СЭЦ-300 СЭЦ-120 Промывка электролизатора	На смену	0,0960 0,1340	— —
		Протирка оптики	1 раз в месяц	0,0230 0,0080	—
Аппарат элект- рофотографиче- ский цифро- вый оптический "Электрофильм" (ЭП-ГМ1)		Протирка селеновых пластин СЭП-11	На 30 эк- спонирований 1 раз в месяц	0,0100	—
		Протирка оптики		0,0030	—
Электрофотографиче- ские аппараты DSC-1400, Aristo-300 Kinnigton K-3, Kistler, Kodak принтер 200II		Протирка эле- ктризатора	4 раза в месяц	0,0150	—
		Протирка шин высокого на- пряжения и контакты токосъемника	2 раза в год	0,0200	—
		Протирка от- ражателя сел- енителю		0,0060	—
		Протирка от ре- акции	1 раз в смену	0,0015	—
Аппарат элект- рофотографиче- ский "Поларес"		Протирка пластин селеновых	На 30 эк- спонирований 4 раза в месяц	0,0150	—
	ГОСТ 17299-78, марка А	Промывка электролизатора		0,0200	—
	ГОСТ 18300-87 высший сорт	Протирка объектива	4 раза в месяц	0,0070	—
	ГОСТ 17299-78, марка А	Протирка э- лектродов		0,0200	—

Продолжение табл. 3

1	2	3	4	5	6
Аппараты мно- жительные: ксеро кс-660, ксеро кс-720, ксеро кс-813, ксеро кс-1000, ксеро кс-3107, ксеро кс-1035, 914 1075 3600	ГОСТ 18300 87 высший сорт	Промывка барабана се- ленового	На смену	0,0500	
	ГОСТ 17299-78, марка А	Промывка электризатора Протирка экрана ори- гиналодержа- теля	4 раза в месяц	0,0550	
Машины набор- нопишущие "Драсторай- тес", "Вер- тайнер", НГВ, НЕМ-72			1 раз в месяц	0,0250	
Прибор гекто- графической печати ПГП "Марат"			На 100 оттисков	0,0200	
Машины офсет- ной печати типа "Ромсей- ор", "Рота- принт" (приготовле- ние смывки, спирт 10 %)		Смывка при смене печат- ной формы (приладки) Смывка кра- сочного ап- парата, печат- ного и офсет- цилиндра, духтурно о ва- лика	На 1 заме- ну формы	0,0060	
			1-2 раза в неделю (по мере высыхания краски в машине	0,0300	
		Смывка кра- сочного ап- парата, пе- чатного и оф- сетного ци- линдра, дух- турного ва- лика при цветной пе- чати при сме- не краски	На 1 смыв- ку, в соот- ветствии с производ- ственным заданием	0,0300	
Аппарат све- токопироваль- ный типов: СКА СКА-2, СКА-3	ГОСТ 18300 87 высший сорт		На месяц	0,2500 0,0800	

Продолжение табл. 3

1	2	3	4	5	6
СКН-2 (СКН-2М) ВА-130 ВА-102	ГОСТ 18300-87 высший сорт		На 10 дней На смену	0,0960 0,0400	
Электрофотографический аппарат "Нема-2" ВА-102, ВА-110	ГОСТ 17299-78 марка А		На месяц	0,2880 0,3160	
Множительный аппарат ГС-13 "Текстограф"			На 100 копий	0,0250	
Аппарат ЭП-12Р2	ГОСТ 18300-87 высший сорт	Промывка селеновых пластин Промывка электризатора Промывка объектива репродукционной камеры Промывка оригиналодержателя репродукционной камеры	На 30 экспонирований На месяц	0,0250 0,2300 0,0330 0,2110	
Электроискровой аппарат "Рекс ротари 2200", "Тестет-нер"		Протирка оригиналодержателя Протирка оптики	1 раз в сутки	0,0100	-
Термокопировальный аппарат "Молния"	ГОСТ 17299-78, марка А	Протирка транспарентной пленки Протирка рефлектора Протирка инфракрасной лампы	4 раза в месяц 1 раз в месяц	0,0150 0,0100	- -
Оборудование для рефлексного и рефлексопереносного копирования типа "ОРК"		Протирка уплотнительных колец вакуумного насоса	2 раза в год	0,0250	-

Продолжение табл. 3

1	2	3	4	5	6
Копировальный аппарат КИ-10, КИ-8, КИ-8М, МКП-2	ГОСТ 17299-78, марка А	Протирка экрана оригиналодержателя	1 раз в сутки	0,0100	-
Гентограф типа 12 (АЗ)	ГОСТ 18300-87 высший сорт	Смачивание фотопластины и насыщение системы	Перед началом печатания	0,0300	-
		Залив в резервуар	На каждые 100 копий	0,0200	-
Фотоаппаратная машина "Хеллайнер 860"		Протирка диска	1 раз в сутки	0,0080	-
Машины пишущие всех типов	ГОСТ 17299-78, марка А	Протирка резиновых бумажноопорных валиков длиной, мм	4 раза в год	0,0050	-
		620 450 320 65		0,0040 0,0030 0,0010	- - -
Автоматический аппарат сушки и глянцеваания отпечатков АМСО-5М			6 раз в месяц	0,0350	-
Лампа ртутная	ГОСТ 18300-87 высший сорт	Протирка объектива Р-100 Протирка объектива Р-110 Протирка объектива А-100 Протирка объектива Л-100 Объектив ДЛ-5,2 Объектив дзисометра Оптическая система ДД-1	4 раза в месяц	0,0400	-
Микрофильмирующий аппарат "Пентагра"				0,0070	-
Канон Н-270	ГОСТ 17299-78, марка А	Протирка	1 раз в смену	0,0500	-

Продолжение табл. 3

1	2	3	4	5	6
Канон	ГОСТ 5962-67	Протирка	I раз в смену	0,0550	—
Копировальная рама	ГОСТ 17299-78 марка А				
Фотоаппаратный автомат ФА-1000	ГОСТ 5962-67	Протирка	I раз в месяц	0,3000	—
Наборно-прог- раммирующий аппарат ФНБ-300	ГОСТ 18300-87 высший сорт			0,1500	—
Крупнокапель- ный автомат Ф-96К	ГОСТ 5962-67			0,3000	—
Корректирующее устройство ФК				0,1000	—
Корректирующий автомат ФКТ				0,5000	—
Устройство ви- зуального кон- троля ФКВ-16				0,0500	—
Устройство для получения кор- ректирных от- тисков ФКО				0,1000	—
Устройство монтажа пози- тивов ФМ	ГОСТ 18300-87 высший сорт			0,0500	—
Установка для получения корректирных оттисков ФМУ	ГОСТ 5962-67			1,5000	—
Репродукцион- ный фотоаппа- рат РВД-40М			I раз в смену	0,0340	—
Контактно-ко- пировальная рама РКЦ-5	ГОСТ 18300-87 высший сорт			0,0070	—

Продолжение табл. 3

I	2	3	4	5	6
Контактный станок	ГОСТ 18300-87 высший сорт			0,0250	
Авторотаторы	ГОСТ 17299-78, марка А	Прстирка, приготовление смывки "ке-росин-спирт" в соответствии 1:3	4 раза в месяц	0,0100	—
Гостетнер-366, Рекс-Ромари			На 1000 краскопоро-нов	0,0060	
Ротаторы					
РС-АН, РЦ2-А4, РЦ-2-А4-3					
Установка микрофильмирующая "Докуматор" ДА-5, УДМ-2	ГОСТ 18300-87, высший сорт	Протирка оптики и коробок под микрофильм	1 раз в месяц	0,5000	—

*Заполнение по мере поступления информации

Таблица 4

Удельные нормы расхода технического
этилового спирта по ГОСТ 17299-78 при
эксплуатации и ремонте станочного оборудования

Наименование приборов и оборудования	Удельная норма расхода этилового спирта на единицу оборудования	
	при эксплуатации и про- филактике в месяц, л	при ремонте и экс- тировке, л
1	2	3
Станки балансировочные типов НЗП-50, ВСД-1		0,0300
Станки координатно-расточ- ные с оптическим отсчетом координат		0,0950
Станки координатно-расточ- ные типов:		
КР-450		0,1420
2В-440		0,1900
2А-430		
2А-150		0,0950
"Мицубиси" 0-3		
Станок координатно-шлифо- вальный "Матрикс-56"		0,2850
Станки оптические профиле- шлифовальные		0,0950
Станки оптические резьбо- шлифовальные		
Станки расточные (резьбиза магнитных пускателей)		0,0500
Станки резьбошлифовальные		0,0950
Станок электроискровой		0,0800
Станок универсально-фрезе- рный "Makino" с оптикой		0,1900
Станок координатно-шлиф - вальный "Decker"		0,2850
Протирка контактов реле с магнитных пускателей станков с программным управлением		0,0002
Станки токарные с прог- раммным управлением "Кон- тур 2ПТ-71" (без устройства программного управления)	0,1180	

Продолжение табл. 4

I	2	3
Устройство программного управления "Контур 2П-67", "Контур 2ПТ-71"	0,4750	0,0002
"Контур 3П-68"	0,2200	
"Контур 4МН-68", Н-32, ФС-2К	0,5000	
Устройства ЧПУ:		
"НЗЗ-1М", "НЗЗ-2М", "Н-33"	0,1850	
"Н-55"	2,3750	
"СП 22-1М", 2П22-1	0,1140	
НРС-2-60	0,1420	
типа НРС-3К, ПЭСТ-12-500	0,2370	
Устройство контроля программ УКП-1М	0,4270	
"СПФ-21МШ"		
"15НПУ-3-001"	0,1800	
"Размер -2М"	0,1800	
"2МИЗ"	2,6600	
"Курс 322"	0,9500	
"Зенит II"	0,2370	
Горизонтально-расточные	0,2400	
Координаты С-68	0,260	
Н-22	0,800	
Н-33	0,550	
Н-55	1,300	
Размер -2М	0,700	
3М-907	0,300	
Салют -2М	0,750	
Станки фрезерные с программным управлением 9ФСП, ФС-2К, СФ-7	0,1250	
Стенки фрезерные с оптическим устройством всех типов	0,0500	

Продолжение табл. 4

I	2	3
Станки электроэрозионные фотокопировальные ЭЭВ, ЭПС-1	0,0100	—
Комплекс подготовки программ КПП-2, КПП-3	0,5000	
Система цифрового программного управления ЦЧ-1	0,4000	

Таблица 5

Удельные нормы расхода этилового спирта
при эксплуатации кинофотоаппаратуры, телевизоров,
магнитофонов и прочей аппаратуры

Наименование	ГОСТ, марка и сорт эти- лового спирта	Количество профилактик в год	Удельная норма рас- хода на I профилак- тику, л
Кинокамеры разных типов (объективы)	ГОСТ 18300-87 высший сорт	12	0,0015
Зеркальный обтуратор		120	0,0020
Фильмовый навал		36	0,0100
Коллектор электропривода		12	0,0100
Аппараты кинопроекционные			0,0120
Звукомонтажный стол УЗМС-1-35		4	0,0350
Магнитофоны МАГ-59, Репор- тер-5П, КМЗ-14, МС-II35, МС-3401М очистка головок, резиновых роликов		24	0,0050
Магнитофоны РИТМ-2, МЭЗ-28А и др, очистка головок, резиновых роликов			0,008
Фотокамеры, фотоаппараты, объективы к фотоаппаратам		12	0,0030
Фотоувеличители всех сис- тем			0,0120
Фотоэлектрокалориметры			0,0030
Установки промышленные телевизионные ЦТУ, ДТУ	4		0,0200 0,0050
Аппарат записи магнитных фотограмм		250	0,0030
Диaproекторы		12	0,0300
Скеечный полуавтомат			0,0350

Продолжение табл. 5

1	2	3	4
Установка для микросъемки СМН-2	ГОСТ 18300-87 высший сорт	6	0,0020
Аппарат для чтения микро- фильмов 5ПО-I			0,0060
Регистрирующие фотокамеры РФК-1М, СФР-Л			0,0030
Графопроекторы		12	0,0450
Видеомагнитофоны			0,0500
Кинспроекционная аппарату- ра			0,0300
Телекамеры			
Телевизоры переносные, ста- ционарные (ремонт)			0,0250
Установки для контроля зна- ний слушателей			0,1600
Электрофоны			0,0200
Усилитель "Бриг"			0,0060
Кинофотоосветитель "Фотон"			

Таблица 6

**Удельные нормы расхода этилового спирта
на эксплуатацию, ремонт и профилактику автотранспорта**

Наименование автомобилей	ГОСТ, марка и сорт этилового спирта	Наименование операции	Удельная норма расхода этилового спирта, л	Нормативный измеритель
ЗИЛ-130 и его модификации	ГОСТ 17299-78, марка А	Заливка для предохранения тормозной системы от замерзания (в зимний период)	0,2	на 1000 км пробега
КамАЗ и его модификации		Заправка влагоотделителя (в зимний период)	0,2	
ЗИЛ-150, ЗИЛ-164, МАЗ-585, ЗИЛ-130, ЗИЛ-130 В-1, МАЗ-555		Профилактика, ремонт	0,00145	на 10000 км пробега
ЗИЛ-151, ЗИЛ-157, МАЗ-200, МАЗ-2003, МАЗ-205, МАЗ-500, МАЗ-503, МАЗ-507, КрАЗ-222Б, КрАЗ-256Б			0,00085	

Таблица 7

Нормы расхода этилового спирта на проведение
лабораторных работ в техникумах

Наименование изделий, операций	ГОСТ на спирт	Нормативный измеритель	Норма расхода, л
По химии	ГОСТ 17299-78	В год на одного учащегося	0,029
По физике			0,028
Заправка спиртов (на все лабораторные работы)			0,003

Таблица 8

Удельные нормы расхода технического спирта
на эксплуатацию оборудования телефонной сети

Наименование оборудования	ГОСТ на спирт	Операция, на которую расходуется спирт	Удельная норма рас- хода этилового спирта при эксплуатации и профилактике одного прибора в год, л
АТС всех сис- тем (на каждые 1000 номеров)	ГОСТ 17299-78	На протиру	9,5000
Коммутаторы всех систем (на каждые 1000 номеров)			0,4750
Телефонные ап- параты (на 100 аппаратов)			0,4750
Кабельные и воздушные сети (на 1 км)			0,1900

ФОРМЫ ВЕДОМОСТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ НОРМ
РАСХОДА И ПОТРЕБНОСТИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ,
ХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМОНТ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Форма I

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия

личная подпись

расшифровка
подписи

" " " "

19 г.

структурное подразделение (наименование или шифр)

ВЕДОМОСТЬ

расчета удельных норм расхода этилового спирта на технологические
операции

Наименование операции	Наименование, номер документа, в котором имеется указание о необходимости применения этилового спирта	ГОСТ, марка и сорт этилового спирта	Объем выполняемых работ, м ² (дм ³ , шт. и т.д.)	Количество этилового спирта, л				Норма возврата отработанного этилового спирта, %
				получено для работы	остаток после проведения работы	израсходовано	удельная норма расхода	

Начальник подразделения

Личная подпись

Расшифровка подписи

Начальник СЭСМП

Личная подпись

Расшифровка подписи

Исполнители, должность

Личная подпись

Расшифровка подписи

Форма 2

Главный инженер предприятия

личная подпись расшифровка
подписи

" " 19 г.

В Е Д О М О С Т Ь

удельных норм расхода этилового спирта на проведение
химических анализов и лабораторных работ

Наименование анализируемо- го материала	Наименование определения (по ГОСТ или ТУ)	ГОСТ, марка и сорт этилово- го спирта и его назначе- ние	Расход этило- вого спирта по каждой по- зиции назна- чения, л	Удельная норма рас- хода эти- лового спирта, л
---	--	--	---	--

Начальник подразделения

Личная
подпись

Расшифровка
подписи

Начальник СНЭМР

Личная
подпись

Расшифровка
подписи

Главный инженер предприятия

личная подпись

расшифровка
подписи

структурное подразделение (наименование или шифр)

" " _____ 19 ____ г.

ВЕДОМОСТЬ

удельных норм расхода этилового спирта при эксплуатации приборов
и оборудования

Наимено- вание приборов и оборудо- вания	Наимено- вание работы (опера- ции)	Наименова- ние и номер документа, в котором имеется указание о необходи- мости применения спирта	ГОСТ, марка и сорт этило- вого спир- та	При эксплуатации				При ремонте и юстировке				При- меча- ние
				перио- дич- ность выпол- няемых работ	удель- ная н/р на техно- логич. операц. (из таблиц), л	объем работ (м ² , дм ³ , шт., дет.)	удель- ная н/р на рабо- ту (опе- ра- цию), л	пери- одич- ность выпол- няе- мых работ	удель- ная н/р на техно- логич. операц. (из таблиц), л	объем работ (м ² , дм ³ , шт., дет.)	удель- ная н/р на рабо- ту (опе- ра- цию), л	

Начальник подразделения

Личная подпись

Расшифровка подписи

Начальник СНАМР

Личная подпись

Расшифровка подписи

Форма 4

УТВЕРЖДАЮ

Зам.руководителя предприятия

личная
подпись

расшифровка
подписи

" ____ " ____ 19 ____ г.

С В О Д Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

потребности в этиловом спирте по предприятию на НИР, ОКР,
эксплуатационные нужды, химические анализы и технологические
операции на 19 ____ год

ГОСТ на спирт	Наименование вида работ	Потребность, дал	
		на текущий 19 ____ год	на планируемый 19 ____ год

ИТОГО:

Начальник ОМТС

Личная подпись

Расшифровка подписи

Главный инженер предприятия

личная подпись

расшифровка
подписи

структурное подразделение (наименование или шифр)

" " 19 г.

ВЕДОМОСТЬ - РАСЧЕТ

потребности этилового спирта на технологические операции на 19 г.
(месяц, год)

Наименование или шифр изделия	Наименование, чертежный номер детали, сборочной единицы или монтажной схемы	Наименование технологической операции	Наименование и номер документа, в котором указывается о необходимости применения этилового спирта	ГОСТ, марка и сорт этилового спирта	Количество деталей на единицу изделия, шт.	Удельная норма расхода этилового спирта, л	Плановый объем производимых работ		Норма расхода спирта на 1 изделие, л		Потребность этилового спирта на планируемый объем работ, дал	
							объем произ-водимых работ (шт., м и т.д.)	всего на изделие	всего	в т.ч. возврат	всего	в т.ч. возврат

РД 50

Начальник ПДС (ПЭО) Личная подпись

Расшифровка подписи

Начальник цеха

Личная подпись

Расшифровка подписи

Главный технолог Личная подпись

Расшифровка подписи

Начальник СНЭМР

Личная подпись

Расшифровка подписи

С. 105

Форма 6

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия

личная подпись

расшифровка
подписи

" " 19 г.

структурное подразделение (наименование и шифр)

ВЕДОМОСТЬ - РАСЧЕТ

потребности этилового спирта на проведение химических анализов на _____ 19 г.
(месяц, год)

Наименование анализа	Наименование и номер документа, в котором имеет- ся указание о необходимости применения эти- лового спирта (ГОСТ, ТУ)	ГОСТ, марка и сорт эти- лового спир- та	Удельная норма рас- хода эти- лового спирта, л	Объем проводи- мых работ		Потребность , дал		Примечание
				объем прово- димых работ (шт., м ² и г.д.)	всего	всего	в т.ч. возврат	

Главный технолог

Личная подпись

Расшифровка подписи

Начальник отдела (лаборатории)

Личная подпись

Расшифровка подписи

Начальник СНАМР

Личная подпись

Расшифровка подписи

Форма 7

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия

личная подпись

расшифровка
подписи

" " _____ 19 ____ г.

структурное подразделение (наименование и шифр)

ВЕДОМОСТЬ - РАСЧЕТ

потребности этилового спирта на эксплуатацию приборов и оборудования
на _____ 19 ____ г.

месяц, год

Наименование и обозначение приборов и оборудования	Наименование операции (работ)	Наименование и номер документа, в котором указания о необходимости применения этилового спирта при эксплуатации приборов (ТУ, инструкция)	ГОСТ, марка и сорт этилового спирта	Количество приборов и оборудования	При эксплуатации		Объем работ		Потребность этилового спирта, дал		Примечание
					периодичность	удельная норма расхода этилового спирта, л	на 1 прибор (шт., м ² и т.д.)	всего	всего	в т.ч. возврат	

Главный технолог

Личная подпись

Начальник цеха
(отдела, лаборатории)

Личная подпись

Начальник СНЭМТ

Личная подпись

Расшифровка подписи

Расшифровка подписи

Расшифровка подписи

РА 50

С. 107

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Рекомендуемое

ФОРМЫ АКТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ
ОТРАБОТАННОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА И ОПЫТНЫХ
ЗАМЕРОВ ФАКТИЧЕСКОГО РАСХОДА ЭТИЛОВОГО
СПИРТА

Форма I

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

" " _____ 198 г.

А К Т

Настоящий акт составлен комиссией в составе инженера-технолога
ОГТ тов. _____, мастера участка цеха № ____ тов. _____,
инженера-химика ОГТ тов. _____, кладовщика склада СМГС
тов. _____, члена цехкома тов. _____ в том, что
отработанный спирт, сданный на склад с _____ участков
в количестве _____ л ввиду потери крепости и большого загряз-
нения механическими примесями для дальнейшего использования не
пригоден.

Спирт в количестве _____ л уничтожен.

" " _____ 198 г.

Подписи:

Форма 2

Главный инженер

" " 198 г

А Б Т

опытных замеров фактического расхода материалов

Дата проверки _____

Цель проверки _____

Предмет проверки	Изделие	Деталь

Проверяемый материал	Номер техпроцесса и дата утверждения

Технологическое оборудование и приспособление	Наименование	Исполнитель

Способ измерения _____

Наименование измерения	Ед. изм.	Измерения								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Результаты измерений										

Расчет результатов проверки _____

Члены комиссии	Должность
	Фамилия
	Подпись

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАНА Центральным конструкторским бюро Госстан-
дарта СССР
2. ИСПОЛНИТЕЛИ
В.Д.Камышов (руководитель разработки), Т.А.Макляк,
Е.В.Чуприкова, А.К.Павлова
3. УТВЕРЖДЕНА Государственным комитетом СССР по стандартам
и введена в действие приказом № 523 от 29.12.89
4. ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
5. ВЗАМЕН РТМ "Нормирование расхода этилового спирта" (1983 г.)
и "Нормы расхода этилового спирта-ректификата на техническое
обслуживание и поверку образцовых средств измерений и пове-
рочного оборудования" (1986 г.)
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана
ссылка

Номер пункта, подпункта,
перечисления, приложения

ГОСТ 17299-78

I. I

ГОСТ 18300-87

I. I

ГОСТ 5962-67

I. I

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	стр.
1. Основные положения	2
2. Основные понятия и определения	3
3. Методы расчета и применения норм расхода этилового спирта	4
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Удельные нормы расхода этилового спирта на технологические операции	
Таблица 1. Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78 на протирку	7
Таблица 2. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на протирку	9
Таблица 3. Удельные нормы расхода технического этилового спирта по ГОСТ 17299-78 на промывку	10
Таблица 4. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на промывку	12
Таблица 5. Удельные нормы расхода этилового спирта на технологические операции в оптико-механическом производстве	14
Таблица 6. Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78 при лужении и пайке	27
Таблица 7. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта по ГОСТ 18300-87 при лужении и пайке	28
Таблица 8. Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78 в процессе нанесения, пропитки и приготовления составов	29

Таблица 9. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 в процессе изготовления печатных плат, многослойных печатных плат и полускоковых плат СВЧ 33

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Удельные нормы расхода этилового спирта на проведение химических анализов

Таблица 1. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на анализы металлов и сплавов 35

Таблица 2. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на анализы электролитов и растворов для гальванических ванн 41

Таблица 3. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на анализы солей и кислот 45

Таблица 4. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на анализы лакокрасочных материалов 48

Таблица 5. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на анализы нефтепродуктов 50

Таблица 6. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на анализы растворителей и разжижителей 53

Таблица 7. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на проведение анализов смол 55

Таблица 8. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на проведение анализов клеев и растительных масел 57

Таблица 9. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на проведение анализов прочих материалов 58

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Удельные нормы расхода этилового спирта при эксплуатации, ремонте и поверке приборов и оборудования

Таблица 1. Удельные нормы расхода этилового спирта на техническое обслуживание, ремонт и поверку приборов и оборудования

Таблица 2. Удельные нормы расхода этилового спирта при эксплуатации и ремонте электронно-вычислительной техники 70

Таблица 3. Удельные нормы расхода этилового спирта при эксплуатации копировально-множительных аппаратов 86

Таблица 4. Удельные нормы расхода технического этилового спирта по ГОСТ 17299-73 при эксплуатации и ремонте станочного оборудования 93

Таблица 5. Удельные нормы расхода этилового спирта при эксплуатации кинофотоаппаратуры, телевизоров, магнитофонов и прочей аппаратуры 96

Таблица 6. Удельные нормы расхода этилового спирта на эксплуатацию, ремонт и профилактику автотранспорта 98

Таблица 7. Нормы расхода этилового спирта на проведение лабораторных работ в техникумах 99

Таблица 8. Удельные нормы расхода технического спирта на эксплуатацию оборудования телефонной сети

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Формы ведомостей для определения у

и потребности этилового спирта на технологические операции, химические анализы, эксплуатацию и ремонт приборов и оборудования

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Формы актов для оформления уничтожения отрабо- танного этилового спирта и опытных замеров фактического рас- хода этилового спирта	109
---	-----

лист регистрации изменений

[illegible]