удк 669,14,01:629.7

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ ОБЖАТИЕМ

Технические условия

OCT 1 00791-75

На 4 страницах

Взамен 214АТУ (в части гильз для обжатия на канатах)

ОКП 75 9526

Распоряжением Министерства от 1 декабря 1975 г. срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

No 087-16

1 июля 1976 г. Без ограничения *срока бействия* (пересень ост-942)

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на гильзы, предназначаемые для заделки в них обжатием станьных канатов по ОСТ 1 03824-75.

нив. Ие дубликата

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1. Гильзы должны изготовляться в соответствии с требованиями настояшего стандарта по ОСТ 1 12336-75.
- 1.2. Поверхности гильз не должны иметь трешин, рисок, церапин, заусенцев, вмятин, забоин и следов коррозии.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- Гильзы одного типоразмера предъявляются к сдаче партиями до 1000 шт.
- 2.2. Внешнему осмотру, измерению и контролю качества изготовления подвергается 10 % гильз от партии, но не менее 5 шт.
- 2.3. Если среди контролируемого количества гильз окажется котя бы одна гильза, не удовлетворяющая требованиям настоящего стандарта, повторному контролю подвергается удвоенное количество гильз. При наличии котя бы одного отрицательного результата при повторной проверке контролю подвергается 100% гильза партии. Гильзы, не удовлетворяющие требованиям стандарта, бракуются.

## з. методы контроля

3.1. Внешний осмотр гильз производится визуально. Контроль размеров производить универсальным измерительным инструментом, шаблонами и предельными калибрами.

# 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 4.1. Маркировка гильз должна соответствовать требованиям ОСТ 1 12336-75.
- 4.2. Гильзы упаковываются в парафинированную бумагу ГОСТ 9569-79 в копичестве не более 10 шт. и в дощатые ящики, изготовленные по требованиям ГОСТ 2991-85.
  - 4.3. Масса упакованных в яшик гильз не должна превышать 20 кг.
- 4.4. На каждую упаковку должен быть наклеен упаковочный паспорт за подписью представителя отдела технического контроля предприятия-изготовителя с указанием наименования или товарного знака предприятия-изготовителя, обозначения, количества и даты изготовления гильз.
  - 4.5. Маркировка тары по ОСТ 1 00582-84,

9420 6963 2583 Ne holdshannen ine. He ayénenata

- 4.6. Транспортирование гильз в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться в чистых и сухих транспортных средствах с предохранением от воздействия механических повреждений, загрязнений и атмосферных осадков.
- 4.7. Хранение гильз должно производиться в упаковке, предусмотренной настоящим стандартом, в сухих оташиваемых помещениях, соответствующих требованиям действующему в отрасли документу.

Has. No edasarrens