



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А С С Р

---

ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 28328—89

Издание официальное

Е

БЗ 10—89/801

5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ  
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ  
Москва

## ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

Общие технические условия

Round electromagnetic chucks  
General specifications

ГОСТ

28328—89

ОКП 39 9353

Срок действия с 01.07.90  
до 01.07.95


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на круглые электромагнитные плиты (далее в тексте — плиты) для закрепления заготовок из ферромагнитных материалов при их обработке на плоскошлифовальных станках с круглым столом классов точности П, В, А и С (при работе с охлаждающей жидкостью или без нее), изготавляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт не распространяется на плиты для плоскошлифовальных станков непрерывного действия.

## 1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Основные размеры плит должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Черт. 1

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию плиты.

Таблица 1

Обозначение плит	$D$ , мм	$D_1$ , мм, не более	$H$ , мм, не более	$d$ , мм	$n$ , не менее	Масса, кг, не более
7108-0031	200	40	75	M8		18,5
7108-0032	400		105			104
7108-0033	500	80	115	M10	4	175
7108-0034	630		120			300
7108-0035	800					505
7108-0036	1000		130			800
7108-0037	1250			M12	8	1340
7108-0038	1600		140			2200
7108-0039	2000				12	3700
7108-0040	2500	150	150	M16	16	5900
					20	

Примечание. Расположение крепежных отверстий  $d$  должно быть увязано с моделями станков и определяется техническими условиями на плиты конкретных видов.

Пример условного обозначения плиты диаметром  $D=500$  мм, класса точности П, напряжением питания 110 В, диаметром испытательного образца 50 мм, климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150:

*Плита 7108-0033 П 110 50 ГОСТ 28328—89*

То же, климатического исполнения Т2 по ГОСТ 15150:

*Плита 7108-0033 110 50 Т2 ГОСТ 28328—89*

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 2.1. Характеристики

2.1.1. Плиты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 12.2.009, ГОСТ 12.2.029, ГОСТ 7599, ГОСТ 15150, ГОСТ 15963 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.1.2. На опорной поверхности основания плиты должны быть предусмотрены резьбовые отверстия для крепления плиты к столу станка.

Допускается применять сквозные крепежные отверстия в корпусе плиты.

2.1.3. Необработанные наружные поверхности плиты должны быть подготовлены к окраске в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402. Покрытие класса III, условия эксплуатации 7/3 — по ГОСТ 9.032.

2.1.4. Рабочая поверхность плиты не должна иметь следов коррозии, раковин, вмятин, заусенцев или других поверхностных дефектов.

Рабочая поверхность плит классов точности А и С не должна содержать элементов из цветных металлов, кроме случаев, когда цветной металл служит припоем, объединяющим элементы плиты.

2.1.5. Параметр шероховатости рабочей поверхности и поверхности основания плиты в состоянии поставки —  $R_a \leq 1,25$  мкм по ГОСТ 2789.

2.1.6. Отклонения от плоскостности основания и рабочей поверхности плиты, параллельность рабочей поверхности плиты ее основанию при изготовлении должны соответствовать значениям, указанным в табл. 2.

2.1.7. Отклонения от плоскостности, торцовое биение рабочей поверхности плиты, параметры шероховатости рабочей поверхности плиты и ее основания при подготовке плиты к эксплуатации не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 27 для станков с вертикальным шпинделем, ГОСТ 14 для станков с горизонтальным шпинделем, в соответствии с классом точности станка, на котором обработана и установлена плита.

Таблица 2

мм

Диаметр плиты <i>D</i>	Допуск плоскости рабочей поверхности и поверхности основания	Допуск параллельности рабочей поверхности основанию
До 500	0,015	0,03
Св. 500 до 1250	0,020	0,04
Св. 1250	0,025	0,05

П р и м е ч а н и е. При отсутствии регламентации потребителем требований по точности, допуск плоскости рабочей поверхности и поверхности основания, параллельности рабочей поверхности основанию — 0,1 мм.

2.1.8. Жесткость плиты определяют по смещению  $\delta$  образца под действием статистической нагрузки  $Q$ . Нормы жесткости в зависимости от класса точности плит должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3

Диаметр плиты, <i>D</i> , мм	<i>Q</i> , Н				$\delta$ , мкм, не более			
	для класса точности плит							
	П	В	А	С	П	В	А	С
До 500	250	160	100	70	5	2,5	1,6	1
Св. 500 до 1000	400	300	200	100	10	5	2,5	1,6
Св. 1000 до 1600	700	400	300	200	16	10	3	2,5
Св. 1600 до 2000	1000	700	400	300	20	16	5	3,0
Св. 2000	1600	1000	700	400	30	20	10	5,0

2.1.9. Плита должна питатьсяся от источника постоянного тока с напряжением 24,48 или 110 В. Допускаемое отклонение напряжения от 0,85 до 1,1 номинального значения.

Потребляемая мощность тока не должна превышать значений, указанных в табл. 4.

Таблица 4

Диаметр плиты <i>D</i> , мм	Потребляемая мощность для плит класса точности, Вт		
	П	В	А, С
200	80	60	30
400	260	200	100
500	370	280	140
630	530	400	200
800	800	600	300
1000	1300	1000	500
1250	1680	1260	630
1600	2100	1600	800
2000	2600	2000	1000
2500	3300	2500	1250

2.1.10. Превышение установившейся температуры рабочей поверхности над температурой окружающего воздуха при работе без охлаждения не должно превышать  $^{\circ}\text{C}$ :

25 — для плит класса точности П;

15   »   »   »   »   B;

7   »   »   »   »   A;

5   »   »   »   »   C.

2.1.11. Изоляция плиты должна в течение 1 мин выдерживать испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц и действующим значениям не менее В:

500 — для плит с напряжением питания 24;

1000   »   »   »   »   48;

2000   »   »   »   »   110.

Сопротивление изоляции плиты должно быть не менее МОм:

10 — в холодном состоянии;

5 — в нагретом состоянии (при установившейся температуре);

0,5 — после испытаний степени защиты от проникновения смазывающе-охлаждающей жидкости.

2.1.12. Удельная сила притяжения  $P_y$  испытательного образца на расстоянии более 40 мм от краев рабочей поверхности должна быть не менее значений, указанных в табл. 5.

2.1.13. В качестве испытательного образца и испытательной детали принимаются диски, размеры которых выбирают по черт. 2 и табл. 6.


Диаметр испытательного образца указывают в условном обозначении плиты.

Таблица 5


Условия силовых испытаний	Удельная сила для плит класса точности, Н/см <sup>2</sup>			
	П	В	А	С
Без нагрузки плиты испытательными деталями (один испытательный образец)	50	40	30	20
Рабочая поверхность полностью загружена испытательными деталями	25	20	16	10

Примечание. Допускается в 10% контрольных точек измерения снижение силы притяжения относительно установленных значений не более чем на 50%.

Испытательный образец



Испытательная деталь



Черт. 2

Таблица 6

ММ					
D	d	d <sub>1</sub>	H	h	t
15	M4	8	20	7	8
25				10	
35	M6	12	35	15	12
50	M8	16	40	20	14
70			55	25	
100	M10	20	60	30	16

2.1.14. Степень защиты плиты от внешних воздействий — IPX7 по ГОСТ 14254.

2.1.15. Плиту следует эксплуатировать на станке, оснащенном встроенным или приставным устройством, обеспечивающим питание плиты постоянным током, размагничивание плиты и, при необходимости, регулирование силы ее притяжения.

Устройство для управления плитой должно содержать средства, предотвращающие возникновения опасности при полном или частичном прекращении подачи электроэнергии к плите, и средства, исключающие ее самовключение при восстановлении подачи электроэнергии (блокировку).

2.1.16. Выходные концы обмотки плиты должны проходить через отверстие в центре ее основания и выполнятся длиной не менее 0,5 м.

2.1.17. Полный установленный срок службы плиты — не менее 8 лет.

2.1.18. Критерием предельного состояния является невосстановимая потеря точности, и (или) несоответствие изделия требованиям п. 2.1.12.

## 2.2. Комплектность

2.2.1. По требованию потребителя плиту следует оснащать сменными верхними плитами (адаптерами), обеспечивающими ее работоспособность в течение всего срока службы, и дополнительными сменными верхними плитами, расширяющими ее технологические возможности, например обеспечивающими крепление более мелких деталей либо деталей специальной формы.

2.2.2. К каждой плите следует прилагать эксплуатационную документацию по ГОСТ 2.601.

## 2.3. Маркировка

2.3.1. На корпусе плиты должна быть четко нанесена маркировка, содержащая:

- 1) условное обозначение по п. 1.1;
- 2) товарный знак предприятия-изготовителя;
- 3) заводской номер плиты.

2.3.2. Маркировка плит, изготавливаемых на экспорт, должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192.

## 2.4. Упаковка

2.4.1. Перед упаковкой плиту подвергают консервации по группе III—2 ГОСТ 9.014.

2.4.2. Упаковка плиты — по категории КУ-2 ГОСТ 23170.

2.4.3. Плиты, подлежащие транспортированию, упаковывают в ящики по ГОСТ 2991 либо по ГОСТ 10198, выстланные внутри водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828.

2.4.4. Плиты в транспортной таре должны быть закреплены для предохранения от повреждений во время транспортирования.

### 3. ПРИЕМКА

3.1. Для проверки соответствия плит требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

3.2. Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждую плиту на соответствие требованиям пп. 1.1, 2.1.3—2.1.6, 2.1.11, 2.1.12—2.1.14.

3.3. Периодические испытания проводятся не реже одного раза в год.

3.4. Типовым и периодическим испытаниям подвергают не менее пяти плит на соответствие требованиям пп. 1.1, 2.1.1—2.1.16.

Если хотя бы одна из них не соответствует требованиям настоящего стандарта, то проводят повторные испытания. Для повторных испытаний отбирают не менее десяти плит. Результаты повторных испытаний считают окончательными.

3.5. Установленный срок службы подтверждается по результатам подконтрольной эксплуатации не реже одного раза в год на пяти плитах. Результат считают удовлетворительным, если все плиты соответствуют требованиям п. 2.1.17.

Под подконтрольной эксплуатацией понимается эксплуатация изделия в установленных для него производственных условиях на предприятиях изготовителя или потребителя с периодическим фиксированием результатов проверки изменения контролируемых параметров, характеризующих предельное состояние изделия по п. 2.1.18 не реже одного раза в год.

### 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Методы контроля норм точности и жесткости плит (пп. 2.1.5—2.1.8) должны соответствовать указанным в пп. 4.2—4.6.

Допускается применять другие методы проверок и средства измерения, обеспечивающие установление требуемой стандартом точности плит.

4.2. Шероховатость, плоскость и параллельность (п. 2.1.7) проверяют на плите, установленной на станке, соответствующем ей по классу точности.

Перед установкой плиты на станок ее основание должно быть прошлифовано на нем на чистовых режимах.

Затем плиту закрепляют и шлифуют ее рабочую поверхность.

4.3. Шероховатость рабочей поверхности основания плиты (пп. 2.1.5 и 2.1.7) проверяют при помощи контактного профилометра по ГОСТ 19300.


4.4. Плоскость поверхности основания и рабочей поверхности плиты (пп. 2.1.6 и 2.1.7) проверяют по ГОСТ 22267, разд. 4.

4.5. Параллельность рабочей поверхности плиты ее основанию (п. 2.1.6) проверяют по ГОСТ 25889.2, разд. 2.


Параметры шероховатости, допуски плоскостности и параллельности рабочей поверхности плиты ее основанию, должны соответствовать требованиям ГОСТ 14 и ГОСТ 27.

4.6. Жесткость плиты (п. 2.1.8) определяют следующим образом.

Проверяемую плиту 2 закрепляют на жестком основании 1 (черт. 3). Через переходник 3, который устанавливают на верхней плоскости плиты, три раза прикладывают плавно возрастающую нагрузку  $Q$ , направленную перпендикулярно к рабочей поверхности.




Расположение точек приложения нагрузки и измерения индикатором



Черт. 3

Переходник



Черт. 4

сти плиты. Плоскостность и шероховатость поверхностей переходника (черт. 4) и приспособления должны быть не ниже показателей сопряженных поверхностей плиты. Материал переходника — сталь 20 по ГОСТ 1050.

Значение смещения рабочей поверхности плиты 2 измеряют индикатором 4 при отключенной плате в заданных точках (черт. 3).

4.7. Превышение температуры рабочей поверхности плиты (п. 2.1.10) определяют следующим образом.


Плиту устанавливают на столе станка. Измерение температуры проводят в заданных точках (черт. 5) при помощи приборов, обеспечивающих измерение с точностью  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ . При измерении обеспечивают надежный тепловой контакт рабочих элементов измерительных приборов с рабочей поверхностью плиты.

Превышение температуры рабочей поверхности 1 плиты определяют по формуле

$$T = t_2 - t_1,$$

где  $t_2$  — температура рабочей поверхности плиты в конце испытания,  $^{\circ}\text{C}$ ;

$t_1$  — температура рабочей поверхности плиты перед испытанием,  $^{\circ}\text{C}$ .



Черт. 5

4.8. Мощность, потребляемую плитой (п. 2.1.9), проверяют ваттметром.


4.9. Электрическую прочность изоляции и сопротивление изоляции (п. 2.1.11) проверяют по ГОСТ 2933, разд. 4.

4.10. Удельную силу притяжения (п. 2.1.12) определяют следующим образом.

Проверку проводят путем отрыва испытательного образца (черт. 2, 6 и табл. 6) от рабочей поверхности включенной плиты. При проверке загруженной плиты испытательные детали 2 (черт. 2 и 6) должны прилегать друг к другу и перекрывать сектор не менее  $45^{\circ}$ . Испытательный образец не должен соприкасаться с испытательными деталями. Материал для изготовления испытательного образца и испытательной детали — сталь 10 по ГОСТ 1050.

Образец отрывают в направлении, перпендикулярном к рабочей поверхности плиты в точках, расположенных вдоль двух взаимно перпендикулярных радиусов на расстоянии не менее 40 мм от краев рабочей поверхности плиты до края образца. При испытаниях загруженной плиты указанный радиус является осью симметрии загруженного сектора.

Шаг перемещения испытательного образца — 10 мм. При приемо-сдаточных испытаниях рабочую поверхность не загружают, шаг перемещения испытательного образца равен его диаметру.



1—испытательный образец;  
2—испытательные детали

Черт. 6

Удельную силу притяжения  $P_y$ , Н/см<sup>2</sup>, определяют по формуле

$$P_y = 1,27 \frac{P}{D^2},$$

где  $P$  — усилие отрыва, Н;

$D$  — диаметр испытательного образца, см.

4.11. Допускается при приемо-сдаточных испытаниях применять метод экспресс-контроля силовой характеристики, заключающейся в перемещении испытательного образца, соединенного с датчиком силы притяжения, над поверхностью включенной плиты с зазором, определяемым чувствительность датчика, вдоль линии силовых испытаний с одновременным непрерывным считыванием значений силовых характеристик (например, самописцем). Тарировку датчика силы притяжения проводят путем отрыва испытательного образца при помощи динамометра от поверхности плиты в одной из точек на линии испытаний (предпочтительно в зоне минимальных сил притяжения) и считывания значений показаний датчика над указанной точкой.

4.12. Степень защиты плиты от проникновения смазывающей-охлаждающей жидкости (п. 1.1.14) — по ГОСТ 14254, разд. 3.

В качестве жидкости используют водный раствор электролита (0,5—2)% кальцинированной соды по ГОСТ 10679 и (0,2—1)% нитрата натрия по ГОСТ 19906 или (2—3)% эмульсии из имульсола «Укринол».

После проведения проверки измеряют сопротивление изоляции плиты (см. п. 4.9).

## **5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

5.1. Плиты транспортируют всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. Допускается транспортировать плиты, упакованные в ящики по ГОСТ 2991, уложенные пакетами на поддонах.

5.2. Готовые плиты следует хранить в упакованном виде в сухом закрытом помещении. Условия хранения — 2 или 3 по ГОСТ 15150.

## **6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Изготовитель гарантирует соответствие плит требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации — 24 мес со дня ввода плиты в эксплуатацию.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР**

### **РАЗРАБОТЧИКИ**

**А. Я. Верников, И. И. Карабазова**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 10.11.89 № 3331**

**3. Срок проверки — 1994 г., периодичность проверки 5 лет**

### **4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

### **5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 2.601—68	2.2.2
ГОСТ 9.014—78	2.4.1
ГОСТ 9.032—74	2.1.3
ГОСТ 9.402—80	2.1.3
ГОСТ 12.2.009—80	2.1.1
ГОСТ 12.2.029—88	2.1.1
ГОСТ 14—88	2.1.7, 4.5
ГОСТ 27—83	2.1.7, 4.5
ГОСТ 1050—88	4.6, 4.10
ГОСТ 2789—73	2.1.5
ГОСТ 2933—83	4.9
ГОСТ 2991—85	2.4.3, 5.1
ГОСТ 7599—82	2.1.1
ГОСТ 8828—75	2.4.3
ГОСТ 10198—78	2.4.3
ГОСТ 10679—76	4.12
ГОСТ 14192—77	2.3.2
ГОСТ 14254—80	2.1.14, 4.12
ГОСТ 15150—69	1.1, 2.1.1, 5.2
ГОСТ 15963—79	2.1.1
ГОСТ 19300—86	4.3
ГОСТ 19906—74	4.12
ГОСТ 22267—76	4.4
ГОСТ 23170—78	2.4.2
ГОСТ 25889.2—83	4.5

Редактор *А. Л. Владимиров*  
Технический редактор *Л. А. Никитина*  
Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в наб. 28 11.89 Подп. в печ. 21 02 90 1,0 усл. печ. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,74 уч.-изд. л.  
Тираж 8000 Цена 5 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6 Зак. 1295