межгосударственный стандарт

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ определение сортности

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ М о с к в а

межгосударственный СТАНДАРТ

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ

Определение сортности

ГОСТ 187-85

Silk and semi-silk fabrics. Determination of grade

ОКП 83 7000

Дата введения 01.07.86

Настоящий стандарт распространяется на готовые шелковые и полушелковые ткани, вырабатываемые по основе из натурального шелка, шелковой пряжи и химических нитей, а по утку из всех видов текстильных нитей и пряжи, а также ворсовые ткани с ворсом из шелковой пряжи, химических нитей и пряжи из химических волокон, и устанавливает определение их сортности.

Стандарт не распространяется на ткани технического и специального назначения, декоративные (портьерные), зонтичные, плащевые и курточные из синтетических комплексных нитей, национальные и изготовленные ткацковязаным способом.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Ткани по художественно-эстетическим показателям должны соответствовать образцамэталонам, утвержденным в соответствии с требованиями ГОСТ 15.007 и другой технической документации.
- 1.2. Для определения сортности шелковые и полушелковые ткани в зависимости от назначения делят на четыре группы:
- I ткани плательные, плательно-костюмные, блузочные, костюмные, пальтовые, сорочечные, плащевые, курточные, для спортивной одежды, текстильно-галантерейные (для платков, шарфов, мужских и пионерских галстуков, знамен);
- II ткани подкладочные, одеяльные, мебельные, для обуви, головных уборов, корсетных изделий, пижам, купальных костюмов, маркировочные;
 - III ткани ворсовые: для верхней одежды, плательные, для знамен;
 - IV ткани ворсовые: для верха обуви, игрушек, ковров, подкладки утепленной обуви.
 - 1.3. На ткани устанавливают три сорта: 1, 2, 3.
- 1.4. Сорт ткани определяют по физико-механическим и физико-химическим показателям и порокам внешнего вида местным и распространенным.
 - 1.5. Суммарное количество пороков на условную длину куска ткани не должно быть более: для тканей I и II групп

 - 7 для 1 сорта; 17 для 2 сорта;
 - 30 для 3 сорта;

для тканей III и IV групп

- 5 для 1 сорта;
- 9 для 2 сорта;
- 25 для 3 сорта.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1985 © ИПК Издательство стандартов, 2001

1.6. При определении сортности ткани принимают следующую условную длину куска: для тканей I и II групп шириной:

до 100 см включ. — 40 м;

св. 100 до 130 см включ. — 35 м;

св. 130 см - 30 м;

для тканей III и IV групп шириной:

до 130 см включ. — 25 м;

св. 130 см — 20 м.

1.7. При отклонении фактической длины куска от условной количество местных пороков (Π_{v}) пересчитывают на условную длину куска по формуле

$$\Pi_{\mathbf{y}} = \Pi_{\mathbf{\Phi}} \frac{l_{\mathbf{y}}}{l_{\mathbf{\Phi}}},$$

где \varPi_{Φ} — количество пороков на фактической длине куска ткани;

 $\stackrel{i}{l_{\rm y}}$ — условная длина куска, м; $l_{
m q}$ — фактическая длина куска, м.

Количество пороков за наличие отклонений по физико-механическим показателям и распространенные пороки суммируют без учета фактической длины куска и не пересчитывают на условную длину.

2. ОЦЕНКА ТКАНИ ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

2.1. Ткани по физико-механическим и физико-химическим показателям должны соответствовать требованиям, установленным в нормативно-технической документации.

Для тканей 2 и 3 сортов допускаются отклонения от минимальных норм, предусмотренных в нормативно-технической документации по показателям «недостающая ширина» и «недостающее число нитей».

2.2. Оценка отклонений по физико-механическим показателям для всех групп тканей производства в соответствии с табл. 1.

Для тканей 2 сорта Для тканей 3 сорта Наименование показателя Опенка Размеры Оценка Размеры отклонений в пороках отклонений в пороках 1. Недостающая ширина, % До 1,5 включ. 8 До 2,0 включ. 18 2. Недостающее число нитей: по основе на 10 см, % До 2,0 включ. 8 До 3,0 включ. 18 по утку на 1 см 8 18 1 нить Св. 1 до 2 нитей включ.

Таблица 1

3. ОЦЕНКА ТКАНИ ПО НАЛИЧИЮ ПОРОКОВ ВНЕШНЕГО ВИДА

3.1. Пороки внешнего вида определяют просмотром ткани с лицевой стороны при нормально отраженном свете на браковочном столе или браковочной машине.

Размер порока определяют по наибольшей его протяженности.

Креповые ткани, имеющие с одной стороны атласное переплетение, просматриваются с креповой стороны.

Пороки в ворсовых тканях, расположенные с изнаночной стороны и проявляющиеся в процессе эксплуатации швейного изделия, оценивают как скрытый порок ткани.

- 3.2. При разногласиях просмотр тканей производится при естественном освещении на горизонтальном столе в раскидку.
 - 3.3. Пороки, расположенные на кромке ткани, при определении сортности не учитываются.
 - 3.4. Пороки внешнего вида ткани подразделяют на: местные, расположенные на ограниченном участке куска ткани: распространенные по всему куску ткани.

3.4.1. Распространенные пороки делят на:

распространенные пороки, оцениваемые по образцу пороков внешнего вида; измеряемые пороки.

Степень выраженности распространенных пороков внешнего вида и полосатости по утку определяют по образцам пороков, изготовленных в ткани или типографским способом.

Допустимую степень измеряемых распространенных пороков определяют линейными размерами.

3.5. Оценку местных и распространенных пороков внешнего вида тканей производят в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2—6.

Оценка местных пороков внешнего вида тканей I группы

Таблица 2

Наименование порока	Размер порока	Оценка порока	Примечание
1. Местные утолщения нитей основы и утка свыше пятикратной до восьмикратной толщины включ.	До 25 см включ., каждый порок	1 порок	
2. Утолщенные нити утка свыше двукратной до пятикратной толщины включ.	До полной ширины ткани, каж- дый порок	3 порока	
3. Сукрутины и петляние утка	До 5 см по длине ткани, каждые последующие 5 см	1 порок 1 порок	
4. Близны до 2 нитей	От 2 до 10 см	1 порок	В тканях из натурального шелка близны оцениваются свыше 5 до 10 см
	Каждые последующие 10 см	1 порок	В тканях для мужских галстуков близны оцениваются свыше 3 до 10 см
5. Неподработка отдельных нитей основы и под-	До 1 см по ширине ткани и до 10 см по длине,	1 порок	
ных нитеи основы и под-	каждые последующие 10 см	1 порок	
6. Пролеты (недолеты, смычки, нерозыск раза)	Каждый случай	1 порок	
7. Полоса по утку, за- боина, недосека	Заметно выраженная (по образ- цу), каждый порок Резко выраженная (по образцу), каждый порок	2 порока4 порока	Полосы по утку, заметно выраженные в текстильно-галантерейных тканях, используемых под печать, оцениваются в 1 порок
8. Отличающаяся нить:			-
по основе	До 2 нитей включ. длиной до 20 см, каждые последующие 20 см	1 порок 1 порок	Свыше 4 м оценивается в 18 пороков
по утку	До 2 нитей включ. до полной ширины ткани, каждый порок Св. 2 до 5 нитей включ. до полной ширины ткани, каждый порок	1 порок 3 порока	
9. Масляная, загрязнен-	, , , ,	_	
ная и цветная нить: по основе	До 2 нитей включ. длиной до 20 см	1 порок	В тканях 1-го сорта не допускаются
по утку	каждые последующие 20 см До 2 нитей включ. до полной ширины ткани, каждый порок	1 порок 1 порок	,
10. Прощипки	До 2 нитей включ., каждый порок	1 порок	
	До 3 нитей включ., каждые 2 порока	3 порока	

Продолжение табл. 2

Наименование порока	Размер порока	Оценка порока	Примечание
11. Подплетины	Св. 0,25 до 0,5 см, каждый порок Св. 0,5 до 1 см, каждый порок	2 порока 4 порока	
12. Засечки от печати и крашения, щелчки	До 0,5 см по ширине и до 4 см включ. по длине, каждый порок	2 порока	
13. Штриф	До 15 см включ. каждые последующие 15 см	1 порок 1 порок	В тканях 1-го сорта не допускается
14. Крап до 0,2 см (брыз- ги)	До 0,5 м	1 порок	В гладкокрашеных тканях 1-го сорта не допускается
	каждые последующие 0,5 м	1 порок	Свыше 4 м оценивается в 8 пороков как распространенный порок по образцу и допускается в тканях 3-го сорта
15. Пятна (подмочка, бель)	Св. 0,2 до 1 см включ., каждый порок	2 порока	
16. Сбитый рисунок	По всему куску	18 пороков	

Оценка местных пороков внешнего вида тканей II группы

Таблица 3

Наименование порока	Размер порока	Оценка порока	Примечание
1. Местные утолщения нитей основы и утка свыше пятикратной до восьмикратной толщины включ.	Св. 3 до 25 см включ. каждые 5 случаев	1 порок	
2. Утолщенные нити утка свыше трехкратной до пятикратной толщины включ.	До полной ширины ткани, каж- дый порок	1 порок	
3. Сукрутины и петляние утка	До 50 см по длине ткани, каждые последующие 50 см	1 порок 1 порок	Мелкие петли по всему куску, не портящие внешнего вида ткани, оцениваются в 8 пороков и допускаются в тканях 3 сорта. Для организаций розничной торговли мелкие петли по всему куску не допускаются
4. Близны до 2 нитей	Св. 5 до 20 см включ. каждые последующие 20 см	1 порок 1 порок	
5. Неподработка отдельных нитей основы и поднырки	До 1 см по ширине ткани и до 20 см по длине, каждые последующие 20 см	1 порок 1 порок	
6. Пролеты (недолеты, смычки, нерозыск раза)	Каждые 2 случая	1 порок	В тканях для одеял, пижам и корсетных изделий в 1 сорте допускается не более 10 пролетов на кусок условной длины
7. Полоса по утку, за- боина, недосека	Резко выраженная (по образцу), каждый порок	2 порока	

Продолжение табл. 3

			<u> </u>
Наименование порока	Размер порока	Оценка порока	Примечание
8. Отличающаяся нить:			
по основе	До 2 нитей длиной до 30 см		Свыше 4 м оценивается в
	включ.,	1 порок	8 пороков
	каждые последующие 30 см	1 порок	-
по утку	До 5 нитей включ, до полной		
	ширины ткани, каждый порок	1 порок	
9. Масляная, загрязнен-			
ная и цветная нить:			
по основе	До 2 нитей длиной до 30 см		
	включ.,	1 порок	
HO VEVY	каждые последующие 30 см До 5 нитей включ. до полной	1 порок	
по утку	ширины ткани, каждый порок	1 порок	
10. Палене		_	
10. Прощипки	До 3 нитей	1 порок	
11. Подплетины	Св. 0,25 до 0,5 см включ., каждый		
	порок	1 порок	
	Св. 0,5 до 1 см включ., каждый	2	
	порок	2 порока	
12. Засечки от печати и	До 0,5 см по ширине и до 4 см		
крашения	по длине ткани, каждый порок	1 порок	
13. Штриф	До 15 см включ.,	1 порок	
	каждые последующие 15 см	1 порок	
14. Крап до 0,2 см	До 1,0 м по длине ткани,	1 порок	Свыше 4 м оценивается
• • • • •	каждый последующий 1 м	1 порок	в 8 пороков как распростра-
			ненный порок по образцу
15. Пятна (подмочка,	Св. 0,2 до 1,0 см включ., каждый		
бель)	порок	1 порок	
16. Сбитый рисунок	По всему куску	8 пороков	
		1	I

Оценка местных пороков внешнего вида тканей III группы

Таблица 4

Оценка местных пороков внешнего вида тканен ил группы			
Наименование порока	Размер порока	Оценка порока	Примечание
1. Близны до 2 нитей	Св.5 до 20 см включ. Каждые последующие 20 см	1 порок 1 порок	
2. Пролеты	Каждый порок	1 порок	Порок учитывается в тканях с высотой ворса до 4,5 мм
3. Масляная, загрязненная и цветная нить ворсовой основы	До 2 нитей включ. длиной до 20 см включ. Каждые последующие 20 см	1 порок 1 порок	
4. Подплетины	Св. 0,25 до 1 см включ., каждый порок	3 порока	
5. Плешины	До 1 см включ., каждый порок	1 порок	
6. Пятна	Св. 0,2 до 1 см включ., каждый порок	2 порока	
7. Полоса по утку	Заметно выраженная (по образ- цу), каждый порок Резко выраженная (по образцу),	1 порок	
	каждый порок	2 порока	

Оценка местных пороков внешнего вида тканей IV группы

Наименование порока	Размер порока	Оценка порока	Примечание
1. Близны до 2 нитей	Св. 5 до 20 см включ. Каждые последующие 20 см	1 порок 1 порок	
2. Пролеты	ко в тк		Порок учитывается только в тканях с высотой ворса до 4,5 мм
3. Масляная, загрязнен- ная нить ворсовой основы	До 2 нитей включ. длиной до 20 см включ. Каждые последующие 20 см	1 порок 1 порок	
4. Подплетины	Св. 0,25 до 1 см, каждый порок	2 порока	В подкладке для утепленной обуви порок оценивается свыше 0,5 см
5. Плешины	До 1 см включ., каждый порок	1 порок	В тканях с высотой ворса более 4,5 мм плешины до 0,5 см не учитываются
6. Пятна	Св. 0,2 до 1 см, каждый порок	1 порок	В подкладке для утепленной обуви оттенки и желтизна не учитываются
7. Полоса по утку	Резко выраженная (по образцу), каждый порок	1 порок	

Оценка паспространенных пороков

Таблица б

Оценка распространенных пороков						
Наименование порока	Степень выраженности порока или размер		Оценка в пороках для групп тканей			
			II	III	IV	
Распространенные пороки, степень выраженности которых определяется по образцу						
1. Шишковатость и засоренность пряжи		18	8	_	_	
2. Полоса по основе	Заметно выраженная Резко выраженная	8 18		$\begin{bmatrix} - \\ - \\ 6 \end{bmatrix}$	_ 6	
	Примечание. В тканях для м жественной росписи резко выраженн допускаются.					
3. Разноотеночность (неровнота крашения и печати)	Заметно выраженная Резко выраженная	8 18	4 8	_ 6	_ 6	
4. Непропечатанные места, належки, стык шаблона	Заметно выраженные Резко выраженные	8 18	4 8	6 6 10	6 10	
5. Растраф рисунка	Заметно выраженный Резко выраженный	8 18	_ 	_ _	_	
	Примечание. Растраф рисунка равномерный по всему куску, не портящий внешний вид ткани, при определении сортности не учитывается					
6. Заломы	Заметно выраженные Резко выраженные	8 18	8 18	6 10	_ 10	
Примечание. В тканях для мужских галстуков резко выраженные заломы не допускаются					ко вы-	
7. Неравномерность стрижки ворса (валы)	Заметно выраженная Резко выраженная	_	-	6 10	6 10	

Продолжение табл. 6

			-p • • • • • •			
Наименование порока	Степень выраженности порока или размер		Оценка в пороках для групп тканей			
			II	III	IV	
Измеря	немые распространенные пороки					
8. Перекос ткани	Св. 2 до 3,5 % Св. 3,5 до 4,5 % Св. 3,0 до 4,5 % Св. 4,5 до 5,5 %	8 18 — —	- 8 18			
9. Нарушение кромки:						
оторванная кромка, деформированная	Длиной св. 0,5 до 4 м в сумме То же св. 4 м в сумме	8 18	8 18	6 10	3 6	
стянутая кромка	Св. 1 до 2 см включ. Св. 2 до 3 см включ. Св. 3 до 4 см включ.	4 8 18	4 8 18	_ _ _	_ _ _	
10. Затек краски от кромки	Св. 1 до 2 см включ. Св. 2 до 4 см включ.	8 18	8 18	_	<u>-</u>	

Примечания:

- 1. В тканях I группы, вырабатываемых из натурального шелка и галстучных тканях, в 1-м сорте допускаются мало заметные полосы по основе по образцу, согласованному между изготовителем и потребителем. В галстучных тканях в 1-м сорте допускаются мало заметные заломы по образцу, согласованному между изготовителем и потребителем.
- 2. В тканях, предназначенных для предприятий розничной торговли, порок «Оторванная кромка» не допускается.
- 3. В тканях, предназначенных для предприятий розничной торговли, порок «Стянутая кромка» до 2 см не учитывается.
 - 4. В тканях II группы порок «Полоса по основе», заметно выраженный, не нормировался до 01.07.94.
- 5. В тканях для подкладки утепленной обуви разнооттеночность, полосы по основе и неравномерность стрижки ворса при определении сортности не учитываются.
 - 6. Знак «—» означает, что порок не учитывается при определении сортности.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.6. В тканях не допускаются следующие пороки:

дыры, просечки, прощипки более 3 нитей;

подплетины более 1 см;

надиры более 1 см от кромки;

пятна более 1см:

плешины более 1 см;

близны более 2 нитей;

заработка посторонних предметов;

недосеки более 4 нитей на 1 см;

отрыв основы плохо приработанный:

неподработка нитей основы при ширине порока более 1 см и длине порока более 50 см для организаций розничной торговли;

полосы по ширине ткани от смешения сырья и заработки в креповых тканях нитей иной крутки;

засечки и щелчки шириной более 0,5 см и длиной более 4 см;

затек краски от кромки более 4 см;

полосы поперечные от останова печатной или красильной машины, красильный оттиск от шва с изменением оттенка, швы;

групповые пролеты (смычки) — три и более пролета размером свыше 15 см, расположенные на расстоянии не более 10 см друг от друга;

в ворсовых тканях места с отсутствием ворса (выстрижки) по всей ширине.

3.7. Для предприятий розничной торговли подлежат вырезу или разрезу на текстильных предприятиях пороки, перечисленные в п. 3.6, а также участки тканей, имеющие более двух допускаемых пороков на длине до 1,5 м.

Вырез порока должен производиться во всю ширину ткани по линии границ расположения порока, а разрез — во всю ширину ткани по месту расположения порока, если размер его по длине ткани не превышает $2\,\mathrm{cm}$.

В тканях, предназначенных для промышленной переработки, пороки, перечисленные в п. 3.6, не вырезают, а отмечают в начале и конце порока нитками прочного крашения или клеймом у кромки (вырез) как условный вырез или разрез.

Число фактических отрезов в куске или условных вырезов не должно быть более установленного ГОСТ 25227.

- 3.8. При обнаружении в организациях розничной торговли в кусках ткани пороков, перечисленных в п. 3.6 или других грубых пороков, они должны быть вырезаны. Сортность куска ткани при этом не изменяется, если количество отрезов в куске не превышает допускаемое по ГОСТ 25227.
- 3.9. При обнаружении на перерабатывающих предприятиях в кусках ткани пороков, перечисленных в п. 3.6, их отмечают условными разрезами или вырезами при условии соблюдения их общего количества, предусмотренного ГОСТ 25227. Участки ткани в зависимости от размера относят к мерному или весовому лоскуту.
- 3.10. В тканях, вырабатываемых с применением фасонных нитей, пряжи из натурального шелка, текстурированных нитей, неровноту по линейной плотности, шишковатость и утолщения в нитях при определении сортности не учитывают.
- 3.11. В тканях 2 сорта допускается не более одного заметно выраженного распространенного порока, оцениваемого по образцу, в тканях 3 сорта допускается не более одного резко выраженного распространенного порока, оцениваемого по образцу.
- 3.12. Образцы на распространенные пороки и полосатость по утку утверждаются Министерством легкой промышленности СССР по согласованию с Министерством торговли СССР и Центросоюзом, а на порок «растраф» утверждается изготовителем по согласованию с основным потребителем.
- 3.13. Пороки внешнего вида, не предусмотренные настоящим стандартом, приравниваются по их оценке к аналогичным порокам.
- 3.14. Порок «Стянутая кромка» определяют как разность между длиной по фону и по кромке на трехметровой длине ткани. Оценка порока относится ко всему куску. На куске условной длины должно производиться три измерения, на каждых последующих 10 м одно измерение. Места измерений должны быть расположены равномерно по длине куска. Показатель стянутости вычисляют по каждой кромке отдельно, как среднеарифметическое результатов всех испытаний, и за окончательный результат принимают наихудший показатель по левой и правой кромкам.
- 3.15. Определение сортности по порокам внешнего вида на перерабатывающих предприятиях производят только до раскроя ткани.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.03.85 № 823
- 3. B3AMEH FOCT 187-71

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ΓΟCT 15.007—88	1.1
ΓΟCT 25227—82	3.7; 3.8; 3.9

- 5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)
- 6. ИЗДАНИЕ (май 2001 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1987 г., июле 1988 г., ноябре 1990 г. (ИУС 1—88, 11—88, 4—91)

Редактор *Л.В. Коретникова* Технический редактор *О.Н. Власова* Корректор *Т.И. Кононенко* Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000.

7.2000. Сдано в набор 13.06.2001. Уч.-изд. л. 1,00. Тираж 82 экз.

Подписано в печать 06.08.2001. С 1379. Зак. 257.

Усл. печ. л. 1,40.