

С.Б.Евн

Г-р-внй инженер проекта

В.И.Д-ский

Директор института

<p>СК-3</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.030.I-1/88 Выпуск 0-0. Часть I</p>
<p>АПП ЦИТП</p>	<p>СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ КАРКАСНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ</p>	
<p>АВГУСТ 1992</p>		<p>На I-м листе На I-й странице Страница I</p>

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 0-0. Часть I содержит состав рабочих чертежей серии I.030.I-1/88, общие указания по применению и номенклатуру изделий для стен каркасных общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий.

Панели запроектированы из легких бетонов на пористых заполнителях плотностью в сухом состоянии 900-1200 кг/м³ и автоклавных ячеистых бетонов плотностью в сухом состоянии 600-700 кг/м³. Карнизные панели - из тяжелого бетона.

Изделия серии предназначены для применения при строительстве навесных и самонесущих стен зданий высотой до 40 м.

Номенклатура самонесущих и навесных стеновых панелей представлена набором изделий, выполненных в системе полосовой разрезки и состоит из рядовых и простеночных панелей, рядовых панелей для внутренних углов зданий, подкарнизных панелей, угловых панелей для наружных и внутренних углов зданий, карнизных и цокольных панелей.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия серии предназначены для применения в сухой, нормальной и влажной зонах влажности с условиями эксплуатации А и Б согласно СНиП II-3-79^Ж "Строительная тепло-техника", при влажности внутреннего воздуха до 60%, в сейсмических районах строительства.

Огнестойкость при самонесущих стенах - I час и 0,25 часа - при навесных.

J30B Нормативное ветровое давление - 0,48 кПа

G2BQ Степень агрессивности среды - неагрессивная

N1BD Расчетная температура наружного воздуха - минус 60°С

G2EE Инженерно-геологические условия - обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящая серия разработана взамен серии I.030.I-1 вып. 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-1, 4-2.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0-0 - Общие указания по применению. Номенклатура изделий. Часть I. Общественные здания и вспомогательные здания промышленных предприятий.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 120 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА АО "ИНРЕКОН" (ЦНИИП реконструкции городов). I21019, Москва, Г-19, ул. Воздвиженка, 5

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол № АЧ-10 от 17.03.89 г. Введены в действие ЦНИИП реконструкции городов с 25 декабря 1991 г. Приказ от 04 декабря 1991 г. № 21. Срок действия 2000 г.

B7KA ПОСТАВЩИК АПП ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 24757

Катал. л. № 066190